SYLVANIA

LEUCHTEN 2018

Light your world

MODERNES HOTELDESIGN IM RETRO-STIL

Case Study - Arthotel Ana MOMENTUM Göppingen

Das Ambiente im Hotel ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor. Um Moderne mit dem Vintage-Stil dieses Arthotels zu verknüpfen, wurden LED-Produkte, wie der Strahler Beacon, das Downlight Syl-Lighter, das super flache Start Flat Panel und die Pendelleuchte SylCone Retro, eingesetzt. Damit kann zum einen Energie gespart werden, zum anderen erlebt der Gast das Hotel in einer ansprechenenden Atmosphäre.

DEN BLAUWAL INS RECHTE LICHT GERÜCKT

Case Study - Naturkundemuseum Karlsruhe

Den Blauwal in seiner natürlichen Farbe erstahlen zu lassen, war eine Herausforderungen, die mit den Beacon Muse XL LED gelöst wurde. Um den Lebensraum optisch realistisch darzustellen, kamen bei einem Teil der Leuchten Skulpturlinsen mit blauem Farbfilter zum Einsatz. Das war aber nicht das einzige Highlight! Die Besucher traten wie durch eine Welle getragen in einen Raum mit Licht. Dies wurde durch LED-Streifen, die über Bluetooth ge-steurt wurden, erzielt.

LICHT ist unsere Passion

SYLVANIA unsere Marke

Light your world unser Versprechen

Sylvania ist einer der weltweit führenden Beleuchtungsspezialisten - daher kennen wir die Bedürfnisse des Marktes und finden immer die passende Lichtlösung für Sie. Egal ob Office-, Industrie/Logistik- oder Shopbeleuchtung, wir bieten nicht nur ein breites Portfolio an Lampen und Leuchten, sondern auch innovative Lichtsteuerungssyteme und Dienstleistungen wie Finanzierung. Somit ist Sylvania auch für die Zukunft Ihr starker Partner für ganzheitliche Lichtlösungen.

Inhaltsverzeichnis

Einbau- und Einlegeleuchten

Start Flat PanelLED 12

Start PanelLED 14


Rana LED Einlege 15

Rana Linear LED Einbau 16

Anbau- und Pendelleuchten

Unity LED 20

Mini Continuum LED 21

DeltaWing LED 26

Rana LED Anbau 28

Pendelleuchten

Officelyte LED 35

Myriad Pendel LED 37

InVerto Pendel LED 39

Nephos LED 41

SylCone Retro 42

Inhaltsverzeichnis

Strahler

Beacon Muse LED Frame/Iris/Gobo 45

Beacon Muse LED 49

Beacon Muse XL LED 50

Beacon Muse Tune LED 51

Beacon LED 52

Beacon XL LED 56

Beacon XXL LED 58

Beacon Tune LED 60

Beacon Shelf LED 61

Beacon Wallwash LED 62

Beacon Minor LED 63

Beacon Major LED 64

Beacon ES50 65

Optimo Large LED 66

Optimo Small LED 67

Start Track Spot LED 68

Inhaltsverzeichnis

Stromschienen

Lytespan 1 72

Lytespan LP 76

Lytespan 3 78


Nanotrack 1 84

Universalabhängungen 86

Downlights

Ascent 100 LED 91

Ascent 150 LED rund 95

Ascent 150 LED quad. 97

Ascent 150 LED Wandfluter 98

Myriad LED rund 102

Myriad LED quadratisch 106

Myriad LED schwenkbar rund/quadratisch 116

Myriad LED schwenkbar rechteckig 120

Ocullo LED 122

Inhaltsverzeichnis

Downlights

Insaver 75 LED 124

Insaver 150 LED 125

Insaver 150 LED Anbau 126

Insaver 150 HE Topper 128

Syl-Lighter LED 129

Syl-Lighter LED quad. 131

Syl-Lighter LED 110 132

Signo LED 133

SylFlat LED Einbau 134

SylFlat LED Anbau 135

Stello Comfort LED 136

Inset Kit LED 138

Inset/ Instar Trend 75 140

Instar Eco Kit LED 145

Instar Pro LED 146

Start Spot LED 147

Inhaltsverzeichnis

Wand- und Deckenleuchten

Glace LED 150

Lumina LED 151

InVerto Anbau/Direkt/
Direkt-Indirekt 152

Clio LED 155

SylCircle LED 156

LED-Streifen

LumiStrip LED 160

Cheer LED 163

Lichtleisten

SylBatten LED 166

Start Batten LED IP20 168

LED Pipe 169

Convenio LED 170

SylStick LED 171

Sylfast T5/T8 172

Hallenleuchten

SylBay LED 177

Start LED Highbay 178

Inhaltsverzeichnis

Feuchtraumleuchten

Sylproof Tubular LED 182

Sylproof Superia LED 183

Sylproof Superia T5/T8 184

Start Waterproof LED/T8 189

Hydroproof T5/T8 191

Start Waterproof LED Leergehäuse 193

Start Batten LED Link 194

Lichtbandsysteme

HSX Retrofit 197

Syl-Line 198

HSX Syl-Line 200

Fluter

Sylveo LED 204

FEH LED 207

Start Flood LED 209

SYLVANIA

EINBAU- UND EINLEGELEUCHTEN

Einbau- und Einlegeleuchten

Start Flat PanelLED 12

Start PanelLED 14

Rana LED Einlege 15

Rana Linear LED Einbau 16

Sylvania Start Flat Panel LED

LED-Einlegeleuchte

- Sehr flache LED-Einlege-, Pendel- und Anbauleuchte
- Perfekt für Flure und Eingangshallen, Empfangszonen und Besprechungsräume in Hotels, Büros und Geschäften
- Opaler Diffusor aus PMMA, Gehäuse weiß
- Erhältlich für Moduldecken 625 und für Moduldecken 600
- Hoher Leuchtenlichtstrom bis zu 5.300lm und Systemeffizienz bis zu 120lm/W (Ausführungen HE mit 4.000K)
- Warmweiß (3.000K) oder Neutralweiß (4.000K)
- Energieeffiziente Treiber standardmäßig enthalten (liegen lose auf)
- Lange Lebensdauer 50.000h L70; Low Output / ECO: 30.000h L70
- Zubehör für Anbau- oder Pendelmontage vorhanden (mit Anbaurahmen Abmessungen 602mm x 602mm x 54mm)
- Einzelbatterie 3h als Zubehör erhältlich
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Start Flat PanelLED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0047754	Start Flat PanelLED 2 625x625 39W
0047750	Start Flat PanelLED 2 600x600 39W 3.900lm 830
0047644	Start Flat PanelLED 2 HE 600x600 36W 4.000lm 830
0047439	Start Flat PanelLED 2 1200x300 45W 3.600lm 830
0047755	Start Flat PanelLED 2 625x625 39W 4.050lm 840
0047751	Start Flat PanelLED 2 600x600 39W 4.050lm 840
0047645	Start Flat PanelLED 2 HE 600x600 36W 4.305lm 840
0047438	Start Flat PanelLED 2 1200x300 45W 3.700lm 840
0047432	Start Flat PanelLED 2 1200x600 60W 5.300lm 840
Low Output	
0047642	Start Flat PanelLED 2 600x600 30W 3.000lm 830
0047643	Start Flat PanelLED 2 600x600 30W 3.050lm 840
ECO	
0047400	Start Flat PanelLED 2 ECO 600x600 40W 3.000lm 830
0047401	Start Flat PanelLED 2 ECO 600x600 40W 3.200lm 840
DALI	
0047752	Start Flat PanelLED 2 600x600 39W 3.900lm 830 DALI
0047753	Start Flat PanelLED 2 600x600 39W 4.050lm 840 DALI
0047756	Start Flat PanelLED 2 625x625 39W 3.900lm 830 DALI
0047757	Start Flat PanelLED 2 625x625 39W 4.050lm 840 DALI
0047646	Start Flat PanelLED 2 HE 600x600 36W 4.000lm 830 DALI
0047647	Start Flat PanelLED 2 HE 600x600 36W 4.305lm 840 DALI

Abmessungen



Sylvania Start Flat Panel LED

LED-Einlegeleuchte in UGR19

- Sehr flache LED-Einlege-, Pendel- und Anbauleuchte
- Perfekt für Flure und Eingangshallen, Empfangszonen und Besprechungsräume in Hotels, Büros und Geschäften
- Opaler Diffusor aus PMMA, Gehäuse weiß
- Erhältlich für Moduldecken 625 und für Moduldecken 600
- Hoher Leuchtenlichtstrom bis zu 3.400lm und Systemeffizienz bis zu 103lm/W (Ausführungen mit 4.000K)
- Warmweiß (3.000K) oder Neutralweiß (4.000K)
- Energieeffiziente Treiber standardmäßig enthalten (liegen lose auf)
- Lange Lebensdauer 50.000h L70
- Zubehör für Anbau- oder Pendelmontage vorhanden (mit Anbaurahmen Abmessungen 602mm x 602mm x 54mm)
- Einzelbatterie 3h als Zubehör erhältlich
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Start Flat PanelLED UGR19

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0047577	Start Flat PanelLED 2 UGR19 625x625 33W 3.300lm 830
0047431	Start Flat PanelLED 2 UGR19 600x600 33W 3.300lm 830
0047634	Start Flat PanelLED 2 UGR19 1200x300 33W 3.000lm 830
0047578	Start Flat PanelLED 2 UGR19 625x625 33W 3.400lm 840
0047430	Start Flat PanelLED 2 UGR19 600x600 33W 3.400lm 840
0047635	Start Flat PanelLED 2 UGR19 1200x300 33W 3.200lm 840
DALI	
0047636	Start Flat PanelLED 2 UGR19 600x600 33W 3.000lm 830 DALI
0047637	Start Flat PanelLED 2 UGR19 600x600 33W 3.400lm 840 DALI
0047640	Start Flat PanelLED 2 UGR19 625x625 33W 3.000lm 830 DALI
0047641	Start Flat PanelLED 2 UGR19 625x625 33W 3.400lm 840 DALI
0047638	Start Flat PanelLED 2 UGR19 1200x300 33W 3.000lm 830 DALI
0047639	Start Flat PanelLED 2 UGR19 1200x300 33W 3.200lm 840 DALI
Zubehör	
3036809	Start Flat PanelLED 600x600 Anbaurahmen weiß
3036807	Start Flat PanelLED 1200x300 Anbaurahmen weiß
0047517	Start Flat PanelLED Abhängeset
0047764	Start Flat PanelLED Anbauset (600er)
0047765	Start Flat PanelLED Anbauset (625er)
0047579	Start Flat PanelLED Einzelbatterie Akku Pack 80V

Lichttechnische Daten



0047430



0047635



0047438



0047432

Sylvania Start PanelLED

LED Einlegeleuchte

- LED Einlegeleuchte auch mit UGR typisch ≤ 19; BAP-tauglich
- Für Systemdecken Modul 625, für Modul 600 auf Anfrage
- Brillante, gleichmäßige Lichtverteilung
- Hoher Leuchtenlichtstrom von bis zu 4.750lm
- Systemeffizienz bis zu 132lm/W
- Farbtemperatur 3.000K oder 4.000K, Farbwiedergabe Ra > 80
- Sehr geringe Einbautiefe von nur 65mm
- Einfach und schnell zu installieren
- Lebensdauer 50.000h L70
- Lieferung inkl. Betriebsgerät, lose aufgelegt
- Gehäusefarbe weiß
- Ausführungen dimmbar DALI sowie mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage
- Energieeffizienzklasse: A++, A+ A

Start PanelLED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0047790	Start PanelLED 4 625x625 36W 4.500lm 830
0047791	Start PanelLED 4 625x625 36W 4.750lm 840
DALI dimmbar	
0047794	Start PanelLED 4 625x625 36W 4.500lm 830 DALI
0047795	Start PanelLED 4 625x625 36W 4.750lm 840 DALI
UGR19	
0047792	Start PanelLED 4 UGG19 625x625 36W 4.100lm 830
0047793	Start PanelLED 4 UGR19 625x625 36W 4.300lm 840
Zubehör	
0039330	Einbaurahmen 625x625
0047416	Einbaurahmen 600x600
0047418	Einbaurahmen 1200x300

Abmessungen (mm)

Start PanelLED - 625 x 625mm



SOLID EDGE RESELLER COPY

Lichttechnische Daten

Start PanelLED - 3.000K



Start PanelLED - 4.000K



Sylvania Rana LED Einlegeleuchte

LED Einlegeleuchte mit Raster



- LED Einlegeleuchte mit seidenmattem Raster und mikroprismatischer Abdeckung der Lampen
- Für Systemdecken Modul 625, für Modul 600 auf Anfrage
- Ausführungen 2- oder 3-flammig 15W (625x625) bzw. 1- oder 2-flammig 30W (1250x312)
- Ausführungen dimmbar DALI
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage
- Systemleistung 28W (2x15W/1x30W), 40W (3x15W) oder 54W (4x15W/2x30W)
- Systemeffizienz von bis zu 113lm/W
- Farbtemperatur 4.000K, Farbwiedergabe Ra>80; 3.000K auf Anfrage
- Lebensdauer 50.000h L70
- Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze
- Systemsteuerung SylSmart auf Anfrage erhältlich
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Rana LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0052453	Rana LED 2 Einlege 625x625 Raster 2-flammig 28W 3.000lm 840
0052462	Rana LED 2 Einlege 625x625 Raster 3-flammig 40W 4.500lm 840
0052471	Rana LED 2 Einlege 1250x312 Raster 1-flammig 28W 3.100lm 840
0052488	Rana LED 2 Einlege 1250x312 Raster 2-flammig 54W 6.000lm 840
DALI dimmbar	
0052454	Rana LED 2 Einlege 625x625 Raster 2-flammig 28W 3.000lm 840 DALI
0052463	Rana LED 2 Einlege 625x625 Raster 3-flammig 40W 4.500lm 840 DALI
0052472	Rana LED 2 Einlege 1250x312 Raster 1-flammig 28W 3.100lm 840 DALI
0052489	Rana LED 2 Einlege 1250x312 Raster 2-flammig 54W 6.000lm 840 DALI



Sylvania Rana Linear LED Einbau

Lineare Einbauleuchte - auch für Lichtbänder

IP20 850°C

- Schlankes und unaufdringliches Design, ermöglicht die Kombination mit anderen Rana Leuchten
- Kann einzeln oder als durchgängiges Lichtband installiert werden
- Direktstrahlend; Dirket/Indirekt auf Anfrage möglich
- 3 verschiedene Abdeckungen bieten 3 unterschiedliche Lichtverteilungseffekte mit einer hoher Effizienz
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage
- Hohe Systemeffizienz bis zu 120lm/W
- Farbtemperatur 3000K oder 4000K, Farbwiedergabe Ra>80
- Lebensdauer 50.000h L90B10
- Mit Raster geeignet für Bildschirmarbeitsplätze
- Systemsteuerung SylSmart auf Anfrage erhältlich
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Rana Linear LED Einbau

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Mikroprismatische Abdeckung	
0052343	Rana Linear LED Einbau MPO 31W 3.030lm 830
0052344	Rana Linear LED Einbau MPO 31W 3.030lm 830 DALI
0052345	Rana Linear LED Einbau MPO 31W 3.030lm 830 1-10V
0052340	Rana Linear LED Einbau MPO 31W 3.100lm 840
0052341	Rana Linear LED Einbau MPO 31W 3.100lm 840 DALI
0052342	Rana Linear LED Einbau MPO 31W 3.100lm 840 1-10V
Raster + prismatische Optik	
0052355	Rana Linear LED Einbau Raster 27W 3.200lm 830
0052356	Rana Linear LED Einbau Raster 27W 3.200lm 830 DALI
0052357	Rana Linear LED Einbau Raster 27W 3.200lm 830 1-10V
0052352	Rana Linear LED Einbau Raster 27W 3.250lm 840
0052353	Rana Linear LED Einbau Raster 27W 3.250lm 840 DALI
0052354	Rana Linear LED Einbau Raster 27W 3.250lm 840 1-10V
Opale Abdeckung	
0052367	Rana Linear LED Einbau Opal 31W 3.220lm 830
0052368	Rana Linear LED Einbau Opal 31W 3.220lm 830 DALI
0052369	Rana Linear LED Einbau Opal 31W 3.220lm 830 1-10V
0052364	Rana Linear LED Einbau Opal 31W 3.270lm 840
0052365	Rana Linear LED Einbau Opal 31W 3.270lm 840 DALI
0052366	Rana Linear LED Einbau Opal 31W 3.270lm 840 1-10V

Sylvania Rana Linear LED Einbau
Zubehör

Rana Linear LED Einbau

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0051301	Rana Linear LED Einbaubügel 1Paar für 1-20mm Decken
0051302	Rana Linear LED Einbaubügel 5Paar für 1-20mm Decken
0051303	Rana Linear LED Einbaubügel 1Paar für 21-45mm Decken
0051304	Rana Linear LED Einbaubügel 5Paar für 21-45mm Decken
0051296	Rana Linear LED Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm²
0051297	Rana Linear LED Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm²
0051288	Rana Linear LED Ausgleichplatte für kleine Lücken
0051298	Rana Linear LED Abdeckung 1.700mm MPO
0051300	Rana Linear LED Abdeckung 1.700mm opal

SYLVANIA

ANBAU- UND PENDELLEUCHTEN

Anbau- und Pendelleuchten

Unity LED 20

Mini Continuum LED 21

DeltaWing LED 26

Rana LED Anbau 28

Concord Unity LED

LED Leuchtenstruktur

IP20 960°C

- Vielseitiges, abgependeltes, modulares LED System für Büro- und Hotelbereiche, Rezeptionen, Besprechungsräume, hochwertige Flure oder andere repräsentative Zonen
- Direkt-indirekt abstrahlend (70/30)
- Gehäusefarbe weiß
- Bewegungsmeldermodule und Leermodule erhältlich
- Farbtemperatur 3000K oder 4000K; in zwei Längen: 1,2m: 36W, 3.422lm / 2,4m: 72W, 6.844lm (4000K)
- Systemeffizienz von bis zu 95lm/W
- Lichtaustritt oben und unten durch PC Abdeckung; unten mikroprismatische Optik
- UGR typisch ≤ 19; BAP-tauglich
- Alle Ausführungen dimmbar DALI; EMPRO und 3h Einzelbatterie auf Anfrage
- Bitte Zubehör (Endkappen, Verbinder, Abhängungen, ...) separat bestellen
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Unity LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
2093083	Unity 2 LED Prismen 1,2m 36W 830 DALI weiß
2093086	Unity 2 LED Prismen 2,4m 72W 830 DALI weiß
2059424	Unity 2 LED Prismen 1,2m 36W 840 DALI weiß
2059427	Unity 2 LED Prismen 2,4m 72W 840 DALI weiß
Zubehör	
2057366	Unity Leer-Modul 0,3m weiß
2058071	Unity Bewegungsmelder Modul 0,3m weiß
2057367	Unity Leer-Modul 0,6m weiß
2057368	Unity Leer-Modul 1,2m weiß
2057402	Unity Längsverbinder mechanisch/elektrisch weiß
2057403	Unity Endkappe weiß
2057405	Unity Winkelverbinder horizontal 180°±90° drehbar weiß
2057407	Unity Winkelverbinder vertikal 180°±35° drehbar weiß
2035031	Stahlseilabhängung einzeln ohne Einspeisekabel 3m





Concord Mini Continuum LED
Direkt

IP 20 960°C

- Mini Continuum LED, perfekt gleichmäßige und schattenarme Lichtverteilung
- Klare horizontale und vertikale Beleuchtungslösung
- Bedingt durch die Bauform fügt sich Mini Continuum LED ästhetisch in jeden Raum ein
- Mini Continuum LED wird komplett mit stranggepresstem Diffusor & LED-Boards geliefert, Zubehör separat bestellen
- Verfügbar in 3000K & 4000K
- Profilverbindungen und Zubehörteile ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen
- 3h Einzelbatterie auf Anfrage
- Abdeckung standardmäßig opal; Kit-Versionen auch mit prismischer Abdeckung
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Mini Continuum LED direkt

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Randlos	
2093121	Mini Continuum LED 2 randlos 1,2m 26W 1.983lm 830 DALI weiß
2093123	Mini Continuum LED 2 randlos 2,4m 52W 3.966lm 830 DALI weiß
2093125	Mini Continuum LED 2 randlos 3,6m 78W 5.949lm 830 DALI weiß
2093115	Mini Continuum LED 2 randlos 1,2m 26W 2.139lm 840 DALI weiß
2093117	Mini Continuum LED 2 randlos 2,4m 52W 4.278lm 840 DALI weiß
2093119	Mini Continuum LED 2 randlos 3,6m 78W 6.417lm 840 DALI weiß
Mit Rand	
2093133	Mini Continuum LED 2 mit Rand 1,2m 26W 1.983lm 830 DALI weiß
2093135	Mini Continuum LED 2 mit Rand 2,4m 52W 3.966lm 830 DALI weiß
2093137	Mini Continuum LED 2 mit Rand 3,6m 78W 5.949lm 830 DALI weiß
2093127	Mini Continuum LED 2 mit Rand 1,2m 26W 2.139lm 840 DALI weiß
2093129	Mini Continuum LED 2 mit Rand 2,4m 52W 4.278lm 840 DALI weiß
2093131	Mini Continuum LED 2 mit Rand 3,6m 78W 6.417lm 840 DALI weiß
Kit	
2093147	Mini Continuum LED 2 Kit 1,2m 26W 1.983lm 830 DALI weiß
2093149	Mini Continuum LED 2 Kit 2,4m 52W 3.966lm 830 DALI weiß
2093139	Mini Continuum LED 2 Kit 1,2m 26W 2.139lm 840 DALI weiß
2093141	Mini Continuum LED 2 Kit 2,4m 52W 4.278lm 840 DALI weiß
Kit Prismen	
2093151	Mini Continuum LED 2 Kit 1,2m Prismen 26W 1.882lm 830 DALI weiß
2093153	Mini Continuum LED 2 Kit 2,4m Prismen 52W 3.764lm 830 DALI weiß
2093143	Mini Continuum LED 2 Kit 1,2m Prismen 26W 2.030lm 840 DALI weiß
2093145	Mini Continuum LED 2 Kit 2,4m Prismen 52W 4.060lm 840 DALI weiß
Erweiterungen randlos	
2093159	Mini Continuum LED 2 randlos 0,6m 12W 989lm 830 DALI weiß
2093163	Mini Continuum LED 2 randlos 0,9m 18W 1.511lm 830 DALI weiß
2093158	Mini Continuum LED 2 randlos 0,6m 12W 1.067lm 840 DALI weiß
2093162	Mini Continuum LED 2 randlos 0,9m 18W 1.630lm 840 DALI weiß
Erweiterungen mit Rand	
2093161	Mini Continuum LED 2 mit Rand 0,6m 12W 989lm 830 DALI weiß
2093165	Mini Continuum LED 2 mit Rand 0,9m 18W 1.511lm 830 DALI weiß
2093160	Mini Continuum LED 2 mit Rand 0,6m 12W 1.067lm 840 DALI weiß
2093164	Mini Continuum LED 2 mit Rand 0,9m 18W 1.630lm 840 DALI weiß

Concord Mini Continuum LED
Direkt/Indirekt

IP 20 960°C

- Mini Continuum LED, perfekt gleichmäßige und schattenarme Lichtverteilung
- Klare horizontale und vertikale Beleuchtungslösung
- Bedingt durch die Bauform fügt sich die Mini Continuum LED ästhetisch in jeden Raum ein
- Mini Continuum LED profi wird komplett mit stranggepresstem Diffusor & LED-Boards geliefert, Zubehör separat bestellen
- Verfügbar in 3000K & 4000K
- Profilverbindungen und Zubehörteile ermöglichen eine Vielzahl von Anwendungen
- Lichtverteilung: 65% nach unten/ 35% nach oben
- Abdeckung standardmäßig opal; Kit-Versionen auch mit prismischer Abdeckung
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Mini Continuum LED direkt/indirekt

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Direkt/Indirekt	
2093089	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt 1,2m 40W 3.433lm 830 DALI weiß
2093091	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt 2,4m 80W 6.866lm 830 DALI weiß
2059332	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt 1,2m 40W 3.703lm 840 DALI weiß
2059334	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt 2,4m 80W 7.406lm 840 DALI weiß
Prismen	
2093093	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt 1,2m Prismen 40W 3.319lm 830 DALI weiß
2093095	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt 2,4m Prismen 80W 6.638lm 830 DALI weiß
2059336	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt 1,2m Prismen 40W 3.580lm 840 DALI weiß
2059338	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt 2,4m Prismen 80W 7.160lm 840 DALI weiß
Kit	
2093105	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt kit 1,2m 40W 3.433lm 830 DALI weiß
2093107	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt kit 2,4m 80W 6.866lm 830 DALI weiß
2093097	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt kit 1,2m 40W 3.703lm 840 DALI weiß
2093099	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt kit 2,4m 80W 7.406lm 840 DALI weiß
Kit Prismen	
2093109	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt kit 1,2m Prismen 40W 3.319lm 830 DALI weiß
2093111	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt kit 2,4m Prismen 80W 6.638lm 830 DALI weiß
2093101	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt kit 1,2m Prismen 40W 3.580lm 840 DALI weiß
2093103	Mini Continuum LED 2 direkt/indirekt kit 2,4m Prismen 80W 7.160lm 840 DALI weiß

Concord Mini Continuum LED
Zubehör

Mini Continuum Zubehör

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
2035018	Stahlseilabhängung doppelt mit Einspeisekabel 5-adrig 3m Baldachin weiß
2035015	Stahlseilabhängung einzeln mit Einspeisekabel 5-adrig 3m Baldachin weiß
2035016	Stahlseilabhängung doppelt ohne Einspeisekabel 3m
2035031	Stahlseilabhängung einzeln ohne Einspeisekabel 3m
2035025	Stangenabhängung mit Einspeisekabel 5-adrig 1m Baldachin weiß
2035022	Stangenabhängung mit Einspeisekabel 5-adrig 0,5m Baldachin weiß
2035023	Stangenabhängung ohne Einspeisekabel 1m weiß
2035020	Stangenabhängung ohne Einspeisekabel 0,5m weiß
2035026	Stangenabhängung ohne Einspeisekabel 0,5m weiß
2093155	Mini Continuum LED 2 randlos Verbinder L horizontal weiß
2093156	Mini Continuum LED 2 randlos Verbinder L vertikal weiß
2093157	Mini Continuum LED 2 mit Rand Verbinder L horizontal weiß
2054910	Mini Continuum LED 2 randlos Endkappe weiß
2054914	Mini Continuum LED 2 mechanischer Längsverbinder und Dichtung
2055380	Mini Continuum LED 2 5-fach Schraubstecker DALI
2054909	Mini Continuum LED 2 Einbaubügel
2054912	Mini Continuum LED 2 mit Rand Endkappe weiß

Verbinder L randlos vertikal



Verbinder L randlos horizontal 90°



Verbinder L mit Rand horizontal 90°





Sylvania DeltaWing LED

Anbau- und Pendelleuchte IP44

- Stabiles Stahlblechgehäuse mit seitlichem Lichtaustritt
- Geeignet für Anbau oder abgehängte Montage mit Zubehör (muss separat bestellt werden)
- PC Abdeckwanne für hohe Effizienz und optimale Lichtlenkung
- Version mit integriertem Funksensor “Microwave” unter der Abdeckwanne
- Hoher Leuchtenlichtstrom von bis zu 7.260lm
- Einzelbatterie 3h auf Anfrage
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

IP44

Nur bei Deckenmontage

DeltaWing LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0044871	DeltaWing LED 1.200mm 36W 4.030lm 840
0044873	DeltaWing LED 1.200mm 50W 5.144lm 840
0044875	DeltaWing LED 1.200mm 71W 7.260lm 840
0044870	DeltaWing LED 1.200mm 36W 3.828lm 830
0044872	DeltaWing LED 1.200mm 50W 5.029lm 830
0044874	DeltaWing LED 1.200mm 71W 6.984lm 830
DALI	
0044883	DeltaWing LED 1.200mm 36W 4.030lm 840 DALI
0044885	DeltaWing LED 1.200mm 50W 5.144lm 840 DALI
0044887	DeltaWing LED 1.200mm 71W 7.260lm 840 DALI
0044882	DeltaWing LED 1.200mm 36W 3.828lm 830 DALI
0044884	DeltaWing LED 1.200mm 50W 5.029lm 830 DALI
0044886	DeltaWing LED 1.200mm 71W 6.984lm 830 DALI
Mit Bewegungsmelder und DALI	
0044895	DeltaWing LED 1.200mm 36W 4.030lm 840 DALI Bewegungsmelder
0044897	DeltaWing LED 1.200mm 50W 5.144lm 840 DALI Bewegungsmelder
0044899	DeltaWing LED 1.200mm 71W 7.260lm 840 DALI Bewegungsmelder
0044894	DeltaWing LED 1.200mm 36W 3.828lm 830 DALI Bewegungsmelder
0044896	DeltaWing LED 1.200mm 50W 5.029lm 830 DALI Bewegungsmelder
0044898	DeltaWing LED 1.200mm 71W 6.984lm 830 DALI Bewegungsmelder

Abmessungen (mm)



Sylvania DeltaWing LED
Zubehör

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
3044720	DeltaWing LED Abhängeset
3044724	DeltaWing LED Bügel zum Abpendeln
3044725	DeltaWing LED Anbauwinkel justierbar
3044726	DeltaWing LED Sicherheits-Befestigungsbügel
3044727	DeltaWing LED 90° Eckmontagewinkel

Seitlich umlenkende Längsprismen ermöglichen einen indirekten Lichtanteil für eine optimale Deckenaufhellung



1-flammig



2-flammig

Bügel zum Abpendeln

Anbauwinkel justierbar

Sicherheits-Befestigungsbügel



90° Eckmontagewinkel



Sylvania Rana LED Anbauleuchte

LED Anbau- und Pendelleuchte mit Raster

IP20 | 850°C | IK02

- LED Anbauleuchte mit seidenmattem Raster und mikroprismatischer Abdeckung
- Mit Zubehör für Pendelmontage geeignet
- Direktstrahlend
- Ausführungen dimmbar DALI, dimmbar 1-10V auf Anfrage
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage
- Systemleistung 28W (2x15W/1x30W), 40W (3x15W) oder 54W (4x15W/2x30W)
- Systemeffizienz bis zu 85lm/W
- Farbtemperatur 3000K oder 4000K, Farbwiedergabe Ra>80
- Lebensdauer 50.000h L70
- Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze
- Systemsteuerung SylSmart auf Anfrage erhältlich
- Energieeffzienzklasse: A++, A+, A

Rana LED Anbau

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0051454	Rana LED 2 Anbau 600 Raster 2-flammig 28W 2.800lm 830
0051455	Rana LED 2 Anbau 600 Raster 2-flammig 28W 2.800lm 830 DALI
0051458	Rana LED 2 Anbau 600 Raster 2-flammig 28W 3.000lm 840
0051459	Rana LED 2 Anbau 600 Raster 2-flammig 28W 3.000lm 840 DALI
0051465	Rana LED 2 Anbau 600 Raster 3-flammig 40W 4.300lm 830
0051466	Rana LED 2 Anbau 600 Raster 3-flammig 40W 4.300lm 830 DALI
0051469	Rana LED 2 Anbau 600 Raster 3-flammig 40W 4.500lm 840
0051470	Rana LED 2 Anbau 600 Raster 3-flammig 40W 4.500lm 840 DALI
0051476	Rana LED 2 Anbau 1200 Raster 1-flammig 28W 2.800lm 830
0051477	Rana LED 2 Anbau 1200 Raster 1-flammig 28W 2.800lm 830 DALI
0051480	Rana LED 2 Anbau 1200 Raster 1-flammig 28W 3.100lm 840
0051481	Rana LED 2 Anbau 1200 Raster 1-flammig 28W 3.100lm 840 DALI
0051487	Rana LED 2 Anbau 1200 Raster 2-flammig 52W 5.800lm 830
0051488	Rana LED 2 Anbau 1200 Raster 2-flammig 52W 5.800lm 830 DALI
0051491	Rana LED 2 Anbau 1200 Raster 2-flammig 52W 6.000lm 840
0051492	Rana LED 2 Anbau 1200 Raster 2-flammig 52W 6.000lm 840 DALI





Sylvania Rana LED Anbau

Anbau-/Pendelleuchte 1500mm sowie Asymmetrisch

IP20 | 850°C | IK02

- LED Anbauleuchte in 1500mm und mit asymmetrische Lichtverteilung
- Mit Zubehör für Pendelmontage geeignet
- Direktstrahlend
- Ausführungen dimmbar DALI, dimmbar 1-10V auf Anfrage
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage
- Systemleistung 28W (2x15W/1x30W), 40W (3x15W) oder 54W (4x15W/2x30W)
- Systemeffizienz bis zu 85lm/W
- Farbtemperatur 3000K oder 4000K, Farbwiedergabe Ra>80
- Lebensdauer 50.000h L70
- Geeignet für Bildschirmarbeitsplätze
- Systemsteuerung SylSmart auf Anfrage erhältlich
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Rana LED Anbau

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
1500mm	
0051501	Rana LED 2 Anbau 1500 Raster 1-flammig 34W 3.700lm 830
0051502	Rana LED 2 Anbau 1500 Raster 1-flammig 34W 3.700lm 830 DALI
0051505	Rana LED 2 Anbau 1500 Raster 1-flammig 34W 4.000lm 840
0051506	Rana LED 2 Anbau 1500 Raster 1-flammig 34W 4.000lm 840 DALI
0051527	Rana LED 2 Anbau 1500 Raster 2-flammig 62W 7.000lm 830
0051528	Rana LED 2 Anbau 1500 Raster 2-flammig 62W 7.000lm 830 DALI
0051531	Rana LED 2 Anbau 1500 Raster 2-flammig 62W 7.500lm 840
0051532	Rana LED 2 Anbau 1500 Raster 2-flammig 62W 7.500lm 840 DALI
Asymmetrisch	
0051659	Rana LED 2 Anbau Asymmetrisch 1200 28W 3.200lm 830
0051973	Rana LED 2 Anbau Asymmetrisch 1200 28W 3.200lm 830 DALI
0051660	Rana LED 2 Anbau Asymmetrisch 1200 28W 3.250lm 840
0051974	Rana LED 2 Anbau Asymmetrisch 1200 28W 3.250lm 840 DALI
0051661	Rana LED 2 Anbau Asymmetrisch 1500 34W 3.900lm 830
0051975	Rana LED 2 Anbau Asymmetrisch 1500 34W 3.900lm 830 DALI
0051662	Rana LED 2 Anbau Asymmetrisch 1500 34W 4.100lm 840
0051976	Rana LED 2 Anbau Asymmetrisch 1500 34W 4.100lm 840 DALI





Sylvania Rana LED Anbau

Anbau-/Pendelleuchte

Rana LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
5050568	Set 1: Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Baldachin weiß, Kabel-Clips, Anschlusskabel 3x1.5mm² weiß
5050571	Set 1: Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Baldachin weiß, Kabel-Clips, Anschlusskabel 5x1.5mm² weiß
5050574	Set 2: Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Baldachin weiß, Kabel-Clips, Anschlusskabel 3x1.5mm² transparent
5050580	Set 3: Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Verbinderclip, Kabelfixierung, Durchgangsverdrahtung 3x1,2mm²
5050583	Set 3: Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Verbinderclip, Kabelfixierung, Durchgangsverdrahtung 5x1,2mm²
5050586	Set 4: Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Verbinderclip, Kabelfixierung, Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm²
5050589	Set 4: Rana Stahlseilabhängung 1,5m, Verbinderclip, Kabelfixierung, Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm²
5050604	Rana Baldachin für Stahlseil und Anschlusskabel, weiß
5054686	Universal-Stahlseilabhängung 1,5m
5050616	Rana Durchgangsverdrahtung 1,5m 3x1.5mm²
5050622	Rana Verbinder-Clips (10 Stk.)

Set 1 / Set 2
für einzelne Leuchten oder
für Einspeisung von linear
verbundenen Leuchten

Set 3 / Set 4
für linear verbundene
Leuchten, inkl.
Durchgangsverdrahtung



Leuchte	1x28W	1x35W	1x54W	2x28W	2x35W	2x54W
Länge (mm)	1183	1483	1183	1183	1483	1183
Breite (mm)	187	187	187	187	187	187
Höhe (mm)	47	47	47	47	47	47

Sylvania Rana Linear LED Anbau

Lineare Anbau- und Pendelleuchte - auch für Lichtbänder

- Schlankes und unaufdringliches Design, ermöglicht die Kombination mit anderen Rana Leuchten
- Kann einzeln oder als durchgängiges Lichtband installiert werden
- Direktstrahlend; Dirket/Indirekt auf Anfrage möglich
- 3 verschiedene Abdeckungen bieten 3 unterschiedliche Lichtverteilungseffekte mit einer hoher Effizienz
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage
- Hohe Systemeffizienz bis zu 120lm/W
- Farbtemperatur 3000K oder 4000K, Farbwiedergabe Ra>80
- Lebensdauer 50.000h L90B10
- Mit Raster geeignet für Bildschirmarbeitsplätze
- Systemsteuerung SylSmart auf Anfrage erhältlich
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Rana Linear LED Anbau

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Mikroprismatische Abdeckung	
0051253	Rana Linear LED Anbau MPO 29W 2.803lm 830
0051254	Rana Linear LED Anbau MPO 29W 2.803lm 830 DALI
0051255	Rana Linear LED Anbau MPO 29W 2.803lm 830 1-10V
0051250	Rana Linear LED Anbau MPO 29W 2.865lm 840
0051251	Rana Linear LED Anbau MPO 29W 2.865lm 840 DALI
0051252	Rana Linear LED Anbau MPO 29W 2.865lm 840 1-10V
Raster + prismatische Optik	
0051265	Rana Linear LED Anbau Raster 25W 3.138lm 830
0051266	Rana Linear LED Anbau Raster 25W 3.138lm 830 DALI
0051267	Rana Linear LED Anbau Raster 25W 3.138lm 830 1-10V
0051262	Rana Linear LED Anbau Raster 25W 3.186lm 840
0051263	Rana Linear LED Anbau Raster 25W 3.186lm 840 DALI
0051264	Rana Linear LED Anbau Raster 25W 3.186lm 840 1-10V
Opale Abdeckung	
0051278	Rana Linear LED Anbau Opal 29W 3.075lm 830
0051279	Rana Linear LED Anbau Opal 29W 3.075lm 830 DALI
0051280	Rana Linear LED Anbau Opal 29W 3.075lm 830 1-10V
0051275	Rana Linear LED Anbau Opal 29W 3.122lm 840
0051276	Rana Linear LED Anbau Opal 29W 3.122lm 840 DALI



Sylvania Rana Linear LED Anbau
Zubehör

Rana Linear LED Anbau

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0051290	Rana Linear LED Abhängeset mit Zuleitung 3x1,5mm² weiß
0051291	Rana Linear LED Abhängeset mit Zuleitung 3x1,5mm² transparent
0051292	Rana Linear LED Abhängeset mit Zuleitung 5x1,5mm² weiß
0051293	Rana Linear LED Abhängeset mit Zuleitung 5x1,5mm² transparent
0051294	Rana Linear LED Abhängeset Y-förmig ohne Stromzuleitung
0051295	Rana Linear LED Anbauset
0051315	Rana Linear LED 2x Abhängeseil (I-förmig)
0051316	Rana Linear LED Abhängeset + Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm²
0051317	Rana Linear LED Abhängeset + Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm²
0051318	Rana Linear LED Anbauset + Durchgangsverdrahtung 3x1.5mm²
0051319	Rana Linear LED Anbauset + Durchgangsverdrahtung 5x1,5mm²
0051288	Rana Linear LED Ausgleichplatte für kleine Lücken
0051298	Rana Linear LED Abdeckung 1.700mm MPO
0051300	Rana Linear LED Abdeckung 1.700mm opal

SYLVANIA

PENDELLEUCHTEN

Pendelleuchten

Curvelyte LED 35

Myriad Pendel LED 37

InVerto Pendel LED 39

Nephos LED 41

SylCone Retro 42

Concord Curvelyte LED

Office LED Pendelleuchte direkt-indirekt



- LED Pendelleuchte, direkt-indirekt abstrahlend (70/30)
- Ideal für Büros, Schulen und Konferenzräume
- Design bis in die letzte Kurve
- UGR19 Version für geringe Blendung, daher für BAP geeignet
- Geringe Flickerrate; LED<5%
- Farbkonsistenz < 3 MacAdam Ellipsen
- DALI (Switch-dim) dimmbar
- Rahmen außen entweder schwarz oder weiß
- Stromzufuhr erfolgt über die Seilabhängung, um eine einfache Installation und Minimalismus zu gewährleistet
- Lebensdauer: 50.000 L90B10
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

IP 20 IK 06

Curvelyte LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
2093175	Curvelyte LED 1265mm D/I 55W 6.250lm 830 DALI UGR22 schwarz
2093176	Curvelyte LED 1265mm D/I 55W 6.750lm 840 DALI UGR22 schwarz
2093186	Curvelyte LED 1265mm D/I 55W 5.000lm 830 DAIL UGR19 schwarz
2093187	Curvelyte LED 1265mm D/I 55W 5.450lm 840 DALI UGR19 schwarz
2093180	Curvelyte LED 1265mm D/I 55W 6.600lm 830 DALI UGR23 weiß
2093181	Curvelyte LED 1265mm D/I 55W 7.200lm 840 DALI UGR23 weiß
2093188	Curvelyte LED 1265mm D/I 55W 5.300lm 830 DALI UGR19 weiß
2093189	Curvelyte LED 1265mm D/I 55W 5.800lm 840 DALI UGR19 weiß



Polar: UGR23 Variante



Polar: UGR19 Variante

Abmessungen:



Concord Myriad Pendel LED

LED Pendelleuchte

- Dekorative LED Pendelleuchte für Einbau (DA: 54-60mm)
- Inkl. externem LED-Treiber
- Leuchtenlichtstrom von ca. 960lm
- Farbwiedergabe Ra 85
- Ausstrahlwinkel 30°
- Dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder DALI
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

MYRIAD V PENDEL LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
2050688	Myriad Pendel LED 13W 830 30° inkl.externer Treiber weiß
2050691	Myriad Pendel LED 13W 830 30° inkl.externer Treiber silber
2050694	Myriad Pendel LED 13W 830 30° inkl.externer Treiber schwarz
2050689	Myriad Pendel LED 13W 840 30° inkl.externer Treiber weiß
2050692	Myriad Pendel LED 13W 840 30° inkl.externer Treiber silber
2050695	Myriad Pendel LED 13W 840 30° inkl.externer Treiber schwarz
CDim	
2049585	Myriad Pendel LED 13W 830 30° CDim. inkl.externer Treiber weiß
2049586	Myriad Pendel LED 13W 830 30° CDim. inkl.externer Treiber silber
2049597	Myriad Pendel LED 13W 830 30° CDim. inkl.externer Treiber schwarz
2049588	Myriad Pendel LED 13W 840 30° CDim. inkl.externer Treiber silber
DALI	
2049592	Myriad Pendel LED 13W 830 30° DALI inkl.externer Treiber silber



DA= 54-60mm

Concord Myriad Pendel LED

Pendelleuchte-Baldachin

- Dekorative LED Pendelleuchte Baldachin (Anbau)
- Inkl. externem LED-Treiber im Baldachin
- Leuchtenlichtstrom von ca. 960lm
- Farbwiedergabe Ra 85
- Ausstrahlwinkel 30°
- Dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder DALI
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget
- Energieeffizienzklasse: A++. A+, A

MYRIAD V PENDEL LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
2050682	Myriad Pendel LED 13W 830 30° inkl.Treiber & Baldachin silber
2050679	Myriad Pendel LED 13W 830 30° inkl.Treiber & Baldachin weiß
2050683	Myriad Pendel LED 13W 840 30° inkl.Treiber & Baldachin silber
2050680	Myriad Pendel LED 13W 840 30° inkl.Treiber & Baldachin weiß
CDim	
2049549	Myriad Pendel LED 13W 830 30° CDim. inkl.Treiber & Baldachin weiß
2049580	Myriad Pendel LED 13W 840 30° CDim. inkl.Treiber & Baldachin schwarz
DALI	
2049555	Myriad Pendel LED 13W 830 30° DALI inkl.Treiber & Baldachin weiß
2049556	Myriad Pendel LED 13W 830 30° DALI inkl.Treiber & Baldachin silber
2049557	Myriad Pendel LED 13W 840 30° DALI inkl.Treiber & Baldachin weiß



Lumiance InVerto Pendel LED

Pendelleuchte mit Baldachin

- LED Pendelleuchte für In-/ Outdoor mit Baldachin (Anbau)
- Integrierter LED-Treiber umschaltbar 350/450mA
- Leuchtenlichtstrom von ca. 1.600lm (350mA) / 2.000lm (450mA)
- Farbwiedergabe Ra 85
- Ausstrahlwinkel 40°
- Dimmbare Version 1-10V; DALI auf Anfrage
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

InVerto Pendel

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
3080109	InVerto Pendel LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° schwarz
3060110	InVerto Pendel LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° weiß
3080111	InVerto Pendel LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° silber
3080112	InVerto Pendel LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° rostbraun
3080049	InVerto Pendel LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° schwarz
3070050	InVerto Pendel LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° weiß
3080051	InVerto Pendel LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° silber
3080052	InVerto Pendel LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° rostbraun
Dimmbar 1-10V	
3080113	InVerto Pendel LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° 1-10V schwarz
3080114	InVerto Pendel LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° 1-10V weiß
3080115	InVerto Pendel LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° 1-10V silber
3080116	InVerto Pendel LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° 1-10V rostbraun
3080053	InVerto Pendel LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° 1-10V schwarz
3080054	InVerto Pendel LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° 1-10V weiß
3080055	InVerto Pendel LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° 1-10V silber
3080056	InVerto Pendel LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° 1-10V rostbraun

Standard-Sortiment

matt weiß

piano schwarz

satin silber

matt rostbraun

Andere Gehäusefarben (Corporate Identity) auf Anfrage, z.B.

orange (hochglanz)

rot (hochglanz)

grün (matt)

petrol (matt)

Abmessungen (mm)



Lumiance InVerto Pendel LED

Pendelleuchte externer Treiber

- LED Pendelleuchte für In-/ Outdoor (Einbau)
- Integrierter LED-Treiber umschaltbar 350/450mA
- Leuchtenlichtstrom von ca. 1.600lm (350mA) / 2.000lm (450mA)
- Farbwiedergabe Ra 85
- Ausstrahlwinkel 40°
- Dimmbare Version 1-10V; DALI auf Anfrage
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

InVerto Pendel externer Treiber

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
3080121	InVerto Pendel LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° externer Treiber schwarz
3080122	InVerto Pendel LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° externer Treiber weiß
3080123	InVerto Pendel LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° externer Treiber silber
3080124	InVerto Pendel LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° externer Treiber rostbraun
3080061	InVerto Pendel LED 16/19W 1.566/1.980lm 840 40° externer Treiber schwarz
3080062	InVerto Pendel LED 16/19W 1.566/1.980lm 840 40° externer Treiber weiß
3080063	InVerto Pendel LED 16/19W 1.566/1.980lm 840 40° externer Treiber silber
3080064	InVerto Pendel LED 16/19W 1.566/1.980lm 840 40° externer Treiber rostbraun
Dimmbar 1-10V	
3080125	InVerto Pendel LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° externer Treiber 1-10V schwarz
3080126	InVerto Pendel LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° externer Treiber 1-10V weiß
3080127	InVerto Pendel LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° externer Treiber 1-10V silber
3080128	InVerto Pendel LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° externer Treiber 1-10V rostbraun
3080065	InVerto Pendel LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° externer Treiber 1-10V schwarz
3080066	InVerto Pendel LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° externer Treiber 1-10V weiß
3080067	InVerto Pendel LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° externer Treiber 1-10V silber
3080068	InVerto Pendel LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° externer Treiber 1-10V rostbraun

Abmessungen (mm)



(Einbau) DA=54-60mm



Lumiance Nephos LED

Dekorative LED-Pendelleuchten

- Dekorative 24W High-End-LED-Pendelleuchte mit modernem, geschwungenem Design
- Erhältlich in Hochglanz Schwarz und Hochglanz Weiß, passend sowohl für hell erleuchtete Rezeptionsbereiche als auch für Lounges mit gedämpfter Beleuchtung
- Gehäuse aus Aluminium
- 600 mm Durchmesser, kann als einzelne Pendelleuchte oder in einer Gruppe verwendet werden
- Diffusor aus opalem Polycarbonat
- Erhältlich in Warmweiß (3000K) und Neutralweiß (4000K)
- Leuchtenlichtstrom bis zu 2.127lm (4000K-Version)
- Leicht zu kürzendes Seilpendel (2m)
- Energieeffiziente Treiber, einschließlich Versionen dimmbar DALI
- Lange Lebensdauer: 50.000h L70
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Nephos

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
3097945	Nephos 600 LED 2 24W 2.031lm 830 Hochglanz schwarz
3097942	Nephos 600 LED 2 24W 2.127lm 840 Hochglanz schwarz
3097944	Nephos 600 LED 2 24W 2.031lm 830 Hochglanz weiß
3097943	Nephos 600 LED 2 24W 2.127lm 840 Hochglanz weiß
DALI dimmbar	
3097939	Nephos 600 LED 2 24W 2.031lm 830 DALI Hochglanz schwarz
3097941	Nephos 600 LED 2 24W 2.127lm 840 DALI Hochglanz schwarz
3097940	Nephos 600 LED 2 24W 2.031lm 830 DALI Hochglanz weiß
3097938	Nephos 600 LED 2 24W 2.127lm 840 DALI Hochglanz weiß





Sylvania Sylcone Retro LED

Dekorative LED-Pendelleuchten

- Drei einzigartige Designvarianten aus mundgeblasenem Glas
- LED-Chiptechnologie im Wendeldesign und Retro-Look schaffen warme, glühlampenähnliche Atmosphäre
- Als Pendelleuchte, Deckenleuchte und Tischleuchte erhältlich; Lampen sind auch separat zu bestellen
- Fassungen in verschiedenen Farben
- Dimmbar mit getesten Dimmern
- Hohe Effizienz von 104lm/W
- 15.000 Stunden durchschnittliche Lebensdauer
- Energieeffizienzklasse: A++, A+. A

IP20

SylCone Retro

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
SylCone Retro Leuchten inkl. LED	
0043314	SylCone Retro Pendelleuchte schwarz + LM GA200 4,5W 820
0043315	SylCone Retro Pendelleuchte schwarz + LM DC200 4,5W 820
0043316	SylCone Retro Pendelleuchte schwarz + LM GX200 4,5W 820
0043306	SylCone Retro Deckenanbauleuchte schwarz + LM DC200 4,5W 820
SylCone Pendelleuchte	
0043310	SylCone Retro Pendelleuchte schwarz
0043311	SylCone Retro Pendelleuchte Messing
0043312	SylCone Retro Pendelleuchte Kupfer
0043313	SylCone Retro Pendelleuchte Nickel Nickel

0043307, 0034408



0043306



0043310, 0043311, 0043312, 0043313



0027118



0027119



0027117



SYLVANIA

STRAHLER

Strahler

Beacon Muse LED Frame/Iris/Gobo 45

Beacon Muse LED 49

Beacon Muse XL LED 50

Beacon Muse Tune LED 51

Beacon LED 52

Beacon XL LED 56

Beacon XXL LED 58

Beacon Tune LED 60

Beacon Shelf LED 61

Beacon Wallwash LED 62

Beacon Minor LED 63

Beacon Major LED 64

Beacon ES50 65

Optimo Large LED 66

Optimo Small LED 67

Start Track Spot LED 68

Concord Beacon Muse Frame

Frame 26W dimmbar

- Mittels vier verstellbaren Konturenschiebern können kontrastreiche und eckige Größen oder Formen gestaltet werden
- Modernstes Kühlrippen-Design
- Farbwiedergabe Ra 97
- Integrierter Dimmer (IDim) 3-100%, oder DALI
- Komplette Einheit, keine Notwendigkeit für Zubehör
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Anbau-Varianten auf Anfrage

Frame 26W

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
2055177	Beacon Muse Frame LS3 LED 26W 930 IDim weiß
2055183	Beacon Muse Frame LS3 LED 26W 930 IDim schwarz
2055186	Beacon Muse Frame LS3 LED 26W 940 IDim weiß
DALI	
2055154	Beacon Muse Frame LED 26W 930 DALI weiß
2055155	Beacon Muse Frame LED 26W 930 DALI silber
2055156	Beacon Muse Frame LED 26W 930 DALI schwarz
2055157	Beacon Muse Frame LED 26W 940 DALI weiß
2055158	Beacon Muse Frame LED 26W 940 DALI silber
2055159	Beacon Muse Frame LED 26W 940 DALI schwarz

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen







Concord Beacon Muse Iris

Iris 26W dimmbar

- Optimale Akzentbeleuchtung in Museen und Galerien
- Konturscharfes und exaktes Projizieren mittels einstellbarer Blendöffnung
- Modernstes Kühlrippen-Design
- Farbwiedergabe Ra 97
- Integrierter Dimmer (IDim) 3-100%, oder DALI
- Komplette Einheit, kein Zubehör notwendig
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Anbau-Varianten auf Anfrage



Iris 26W

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
IDim	
2055184	Beacon Muse Iris LS3 LED 26W 930 IDim schwarz
2055193	Beacon Muse Iris LS3 LED 26W 940 IDim schwarz
DALI	
2055213	Beacon Muse Iris LED 26W 930 DALI weiß
2055215	Beacon Muse Iris LED 26W 930 DALI silber
2055217	Beacon Muse Iris LED 26W 930 DALI schwarz
2055219	Beacon Muse Iris LED 26W 940 DALI weiß
2055221	Beacon Muse Iris LED 26W 940 DALI silber
2055223	Beacon Muse Iris LED 26W 940 DALI schwarz

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen







Concord Beacon Muse Gobo

Gobo 26W dimmbar

- Logos oder Bilder können mittels Gobo an die Wand projiziert und in der Größe angepasst werden
- Einsatz kann auf Azetatfolie oder Glas abgedruckt sein
- Modernstes Kühlrippen-Design
- Farbwiedergabe Ra 97
- Integrierter Dimmer (IDim) 3-100%, oder DALI
- Komplette Einheit, kein Zubehör notwendig
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Anbau-Varianten auf Anfrage

Gobo 26W

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
IDim	
2055179	Beacon Muse Gobo LS3 LED 26W 930 IDim weiß
2055185	Beacon Muse Gobo LS3 LED 26W 930 IDim schwarz
2055188	Beacon Muse Gobo LS3 LED 26W 940 IDim weiß
DALI	
2055214	Beacon Muse Gobo LED 26W 930 DALI weiß
2055216	Beacon Muse Gobo LED 26W 930 DALI silber
2055218	Beacon Muse Gobo LED 26W 930 DALI schwarz
2055220	Beacon Muse Gobo LED 26W 940 DALI weiß
2055222	Beacon Muse Gobo LED 26W 940 DALI silber
2055224	Beacon Muse Gobo LED 26W 940 DALI schwarz

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen

BEACON Muse





Concord Beacon Muse LED

LED Strahler dimmbar

- Stufenlos justierbarer Ausstrahlwinkel am skalierten Einstellring
- Der Ausstrahlwinkel: von 55˚ (Flood) bis 8˚ (Spot)
- Modernstes Kühlrippen-Design
- Farbwiedergabe Ra 97
- Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer (CDim), integriertem Dimmer (IDim) 0-100%, SylSmart Casambi oder DALI dimmbar
- Lange Lebensdauer 72.000 Stunden, fit and forget
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Beacon Muse LED II

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
CDim	
2059742	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.081lm 930 CDim schwarz
2059743	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.081lm 930 CDim weiß
2059750	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.150lm 940 CDim schwarz
2059751	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.150lm 940 CDim weiß
IDim	
2059744	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.081lm 930 IDim schwarz
2059745	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.081lm 930 IDim weiß
2059752	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.150lm 940 IDim schwarz
2059753	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.150lm 940 IDim weiß
DALI	
2059746	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.081lm 930 DALI schwarz
2059747	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.081lm 930 DALI weiß
2059754	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.150lm 940 DALI schwarz
2059755	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.150lm 940 DALI weiß
SylSmart Casambi	
2059748	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.081lm 930 SSC schwarz
2059749	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.081lm 930 SSC weiß
2059756	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.150lm 940 SSC schwarz
2059757	Beacon Muse LED II LS3 21W 1.150lm 940 SSC weiß

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen



Concord Beacon Muse XL LED

LED Strahler dimmbar

- Stufenlose Justierung des Lichtkegels am skalierten Einstellring von 10° (Spot) bis zu 70° (Flood)
- Zubehör: Skulpturenlinse, Blendschutzklappen, Wabenraster und Abblendtubus
- Ideal für Museen, Galerien und in der Shopbeleuchtung
- Herausragender Farbwiedergabeindex von Ra97
- Verfügbar in den Farbtemperaturen 3.000K und 4.000K
- On-board dimmbar (IDim), DALI oder Bluetooth dimmbar
- Befestigung an einer 3-Phasen-Stromschiene (Lytespan 3)
- Gehäusefarbe standardmäßig schwarz oder weiß; andere Farben auf Anfrage
- IR-/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung
- Lange Lebensdauer: 50.000 Stunden (L70)
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Beacon Muse XL LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
2059319	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2.544lm 930 IDim weiß
2059320	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2.544lm 930 IDim schwarz
2059323	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2.544lm 930 DALI weiß
2059324	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2.544lm 930 DALI schwarz
2059327	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2.544lm 930 Bluetooth weiß
2059328	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2.544lm 930 Bluetooth schwarz
2059321	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2.884lm 940 IDim weiß
2059322	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2.884lm 940 IDim schwarz
2059325	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2.884lm 940 DALI weiß
2059326	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2.884lm 940 DALI schwarz
2059329	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2.884lm 940 Bluetooth weiß
2059330	Beacon Muse XL LED LS3 41W 2.884lm 940 Bluetooth schwarz
Zubehör	
2093113	Skulpturenlinse schwarz
2093114	Wabenraster schwarz
2058323	Blendschutzklappen schwarz
2058326	Abblendtubus schwarz



Concord Beacon Muse Tune LED

LED Strahler dimmbar



- Stufenlose Justierung des Lichtkegels am skalierten Einstellring von 10° (Spot) bis zu 40° (Flood) sowie Einstellung der Farbtemperatur
- Zubehör: Skulpturenlinse, Blendschutzklappen, Wabenraster und Abblendtubus
- Ideal für Museen, Galerien und in der Shopbeleuchtung
- Herausragender Farbwiedergabeindex von Ra97
- Verfügbar in den Farbtemperaturen 3.000K und 4.000K
- On-board dimmbar (IDim), DALI oder Bluetooth dimmbar
- Befestigung an einer 3-Phasen-Stromschiene (Lytespan 3)
- Gehäusefarbe standardmäßig schwarz oder weiß; andere Farben auf Anfrage
- IR-/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung
- Lange Lebensdauer: 70.000 Stunden (L70)
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Beacon Muse Tune LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
On-Board Dimming	
2059762	Beacon Muse Tune LED LS3 21W 943 - 921 SSC01 schwarz
2059763	Beacon Muse Tune LED LS1 21W 943 - 921 IDim weiß
2059766	Beacon Muse Tune LED LS3 21W 943 - 921 IDim schwarz
2059767	Beacon Muse Tune LED LS3 21W 943 - 921 IDim weiß
DALI	
2059768	Beacon Muse Tune LED LS3 21W 943 - 921 DALI schwarz
2059769	Beacon Muse Tune LED LS3 21W 943 - 921 DALI weiß
SylSmart SSC	
2059764	Beacon Muse Tune LED LS1 21W 943 - 921 SSC01 schwarz
2059765	Beacon Muse Tune LED LS1 21W 943 - 921 SSC01 weiß
2059770	Beacon Muse Tune LED LS3 21W 943 - 921 SSC01 schwarz
2059771	Beacon Muse Tune LED LS3 21W 943 - 921 SSC01 weiß
Zubehör	
2059759	Streulinse
2059760	Skulpturlinse
2059761	Wabenraster schwarz
2052940	Blendschutzklappen schwarz
2059758	Abblendtubus schwarz

Warmweiß

Neutralweiß

Kaltweiß





Concord Beacon LED
LED Strahler dimmbar

- LED Strahler 21W dimmbar
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Modernstes Kühlrippen-Design
- Leuchtenlichtstrom von bis zu 2.350lm
- Farbwiedergabe Ra 93 bzw. 85 bei High Output Variante
- Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer (CDim), integriertem Dimmer (IDim) 0-100% oder DALI dimmbar
- Lange Lebensdauer 72.000 Stunden L80B10, fit and forget
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Energieffizienzklasse: A++, A+, A

Beacon LED II

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
CDim	
2059616	Beacon LED II LS3 21W 1.512lm 930 12° CDim schwarz
2059617	Beacon LED II LS3 21W 1.512lm 930 12° CDim weiß
2059622	Beacon LED II LS3 21W 1.753lm 930 38° CDim schwarz
2059623	Beacon LED II LS3 21W 1.753lm 930 38° CDim weiß
2059628	Beacon LED II LS3 21W 1.700lm 930 55° CDim schwarz
2059629	Beacon LED II LS3 21W 1.700lm 930 55° CDim weiß
2059634	Beacon LED II LS3 21W 1.669lm 940 12° CDim schwarz
2059635	Beacon LED II LS3 21W 1.669lm 940 12° CDim weiß
2059640	Beacon LED II LS3 21W 1.885lm 940 38° CDim schwarz
2059641	Beacon LED II LS3 21W 1.885lm 940 38° CDim weiß
2059646	Beacon LED II LS3 21W 1.853lm 940 55° CDim schwarz
2059647	Beacon LED II LS3 21W 1.853lm 940 55° CDim weiß
IDim	
2059618	Beacon LED II LS3 21W 1.512lm 930 12° IDim schwarz
2059619	Beacon LED II LS3 21W 1.512lm 930 12° IDim weiß
2059624	Beacon LED II LS3 21W 1.753lm 930 38° IDim schwarz
2059625	Beacon LED II LS3 21W 1.753lm 930 38° IDim weiß
2059630	Beacon LED II LS3 21W 1.700lm 930 55° IDim schwarz
2059631	Beacon LED II LS3 21W 1.700lm 930 55° IDim weiß
2059636	Beacon LED II LS3 21W 1.669lm 940 12° IDim schwarz
2059637	Beacon LED II LS3 21W 1.669lm 940 12° IDim weiß
2059642	Beacon LED II LS3 21W 1.885lm 940 38° IDim schwarz
2059643	Beacon LED II LS3 21W 1.885lm 940 38° IDim weiß
2059648	Beacon LED II LS3 21W 1.853lm 940 55° IDim schwarz
2059649	Beacon LED II LS3 21W 1.853lm 940 55° IDim weiß

Concord Beacon LED
LED Strahler dimmbar

- LED Strahler 21W dimmbar
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Modernstes Kühlrippen-Design
- Leuchtenlichtstrom von bis zu 2.350lm
- Farbwiedergabe Ra 93 bzw. 85 bei High Output Variante
- Dimmbar mit Phasenabschnittsdimmer (CDim), integriertem Dimmer (IDim) 0-100% oder DALI dimmbar
- Lange Lebensdauer 72.000 Stunden L80B10, fit and forget
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Beacon LED II

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
DALI	
2059620	Beacon LED II LS3 21W 1.512lm 930 12° DALI schwarz
2059621	Beacon LED II LS3 21W 1.512lm 930 12° DALI weiß
2059626	Beacon LED II LS3 21W 1.753lm 930 38° DALI schwarz
2059627	Beacon LED II LS3 21W 1.753lm 930 38° DALI weiß
2059632	Beacon LED II LS3 21W 1.700lm 930 55° DALI schwarz
2059633	Beacon LED II LS3 21W 1.700lm 930 55° DALI weiß
2059638	Beacon LED II LS3 21W 1.669lm 940 12° DALI schwarz
2059639	Beacon LED II LS3 21W 1.669lm 940 12° DALI weiß
2059644	Beacon LED II LS3 21W 1.885lm 940 38° DALI schwarz
2059645	Beacon LED II LS3 21W 1.885lm 940 38° DALI weiß
2059650	Beacon LED II LS3 21W 1.853lm 940 55° DALI schwarz
2059651	Beacon LED II LS3 21W 1.853lm 940 55° DALI weiß
High Output - CRI 85	
2059664	Beacon LED II LS3 21W 2.013lm 930 12° IDim schwarz
2059665	Beacon LED II LS3 21W 2.013lm 930 12° IDim weiß
2059666	Beacon LED II LS3 21W 2.269lm 930 38° IDim schwarz
2059667	Beacon LED II LS3 21W 2.269lm 930 38° IDim weiß
2059668	Beacon LED II LS3 21W 1.700lm 930 55° IDim schwarz
2059669	Beacon LED II LS3 21W 1.700lm 930 55° IDim weiß
2059670	Beacon LED II LS3 21W 2.136lm 940 12° IDim schwarz
2059671	Beacon LED II LS3 21W 2.136lm 940 12° IDim weiß
2059672	Beacon LED II LS3 21W 2.348lm 940 38° IDim schwarz
2059673	Beacon LED II LS3 21W 2.348lm 940 38° IDim weiß
2059674	Beacon LED II LS3 21W 2.301lm 940 55° IDim schwarz
2059675	Beacon LED II LS3 21W 2.301lm 940 55° IDim weiß
Zubehör	
2059773	Beacon Wabenraster
2059758	Beacon Abblendtubus
2059772	Beacon Streulinse
2059774	Beacon Skulpturenlinse
2052940	Blendschutzklappe

Concord Beacon Accent LED

LED Strahler dimmbar

- Akzent-LED-Strahler dimmbar für Museen und Galarien
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Modernstes Kühlrippen-Design
- Farbwiedergabe Ra 97
- Integrierter Dimmer (IDim)
- Lange Lebensdauer 72.000 Stunden L80B10, fit and forget
- Darklight-Reflektor für blendungsfreie und intensive Akzenturierung; steigert den Sehkomfort
- Beacon Zubehör wie Skulpturlinse, Wabenraster, Blendschutzklappe und Abblendtubus auch auf Accent anwendbar
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Beacon Accent

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
CDim	
2059556	Beacon Accent LED LS3 21W 503lm 930 10° IDim schwarz
2059557	Beacon Accent LED LS3 21W 503lm 930 10° IDim weiß
2059558	Beacon Accent LED LS3 21W 1.410lm 930 37° IDim schwarz
2059559	Beacon Accent LED LS3 21W 1.410lm 930 37° IDim weiß
2059560	Beacon Accent LED LS3 21W 1.451lm 930 52° IDim schwarz
2059561	Beacon Accent LED LS3 21W 1.451lm 930 52° IDim weiß
2059562	Beacon Accent LED LS3 21W 576lm 940 10° IDim schwarz
2059563	Beacon Accent LED LS3 21W 576lm 940 10° IDim weiß
2059564	Beacon Accent LED LS3 21W 1.528lm 940 37° IDim schwarz
2059565	Beacon Accent LED LS3 21W 1.528lm 940 37° IDim weiß
2059566	Beacon Accent LED LS3 21W 1.578lm 940 52° IDim schwarz
2059567	Beacon Accent LED LS3 21W 1.578lm 940 52° IDim weiß



LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen

Concord Beacon Accent XL LED

LED Strahler dimmbar

- Akzent-LED-Strahler dimmbar für Museen und Galarien
- Aluminium-Druckguss-Gehäuse
- Modernstes Kühlrippen-Design
- Farbwiedergabe Ra 97
- Integrierter Dimmer (IDim)
- Lange Lebensdauer 72.000 Stunden L80B10, fit and forget
- Darklight-Reflektor für blendungsfreie und intensive Akzenturierung; steigert den Sehkomfort
- Beacon Zubehör wie Skulpturlinse, Wabenraster, Blendschutzklappe und Abblendtubus auch auf Accent anwendbar
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Beacon Accent XL LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
CDim	
2059568	Beacon Accent XL LED LS3 33W 1.675lm 930 10° IDim schwarz
2059569	Beacon Accent XL LED LS3 33W 1.675lm 930 10° IDim weiß
2059570	Beacon Accent XL LED LS3 33W 2.428lm 930 37° IDim schwarz
2059571	Beacon Accent XL LED LS3 33W 2.428lm 930 37° IDim weiß
2059572	Beacon Accent XL LED LS3 33W 2.275lm 930 52° IDim schwarz
2059573	Beacon Accent XL LED LS3 21W 2.275lm 930 52° IDim weiß
2059574	Beacon Accent XL LED LS3 33W 1.827lm 940 10° IDim schwarz
2059575	Beacon Accent XL LED LS3 33W 1.827lm 940 10° IDim weiß
2059576	Beacon Accent XL LED LS3 33W 2.668lm 940 37° IDim schwarz
2059577	Beacon Accent XL LED LS3 33W 2.668lm 940 37° IDim weiß
2059578	Beacon Accent XL LED LS3 33W 2.478lm 940 52° IDim schwarz
2059579	Beacon Accent XL LED LS3 33W 2.478lm 940 52° IDim weiß



Concord Beacon XL LED

LED Stromschienenstrahler

- Leistungsstarker LED-Strahler mit 33W Systemleistung mit gleichwertigem Lichtstrom im Verhältnis zu einem Strahler mit traditioneller HIT 35W-Lampe (Systemleistung ca. 43,5W)
- Leuchtenlichtstrom bis zu 3.800lm (3.000K) bzw. 3.900lm (4.000K)
- Erhältlich in warmweiß (3.000K) und neutralweiß (4.000K)
- Ausführungen mit Linsenoptik 15° engstrahlend, 34° mediumstrahlend oder 50° breitstrahlend
- Hoher Farbwiedergabewert von Ra93; High Output Ra85
- Modernes Alu-Druckguss-Design mit integrierten Kühlrippen
- Ausführungen on-board dimmbar (IDim) oder dimmbar DALI
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Lebensdauer 72.000h L80B10
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Beacon XL LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
2059676	Beacon XL LED II LS3 33W 3.103lm 930 15° schwarz
2059677	Beacon XL LED II LS3 33W 3.103lm 930 15° weiß
2059682	Beacon XL LED II LS3 33W 3.060lm 930 34° schwarz
2059683	Beacon XL LED II LS3 33W 3.060lm 930 34° weiß
2059688	Beacon XL LED II LS3 33W 2.802lm 930 50° schwarz
2059689	Beacon XL LED II LS3 33W 2.802lm 930 50° weiß
2059694	Beacon XL LED II LS3 33W 3.312lm 940 15° schwarz
2059695	Beacon XL LED II LS3 33W 3.312lm 940 15° weiß
2059700	Beacon XL LED II LS3 33W 3.314lm 940 34° schwarz
2059701	Beacon XL LED II LS3 33W 3.314lm 940 34° weiß
2059706	Beacon XL LED II LS3 33W 3.033lm 940 50° schwarz
2059707	Beacon XL LED II LS3 33W 3.033lm 840 50° weiß
IDim	
2059678	Beacon XL LED II LS3 33W 3.103lm 930 15° IDim schwarz
2059679	Beacon XL LED II LS3 33W 3.103lm 930 15° IDim weiß
2059684	Beacon XL LED II LS3 33W 3.060lm 930 34° IDim schwarz
2059685	Beacon XL LED II LS3 33W 3.060lm 930 34° IDim weiß
2059690	Beacon XL LED II LS3 33W 2.802lm 930 50° IDim schwarz
2059691	Beacon XL LED II LS3 33W 2.802lm 930 50° IDim weiß
2059696	Beacon XL LED II LS3 33W 3.312lm 940 15° IDim schwarz
2059697	Beacon XL LED II LS3 33W 3.312lm 940 15° IDim weiß
2059702	Beacon XL LED II LS3 33W 3.314lm 940 34° IDim schwarz
2059703	Beacon XL LED II LS3 33W 3.314lm 940 34° IDim weiß
2059708	Beacon XL LED II LS3 33W 3.033lm 940 50° IDim schwarz
2059709	Beacon XL LED II LS3 33W 3.033lm 940 50° IDim weiß

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen

Beacon XL LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
DALI	
2059680	Beacon XL LED II LS3 33W 3.103lm 930 15° DALI schwarz
2059681	Beacon XL LED II LS3 33W 3.103lm 930 15° DALI weiß
2059686	Beacon XL LED II LS3 33W 3.060lm 930 34° DALI schwarz
2059687	Beacon XL LED II LS3 33W 3.060lm 930 34° DALI weiß
2059692	Beacon XL LED II LS3 33W 2.802lm 930 50° DALI schwarz
2059693	Beacon XL LED II LS3 33W 2.802lm 930 50° DALI weiß
2059698	Beacon XL LED II LS3 33W 3.312lm 940 15° DALI schwarz
2059699	Beacon XL LED II LS3 33W 3.312lm 940 15° DALI weiß
2059704	Beacon XL LED II LS3 33W 3.314lm 940 34° DALI schwarz
2059705	Beacon XL LED II LS3 33W 3.314lm 940 34° DALI weiß
2059710	Beacon XL LED II LS3 33W 3.033lm 940 50° DALI schwarz
2059711	Beacon XL LED II LS3 33W 3.033lm 940 50° DALI weiß
High Output - CRI 85	
2059712	Beacon XL LED II LS3 33W 3.805lm 830 15° schwarz
2059713	Beacon XL LED II LS3 33W 3.805lm 830 15° weiß
2059714	Beacon XL LED II LS3 33W 3.744lm 830 34° schwarz
2059715	Beacon XL LED II LS3 33W 3.744lm 830 34° weiß
2059716	Beacon XL LED II LS3 33W 3.479lm 830 50° schwarz
2059717	Beacon XL LED II LS3 33W 3.479lm 830 50° weiß
2059718	Beacon XL LED II LS3 33W 3.911lm 840 15° schwarz
2059719	Beacon XL LED II LS3 33W 3.911lm 840 15° weiß
2059720	Beacon XL LED II LS3 33W 3.912lm 840 34° schwarz
2059721	Beacon XL LED II LS3 33W 3.912lm 840 34° weiß
2059722	Beacon XL LED II LS3 33W 3.682lm 840 50° schwarz
2059723	Beacon XL LED II LS3 33W 3.682lm 840 50° weiß
Zubehör	
2058323	Blendschutzklappen schwarz
2058324	Skulpturenlinse
2058326	Abblendtubus schwarz
2058325	Wabenraster schwarz



12° engstrahlend



25° mediumstrahlend



50° breitstrahlend



LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen

Concord Beacon XXL LED

LED Stromschienenstrahler

- Ersetzt traditionelle 70W CMI Strahler
- Hoher Farbwiedergabeindex von Ra93 oder Ra85 bei den Varianten mit hohem Lichtstrom
- Verfügbar in den Farbtemperaturen 3000K und 4000K
- Nicht-dimmbare, On-board-dimmbare (IDim) und DALI-dimmbare Varianten erhältlich
- Ausstrahlungswinkel: engstrahlend (21°), medium-strahlend (50°) und breitstrahlend (67°)
- Gehäusefarbe in schwarz oder weiß; andere Farben auf Anfrage
- Zubehör: Blendschutzklappe, Skulpturenlinse, Wabenraster und Abblendtubus
- IR-/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung
- Lange Lebensdauer: 50.000 Stunden (L70)
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Beacon XXL LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
2092990	Beacon XXL LED LS3 48W 3.713lm 930 21° schwarz
2092991	Beacon XXL LED LS3 48W 3.713lm 930 21° weiß
2093004	Beacon XXL LED LS3 48W 3.670lm 930 50° schwarz
2093005	Beacon XXL LED LS3 48W 3.670lm 930 50° weiß
2093018	Beacon XXL LED LS3 48W 4.355lm 930 67° schwarz
2093019	Beacon XXL LED LS3 48W 4.355lm 930 67° weiß
2093032	Beacon XXL LED LS3 48W 4.181lm 940 21° schwarz
2093033	Beacon XXL LED LS3 48W 4.181lm 940 21° weiß
2093046	Beacon XXL LED LS3 48W 4.179lm 940 50° schwarz
2093047	Beacon XXL LED LS3 48W 4.179lm 940 50° weiß
2093060	Beacon XXL LED LS3 48W 4.884lm 940 67° schwarz
2093061	Beacon XXL LED LS3 48W 4.884lm 940 67° weiß
IDim	
2092992	Beacon XXL LED LS3 48W 3.713lm 930 21° IDim schwarz
2092993	Beacon XXL LED LS3 48W 3.713lm 930 21° IDim weiß
2093006	Beacon XXL LED LS3 48W 3.670lm 930 50° IDim schwarz
2093007	Beacon XXL LED LS3 48W 3.670lm 930 50° IDim weiß
2093020	Beacon XXL LED LS3 48W 4.355lm 930 67° IDim schwarz
2093021	Beacon XXL LED LS3 48W 4.355lm 930 67° IDim weiß
2093034	Beacon XXL LED LS3 48W 4.181lm 940 21° IDim schwarz
2093035	Beacon XXL LED LS3 48W 4.181lm 940 21° IDim weiß
2093048	Beacon XXL LED LS3 48W 4.179lm 940 50° IDim schwarz
2093049	Beacon XXL LED LS3 48W 4.179lm 940 50° IDim weiß
2093062	Beacon XXL LED LS3 48W 4.884lm 940 67° IDim schwarz
2093063	Beacon XXL LED LS3 48W 4.884lm 940 67° IDim weiß

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
DALI	
2092994	Beacon XXL LED LS3 48W 3.713lm 930 21° DALI schwarz
2092995	Beacon XXL LED LS3 48W 3.713lm 930 21° DALI weiß
2093008	Beacon XXL LED LS3 48W 3.670lm 930 50° DALI schwarz
2093009	Beacon XXL LED LS3 48W 3.670lm 930 50° DALI weiß
2093022	Beacon XXL LED LS3 48W 4.355lm 930 67° DALI schwarz
2093023	Beacon XXL LED LS3 48W 4.355lm 930 67° DALI weiß
2093036	Beacon XXL LED LS3 48W 4.181lm 940 21° DALI schwarz
2093037	Beacon XXL LED LS3 48W 4.181lm 940 21° DALI weiß
2093050	Beacon XXL LED LS3 48W 4.179lm 940 50° DALI schwarz
2093051	Beacon XXL LED LS3 48W 4.179lm 940 50° DALI weiß
2093064	Beacon XXL LED LS3 48W 4.884lm 940 67° DALI schwarz
2093065	Beacon XXL LED LS3 48W 4.884lm 940 67° DALI weiß
Beacon XXL LED High Output - CRI 85	
2059307	Beacon XXL LED LS3 48W 4.351lm 830 21° schwarz
2059308	Beacon XXL LED LS3 48W 4.351lm 830 21° weiß
2059311	Beacon XXL LED LS3 48W 4.269lm 830 50 schwarz
2059312	Beacon XXL LED LS3 48W 4.269lm 830 50° weiß
2059315	Beacon XXL LED LS3 48W 5.118lm 830 67° schwarz
2059316	Beacon XXL LED LS3 48W 5.118lm 830 67° weiß
2059309	Beacon XXL LED LS3 48W 4.351lm 840 21° schwarz
2059310	Beacon XXL LED LS3 48W 4.351lm 840 21° weiß
2059313	Beacon XXL LED LS3 48W 4.269lm 840 50 schwarz
2059314	Beacon XXL LED LS3 48W 4.269lm 840 50° weiß
2059317	Beacon XXL LED LS3 48W 5.118lm 840 67° schwarz
2059318	Beacon XXL LED LS3 48W 5.118lm 840 67° weiß
Zubehör	
2058323	Blendschutzklappe schwarz
2058324	Skulpturenlinse
2058325	Wabenraster schwarz
2058326	Abblendtubus schwarz

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen



21° engstrahlend



50° mediumstrahlend



67° breitstrahlend



Concord Beacon Tune LED

LED Stromschienenstrahler

- Tuneable white LED-Strahler von kühlen 4.300K bis hin zum warmen 2.100K
- Stufenloses On-Board Dimmen 100-0%
- Zwei individuell einstellbare On-Board Potentiometer - für Einheitlichkeit und Genauigkeit
- Ausstrahlungswinkel: Spot (26°) oder Flood (42°)
- Hoher Farbwiedergabeindex: Ra90
- IR-/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmeabstrahlung
- Lange Lebensdauer: 50.000 Stunden L70
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Beacon Tune LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
2059061	Beacon TUNE LED LS3 23W TW 26° IDim weiß
2059062	Beacon TUNE LED LS3 23W TW 26° IDim schwarz
2059063	Beacon TUNE LED LS3 23W TW 42° IDim weiß
2059064	Beacon TUNE LED LS3 23W TW 42° IDim schwarz

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen



26° mediumstrahlend



42° breitstrahlend



Concord Beacon Shelf LED

LED Stromschienenstrahler

- Der asymmetrische Reflektor minimiert die Blendung, um ein komfortables Licht zu erzeugen
- Gleichmäßige vertikale Beleuchtungsstärke; somit geeignet für eine Beleuchtungsfläche von bis zu 4,0m x 4,0m
- Hoher Farbwiedergabeindex von Ra93
- Verfügbar in den Farbtemperaturen 3.000K und 4.000K
- Versionen: Nicht-dimmbar und DALI dimmbar
- Gehäusefarbe schwarz oder weiß; andere Farben auf Anfrage
- IR-/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung
- Lange Lebensdauer: 50.000 Stunden Lebensdauer bei 70 % des ursprünglichen Lichtstroms (L70)
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Beacon Shelf LED	
Art.-Nr.	**Artikelbeschreibung**
Nicht dimmbar	
2093073	Beacon Shelf LED LS3 48W 4.091lm 930 schwarz
2093074	Beacon Shelf LED LS3 48W 4.091lm 930 weiß
2093077	Beacon Shelf LED LS3 48W 4.485lm 940 schwarz
2093078	Beacon Shelf LED LS3 48W 4.485lm 940 weiß
DALI	
2093075	Beacon Shelf LED LS3 48W 4.091lm 930 DALI schwarz
2093076	Beacon Shelf LED LS3 48W 4.091lm 930 DALI weiß
2093079	Beacon Shelf LED LS3 48W 4.485lm 940 DALI schwarz
2093080	Beacon Shelf LED LS3 48W 4.485lm 940 DALI weiß

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen





DALI dimmbar





Polar



Concord Beacon Wallwash LED

LED Stromschienenstrahler

- Gleichmäßige Beleuchtungsstärke von der Decke bis zum Boden - Beleuchtungsfläche: 4,0m Höhe x 4,5m Breite
- Hoher Farbwiedergabeindex von Ra93 – oder Ra85 bei den Varianten mit hohem Lichtstrom
- Verfügbar in den Farbtemperaturen 3.000K und 4.000K
- Nicht-dimmbare, on-board dimmbare (IDim) und DALI dimmbare Varianten erhältlich
- Gehäusefarbe standardmäßig schwarz oder weiß; andere Farben auf Anfrage
- IR-/UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung
- Lange Lebensdauer: 50.000 Stunden (L70)
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Beacon Wallwash LED	
Art.-Nr.	**Artikelbeschreibung**
Nicht dimmbar	
2059065	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3.823lm 930 schwarz
2059066	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3.823lm 930 weiß
2059080	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4.089lm 940 schwarz
2059081	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4.089lm 940 weiß
IDim	
2059067	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3.823lm 930 IDim schwarz
2059068	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3.823lm 930 IDim weiß
2059087	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4.089lm 940 IDim schwarz
2059088	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4.089lm 940 IDim weiß
DALI	
2059073	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3.823lm 930 DALI schwarz
2059074	Beacon Wallwash LED LS3 48W 3.823lm 930 DALI weiß
2059094	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4.089lm 940 DALI schwarz
2059095	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4.089lm 940 DALI weiß
Beacon Wallwash LED High Output - Ra 85	
2059101	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4.625lm 830 schwarz
2059102	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4.625lm 830 weiß
2059108	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4.916lm 840 schwarz
2059109	Beacon Wallwash LED LS3 48W 4.916lm 840 weiß

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen





Concord Beacon Minor LED

LED Stromschienenstrahler

- Schlichter LED Stromschienenstrahler, perfekt für den Verkaufsbereich
- Direkter Anschluss an 220V/240V Netzspannung, kein Treibergehäuse an der Stromschiene
- Lichtverteilung rotationssymmetrisch Spot (25°) oder Flood (44°)
- Erhältlich in warmweiß (3.000K) und neutralweiß (4.000K)
- Farbwiedergabe Ra>80
- Modernes Alu-Druckguss-Design mit integrierten Kühlrippen
- Serienmäßig weißes oder schwarzes Gehäuse
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Lebensdauer 50.000h L70
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Beacon Minor LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
2059868	Beacon Minor LED II LS3 10W 916lm 830 25° weiß
2059869	Beacon Minor LED II LS3 10W 916lm 830 25° schwarz
2059870	Beacon Minor LED II LS3 10W 916lm 840 25° weiß
2059871	Beacon Minor LED II LS3 10W 916lm 840 25° schwarz
2059872	Beacon Minor LED II LS3 10W 886lm 830 44° weiß
2059873	Beacon Minor LED II LS3 10W 886lm 830 44° schwarz
2059874	Beacon Minor LED II LS3 10W 886lm 840 44° weiß
2059875	Beacon Minor LED II LS3 10W 886lm 840 44° schwarz

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen







Concord Beacon Major LED

LED Stromschienenstrahler

- Schlichter LED Stromschienenstrahler, perfekt für den Verkaufsbereich
- Direkter Anschluss an 220V/240V Netzspannung, kein Treibergehäuse an der Stromschiene
- Lichtverteilung rotationssymmetrisch Spot (33°) oder Flood (48°)
- Erhältlich in warmweiß (3.000K) und neutralweiß (4.000K)
- Farbwiedergabe Ra > 80
- Modernes Alu-Druckguss-Design mit integrierten Kühlrippen
- Serienmäßig weißes oder schwarzes Gehäuse
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Lebensdauer 50.000h L70
- Leuchtenlichtstrom bis zu 1.716lm
- Energieefizienzklasse: A++, A+, A

Beacon Major LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
2059884	Beacon Major II LED LS3 19W 1.716lm 830 33° weiß
2059885	Beacon Major II LED LS3 19W 1.716lm 830 33° schwarz
2059886	Beacon Major II LED LS3 19W 1.716lm 840 33° weiß
2056887	Beacon Major II LED LS3 19W 1.716lm 830 33° schwarz
2059888	Beacon Major II LED LS3 19W 1.656lm 830 48° weiß
2059889	Beacon Major II LED LS3 19W 1.656lm 830 48° schwarz
2059890	Beacon Major II LED LS3 19W 1.656lm 840 48° weiß
2059891	Beacon Major II LED LS3 19W 1.656lm 840 48° schwarz

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen









Concord Beacon Hochvolt

ES50 Strahler 50W für QPAR Lampen und LED Lampen

- Schlankes, minimalistisches Druckgussgehäuse
- Hochvolthalogenlampe, Trafo nicht erforderlich
- Kein Lichtaustritt nach hinten, Leuchte ist auf der Rückseite komplett geschlossen
- Robuste GU10 und E27 Sockel für leichten Lampenwechsel
- Leuchtmittel bitte separat bestellen
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Leuchte kann mit Lampen der Energieeffizienzklasse: A++, A+, A, B, C betrieben werden

Beacon QPAR51 GU10

Beacon QPAR51/QPAR30

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
GU10	
2041882	Beacon QPAR51 GU10 50W LS3 weiß
2041883	Beacon QPAR51 GU10 50W LS3 silber
2041884	Beacon QPAR51 GU10 50W LS3 schwarz
E27	
2041896	Beacon QPAR30 E27 100W LS3 schwarz

Beacon QPAR51 GU10 kann mit folgenden LED Retrofit Lampen kombiniert werden:
- Alle RefLED Superia ES50 GU10 Leuchtmittel

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen

QPAR51 50W



QPAR51 50W



Hi-Spot ES50





QPAR30 100W



QPAR30 100W



Hi-Spot 95





Lumiance Optimo Large LED

LED Stromschienenstrahler

- Leuchtmittel LED – fest eingebaut
- Nicht dimmbar
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und Kunststoff, mit Kühlrippen
- Lichtfarbe 3000K oder 4000K
- Binning innerhalb von 3 MacAdam Ellipsen
- Farbwiedergabe Ra>80
- Ausstrahlungswinkel 36°; als Zubehör Wechselreflektoren vorhanden
- Systemleistung 24W
- Effizienz 112lm/W (3000K) oder 121lm/W (4000K)
- Lebensdauer 50.000h L70
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Ausführungen in Sonderfarben und allen RAL-Farben auf Anfrage
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Optimo Large LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
3089946	Optimo Large LED 24W 2.698lm 830 LS3 36° schwarz-weiß
3089947	Optimo Large LED 24W 2.698lm 830 LS3 36° schwarz-schwarz
3089948	Optimo Large LED 24W 2.698lm 830 LS3 36° schwarz-silber
3089952	Optimo Large LED 24W 2.911lm 840 LS3 36° schwarz-weiß
3089953	Optimo Large LED 24W 2.911lm 840 LS3 36° schwarz-schwarz
3089954	Optimo Large LED 24W 2.911lm 840 LS3 36° schwarz-silber
Zubehör	
3089958	Fresnellinse Optimo Large LED engbündelnd
3089962	Reflektor Optimo Large LED 24°
3089966	Reflektor Optimo Large LED 50°
3089989	Sicherheitsglas Optimo Large (Ersatz)
3089969	Fleischfilter Optimo Large

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen

Abmessungen (mm)



Fresnellinse engbündelnd

Reflektor 24°

Reflektor 50°

Sicherheitsglas

Fleischfilter

Lumiance Optimo Small LED

LED-Stromschienenstrahler

- Leuchtmittel LED – fest eingebaut
- Nicht dimmbar
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguss und Kunststoff, mit Kühlrippen
- Lichtfarbe 3000K oder 4000K
- Farbwiedergabe Ra>80
- Ausstrahlungswinkel 36°; als Zubehör Wechselreflektoren vorhanden
- Systemleistung 16W
- Effizienz 92lm/W (3000K) oder 109lm/W (4000K)
- Lebensdauer 50.000h L70
- Keine UV- oder IR-Strahlung
- Ausführungen mit Adapter für 1-Phasenstromschienen auf Anfrage
- Ausführungen in Sonderfarben und allen RAL-Farben auf Anfrage möglich
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Optimo Small LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
3089922	Optimo Small LED 16W 1.470lm 830 LS3 36° schwarz-weiß
3089923	Optimo Small LED 16W 1.470lm 830 LS3 36° schwarz-schwarz
3089924	Optimo Small LED 16W 1.470lm 830 LS3 36° schwarz-silber
3089928	Optimo Small LED 16W 1.644lm 840 LS3 36° schwarz-weiß
3089929	Optimo Small LED 16W 1.644lm 840 LS3 36° schwarz-schwarz
3089930	Optimo Small LED 16W 1.644lm 840 LS3 36° schwarz-silber
Zubehör	
3089956	Fresnellinse Optimo Small LED engbündelnd
3089960	Reflektor Optimo Small LED 24°
3089964	Reflektor Optimo Small LED 50°
3089990	Sicherheitsglas Optimo Small (Ersatz)

LS3: Mit Universal-Adapter für 3-Phasenstromschienen

Abmessungen (mm)



Fresnellinse engbündelnd | Reflektor 24° | Reflektor 50° | Sicherheitsglas

Sylvania Start Track Spot LED

LED Stromschienenstrahler

- Dekoratives Kühlkörperdesign
- Nicht dimmbar
- Small: zwei Leistungsstufen (14W oder 24W)
- Lichtfarbe 3000K oder 4000K
- Farbwiedergabe Ra >90; High Output-Varianten (Ra>80) auf Anfrage
- Ausstrahlungswinkel 12°, 36° oder 64°
- Effizienz bis zu 115lm/W
- Lebensdauer 50.000h L70
- IR- und UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Start Track Spot LED Small

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0004859	Start Track Spot LED Small 14W 1.284lm 930 12° weiß
0004860	Start Track Spot LED Small 14W 1.262lm 930 36° weiß
0004861	Start Track Spot LED Small 14W 1.262lm 930 64° weiß
0004862	Start Track Spot LED Small 24W 1.987lm 930 12° weiß
0004863	Start Track Spot LED Small 24W 1.944lm 930 36° weiß
0004864	Start Track Spot LED Small 24W 1.928lm 930 64° weiß
0004871	Start Track Spot LED Small 14W 1.349lm 940 12° weiß
0004872	Start Track Spot LED Small 14W 1.359lm 940 36° weiß
0004873	Start Track Spot LED Small 14W 1.352lm 940 64° weiß
0004874	Start Track Spot LED Small 24W 2.155lm 940 12° weiß
0004875	Start Track Spot LED Small 24W 2.141lm 940 36° weiß
0004876	Start Track Spot LED Small 24W 2.087lm 940 64° weiß
0004883	Start Track Spot LED Small 14W 1.284lm 930 12° schwarz
0004884	Start Track Spot LED Small 14W 1.262lm 930 36° schwarz
0004885	Start Track Spot LED Small 14W 1.262lm 930 64° schwarz
0004886	Start Track Spot LED Small 24W 1.987lm 930 12° schwarz
0004887	Start Track Spot LED Small 24W 1.944lm 930 36° schwarz
0004888	Start Track Spot LED Small 24W 1.928lm 930 64° schwarz
0004895	Start Track Spot LED Small 14W 1.349lm 940 12° schwarz
0004896	Start Track Spot LED Small 14W 1.359lm 940 36° schwarz
0004897	Start Track Spot LED Small 14W 1.352lm 940 64° schwarz
0004898	Start Track Spot LED Small 24W 2.155lm 940 12° schwarz
0004899	Start Track Spot LED Small 24W 2.141lm 940 36° schwarz
0004900	Start Track Spot LED Small 24W 2.087lm 940 64° schwarz

Abmessungen



Sylvania Start Track Spot LED

LED-Stromschienenstrahler

- Dekoratives Kühlkörperdesign
- Nicht dimmbar
- Large: zwei Leistungsstufen (35W oder 55W)
- Lichtfarbe 3000K oder 4000K
- Farbwiedergabe Ra >90; High Output-Varianten (Ra>80) auf Anfrage
- Ausstrahlungswinkel 15°, 38° oder 52°
- Effizienz bis zu 119lm/W
- Lebensdauer 50.000h L70
- IR- und UV-freie Lichtquelle ohne Wärmestrahlung
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Start Track Spot LED Large

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0004865	Start Track Spot LED Large 35W 3.287lm 930 15° weiß
0004866	Start Track Spot LED Large 35W 3.306lm 930 38° weiß
0004867	Start Track Spot LED Large 35W 3.260lm 930 52° weiß
0004868	Start Track Spot LED Large 55W 4.416lm 930 15° weiß
0004869	Start Track Spot LED Large 55W 4.448lm 930 38° weiß
0004870	Start Track Spot LED Large 55W 4.405lm 930 52° weiß
0004877	Start Track Spot LED Large 35W 3.593lm 940 15° weiß
0004878	Start Track Spot LED Large 35W 3.616lm 940 38° weiß
0004879	Start Track Spot LED Large 35W 3.562lm 940 52° weiß
0004880	Start Track Spot LED Large 55W 4.965lm 940 15° weiß
0004881	Start Track Spot LED Large 55W 4.897lm 940 38° weiß
0004882	Start Track Spot LED Large 55W 4.824lm 940 52° weiß
0004889	Start Track Spot LED Large 35W 3.287lm 930 15° schwarz
0004890	Start Track Spot LED Large 35W 3.306lm 930 38° schwarz
0004891	Start Track Spot LED Large 35W 3.260lm 930 52° schwarz
0004892	Start Track Spot LED Large 55W 4.416lm 930 15° schwarz
0004893	Start Track Spot LED Large 55W 4.448lm 930 38° schwarz
0004894	Start Track Spot LED Large 55W 4.405lm 930 52° schwarz
0004901	Start Track Spot LED Large 35W 3.593lm 940 15° schwarz
0004902	Start Track Spot LED Large 35W 3.616lm 940 38° schwarz
0004903	Start Track Spot LED Large 35W 3.562lm 940 52° schwarz
0004904	Start Track Spot LED Large 55W 4.965lm 940 15° schwarz
0004905	Start Track Spot LED Large 55W 4.897lm 940 38° schwarz
0004906	Start Track Spot LED Large 55W 4.824lm 940 52° schwarz

Abmessungen



SYLVANIA

STROMSCHIENEN

Stromschienen

Lytespan 1 72

Lytespan LP 76

Lytespan 3 78



Nanotrack 1 84

Universalabhängungen 86

Concord Lytespan 1
Einkreis-Schienensystem

- Schienenprofil ideal für Abhängung oder Anbaumontage
- Einbauschiene für abgehängte Decken (nur gerader Verlauf)
- Schienensets enthalten Grund- oder Erweiterungs-Set mit allen Komponenten für Einzel- oder Reihenmontage, Anbaumontage, gerade Verläufe
- Schieneneinheiten und Systemkomponenten erlauben die Erstellung von individuellen Strukturen
- Breite Auswahl an universellen Abhängungen
- Verbinder und andere Komponenten folgen dem Schienenprofildesign



1 Endeinspeisung
2 Schieneneinheit
3 T-Verbinder
4 Schieneneinheit
5 Endkappe
6 Stababhängung (Nur mechanisch)
7 Beacon Muse LED
8 X-Verbinder
9 Universaleinspeisung
10 Einzel-Seilabhängung (Mechanisch / Elektrisch)
11 Befestigungsclip
12 Flexibler Verbinder
13 Beacon Muse LED
14 Schieneneinheit
15 Universaleinspeisung



1 Beacon Muse LED
2 Einbau-Halterung
3 Universaleinspeisung
4 Einbau-Schieneneinheit



Concord Lytespan 1
Einkreis-Schienensystem



16 Gerade-Verbinder
17 Doppelseilabhängung (nur mechanisch)
18 L-Verbinder
19 Einkreispendeladapter

Diese Schemazeichnung zeigt nur einige der erhältlichen Komponenten für Lytespan 1 und möchte keine speziellen Arrangements oder strukturellen Installationen vorgeben. Die beiliegenden Instruktionen jeder Komponente müssen sorgfältig befolgt werden.

Concord Lytespan 1
Einkreis-Schienensystem

Stromschiene Starter-Set

Stromschiene Erweiterungs-Set

Grund-Schiene

Einbau-Schiene



Grund-Schiene



Einbau-Schiene

Lytespan 1

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
2036010	Lytespan 1 Stromschiene Starter-Set 1000mm weiß
2036011	Lytespan 1 Stromschiene Starter-Set 2000mm weiß
2036012	Lytespan 1 Stromschiene Starter-Set 3000mm weiß
2036013	Lytespan 1 Stromschiene Erweiterungs-Set 2000mm weiß
2036014	Lytespan 1 Stromschiene Erweiterungs-Set 3000mm weiß
2036015	Lytespan 1 Stromschiene 1000mm weiß
2046531	Lytespan 1 Stromschiene 1000mm silber
2036018	Lytespan 1 Stromschiene 1000mm schwarz
2036016	Lytespan 1 Stromschiene 2000mm weiß
2046532	Lytespan 1 Stromschiene 2000mm silber
2036020	Lytespan 1 Stromschiene 2000mm schwarz
2036017	Lytespan 1 Stromschiene 3000mm weiß
2046533	Lytespan 1 Stromschiene 3000mm silber
2036021	Lytespan 1 Stromschiene 3000mm schwarz
2036022	Lytespan 1 Stromschiene Einbau 1000mm weiß
2036023	Lytespan 1 Stromschiene Einbau 2000mm weiß
2036024	Lytespan 1 Stromschiene Einbau 3000mm weiß
2007631	Lytespan 1 Displayhaken
2011285	Lytespan 1 Endeinspeisung schwarz
2011348	Lytespan 1 Endeinspeisung weiß
2011283	Lytespan 1 Endkappe schwarz
2011345	Lytespan 1 Endkappe weiß
2011350	Set zur Montage von Langfeldleuchten an 1-Phasenstromschienen (mechanisch+elektrisch)

Concord Lytespan 1
Einkreis-Schienensystem



Universaleinspeisung



Endeinspeisung



Gerader-Verbinder elektr/mech.



L-Verbinder



Displayhaken



T-Verbinder



X-Verbinder



Endkappe



Kunststoffeinschubstück



Set zur Montage von Langfeldleuchten an 1-Phasenstromschienen (mechanisch+elektrisch)



Flexibler Verbinder

Lytespan 1

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
2046534	Lytespan 1 Endeinspeisung silber
2046538	Lytespan 1 Endkappe silber
2011305	Lytespan 1 Universaleinspeisung weiß
2028063	Lytespan 1 Universaleinspeisung silber
2011833	Lytespan 1 Universaleinspeisung schwarz
2011303	Lytespan 1 Verbinder gerade weiß
2028064	Lytespan 1 Verbinder gerade silber
2011835	Lytespan 1 Verbinder gerade schwarz
2011379	Lytespan 1 Verbinder L weiß
2046535	Lytespan 1 Verbinder L silber
2011297	Lytespan 1 Verbinder L schwarz
2011381	Lytespan 1 Verbinder T weiß
2046536	Lytespan 1 Verbinder T silber
2011299	Lytespan 1 Verbinder T schwarz
2011383	Lytespan 1 Verbinder X weiß
2036027	Lytespan 1 Winkelverbinder flexibel weiß
2046539	Lytespan 1 Winkelverbinder flexibel silber
2036028	Lytespan 1 Winkelverbinder flexibel schwarz
2011999	Lytespan 1 Befestigungsclips weiß
2011841	Lytespan 1 Befestigungsclips schwarz

Concord Lytespan LP
Einkreis-Schienensystem

- Schlankes, flaches Profil mit breiter Basis für Anbaumontage an Wänden, Decken oder Böden
- Schienensets beinhalten Grund- oder Erweiterungs-Set mit allen nötigen Komponenten für Einzelmontage oder gerade Schienenverläufe
- Flexibler Verbinder für Kurven
- Lieferung mit Schrauben für Anbaumontage und Abdeckkappen für die verdeckte Montage
- Verbinder und Endkappen folgen dem eleganten Schienenprofil

1 Erweiterungsschiene
2 Gerade Verbinder
3 Schraubenkappe und Abdeckung für Befestigungsloch
4 Flexibler Verbinder
5 Grundschiene
6 Endkappe
7 Universaleinspeisung
8 Beacon Muse LED



Diese Schemazeichnung zeigt nur einige der erhältlichen Komponenten für Lytespan LP und möchte keine speziellen Arrangements oder strukturellen Installationen vorgeben. Die beiliegenden Instruktionen jeder Komponente müssen sorgfältig befolgt werden.

Gerade Verläufe	✓
Kurven	✓
Gitter	
Einbau	

Concord Lytespan LP
Einkreis-Schienensystem

LP Stromschiene
Starter-Set

Erweiterungs-Set

Lytespan LP

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
2019502	Lytespan LP Stromschiene Starter-Set 1000mm weiß
2025709	Lytespan LP Stromschiene Starter-Set 1000mm silber
2046525	Lytespan LP Stromschiene Starter-Set 1000mm schwarz
2019503	Lytespan LP Stromschiene Starter-Set 2000mm weiß
2025710	Lytespan LP Stromschiene Starter-Set 2000mm silber
2046526	Lytespan LP Stromschiene Starter-Set 2000mm schwarz
2019504	Lytespan LP Stromschiene Starter-Set 3000mm weiß
2025711	Lytespan LP Stromschiene Starter-Set 3000mm silber
2046527	Lytespan LP Stromschiene Starter-Set 3000mm schwarz
2019505	Lytespan LP Stromschiene Erweiterungs-Set 2000mm weiß
2025712	Lytespan LP Stromschiene Erweiterungs-Set 2000mm silber
2046528	Lytespan LP Stromschiene Erweiterungs-Set 2000mm schwarz
2019506	Lytespan LP Stromschiene Erweiterungs-Set 3000mm weiß
2025713	Lytespan LP Stromschiene Erweiterungs-Set 3000mm silber
2046529	Lytespan LP Stromschiene Erweiterungs-Set 3000mm schwarz
2025994	Lytespan LP Winkelverbinder flexibel weiß
2025995	Lytespan LP Winkelverbinder flexibel silber
2046530	Lytespan LP Winkelverbinder flexibel schwarz
2007631	Lytespan 1 Displayhaken
2011350	Set zur Montage von Langfeldleuchten an 1-Phasenstromschienen (mechanisch+elektrisch)



Standard LP



Flexibler Verbinder

Concord Lytespan 3
Dreikreis-Schienensystem



Diese Schemazeichnung zeigt nur einige der erhältlichen Komponenten für Lytespan 3 und möchte keine speziellen Arrangements oder strukturellen Installationen vorgeben. Die beiliegenden Instruktionen jeder Komponente müssen sorgfältig befolgt werden.

1 Endkappe
2 Universaleinspeisung
3 Flexibler Verbinder
4 Gerade-Verbinder
5 Beacon Muse LED
6 Doppelseil-Abhängung (nur mechanisch)
7 X-Verbinder
8 Befestigungsclip
9 T-Verbinder
10 Beacon Muse LED
11 Endeinspeisung

Concord Lytespan 3
Dreikreis-Schienensystem

- Einzigartiges Design des Schienenprofils
- Ideal für Abhängung oder Anbaumontage
- Einbauschiene für abgehängte Decken (nur gerader Verlauf)
- Grund- und Erweiterungs-Set enthalten allen nötigen Komponenten für Einzel- bzw. Reihen-Anbaumontage
- Schieneneinheiten und Systemkomponenten ermöglichen die Erstellung von Strukturen mit individuellen Anforderungen
- Breite Auswahl an universellen Abhängungen
- Verbinder und weitere Komponenten folgen dem Schienenprofildesign



1 Einbau-Halterung
2 Endeinspeisung
3 Einbau-Schieneneinheit
4 Beacon Muse LED

Concord Lytespan 3
Dreikreis-Schienensystem

Starter-Set

Erweiterungsschienen-Set


Standard-Schieneneinheit

Einbau-Schieneneinheit



Standard-Schieneneinheit



Einbau-Schieneneinheit

Lytespan 3

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
2030732	Lytespan 3 Stromschiene Starter-Set 1000mm weiß
2030733	Lytespan 3 Stromschiene Starter-Set 2000mm weiß
2030734	Lytespan 3 Stromschiene Starter-Set 3000mm weiß
2030736	Lytespan 3 Stromschiene Erweiterungs-Set 3000mm weiß
2020761	Lytespan 3 Stromschiene 1000mm silber
2025500	Lytespan 3 Stromschiene 1000mm schwarz
2020762	Lytespan 3 Stromschiene 2000mm weiß
2020763	Lytespan 3 Stromschiene 2000mm silber
2025501	Lytespan 3 Stromschiene 2000mm schwarz
2020751	Lytespan 3 Stromschiene 3000mm weiß
2020759	Lytespan 3 Stromschiene 3000mm silber
2025502	Lytespan 3 Stromschiene 3000mm schwarz
2020718	Lytespan 3 Stromschiene Einbau 2000mm weiß
2020719	Lytespan 3 Stromschiene Einbau 3000mm weiß
2649860	Set zur Montage von Langfeldleuchten an 3-Phasenstromschienen (mechanisch)

Concord Lytespan 3
Dreikreis-Schienensystem


Universaleinspeisung



Endeinspeisung


Endkappe


Set zur Montage von Langfeldleuchten an 3-Phasenstromschienen (mechanisch)


Displayhaken

Lytespan 3

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
2020790	Lytespan 3 Endeinspeisung Polarisationskanal universal weiß
2021318	Lytespan 3 Endeinspeisung Polarisationskanal universal silber
2025507	Lytespan 3 Endeinspeisung Polarisationskanal universal schwarz
2020799	Lytespan 3 Endeinspeisung für Einbau-Version Polarisationskanal universal weiß
2020789	Lytespan 3 Endkappe weiß
2021317	Lytespan 3 Endkappe silber
2025517	Lytespan 3 Endkappe schwarz
2027546	Lytespan 3 Universaleinspeisung Polarisationskanal links weiß
2027547	Lytespan 3 Universaleinspeisung Polarisationskanal links silber
2027548	Lytespan 3 Universaleinspeisung Polarisationskanal links schwarz
2027549	Lytespan 3 Universaleinspeisung Polarisationskanal rechts weiß
2027550	Lytespan 3 Universaleinspeisung Polarisationskanal rechts silber
2027551	Lytespan 3 Universaleinspeisung Polarisationskanal rechts schwarz
2038963	Lytespan 3 Notlicht-Modul 3h LED 2x1W silber
2038962	Lytespan 3 Notlicht-Modul 3h LED 2x1W weiß
2025697	Lytespan 3 Displayhaken weiß

Concord Lytespan 3
Dreikreis-Schienensystem



Flexibler Verbinder



Gerade Verbinder (elektr./mech.)



L - Verbinder



T - Verbinder



X - Verbinder

Lytespan 3

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
2020797	Lytespan 3 Verbinder gerade weiß
2027542	Lytespan 3 Verbinder gerade silber
2025508	Lytespan 3 Verbinder gerade schwarz
2020793	Lytespan 3 Verbinder L Polarisationskanal außen weiß
2021314	Lytespan 3 Verbinder L Polarisationskanal außen silber
2025512	Lytespan 3 Verbinder L Polarisationskanal außen schwarz
2020792	Lytespan 3 Verbinder L Polarisationskanal innen weiß
2021315	Lytespan 3 Verbinder L Polarisationskanal innen silber
2025511	Lytespan 3 Verbinder L Polarisationskanal innen schwarz
2020795	Lytespan 3 Verbinder T Polarisationskanal links weiß
2021313	Lytespan 3 Verbinder T Polarisationskanal links silber
2025514	Lytespan 3 Verbinder T Polarisationskanal links schwarz
2020796	Lytespan 3 Verbinder T Polarisationskanal rechts weiß
2021312	Lytespan 3 Verbinder T Polarisationskanal rechts silber
2025513	Lytespan 3 Verbinder T Polarisationskanal rechts schwarz
2020794	Lytespan 3 Verbinder X Polarisationskanal universal weiß
2021311	Lytespan 3 Verbinder X Polarisationskanal universal silber
2025515	Lytespan 3 Verbinder X Polarisationskanal universal schwarz
2020798	Lytespan 3 Winkelverbinder flexibel weiß
2021310	Lytespan 3 Winkelverbinder flexibel silber
2025516	Lytespan 3 Winkelverbinder flexibel schwarz
2011999	Lytespan 1 Befestigungsclips weiß
2011841	Lytespan 1 Befestigungsclips schwarz

Concord Lytespan 3 DALI

Einkreis-Schienensystem



Flexibler Verbinder



Gerade Verbinder (elektr./mech.)



L - Verbinder



T - Verbinder



X - Verbinder



Universaleinspeisung

Lytespan 3 DALI

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
2051497	Lytespan 3 DALI-L Verbinder P-Kanal innen weiß
2051501	Lytespan 3 DALI-L Verbinder P-Kanal außen silber
2051498	Lytespan 3 DALI-L Verbinder P-Kanal innen silber
2051502	Lytespan 3 DALI-L Verbinder P-Kanal außen schwarz
2051499	Lytespan 3 DALI-L Verbinder P-Kanal innen schwarz
2051503	Lytespan 3 DALI-X Verbinder Universal P-Kanal weiß
2051506	Lytespan 3 DALI-Winkelverbinder flexibel weiß
2051507	Lytespan 3 DALI-Winkelverbinder flexibel silber
2051508	Lytespan 3 DALI-Winkelverbinder flexibel schwarz
2051485	Lytespan 3 DALI Universaleinspeisung P-Kanal rechts weiß
2051488	Lytespan 3 DALI Universaleinspeisung P-Kanal links weiß
2051486	Lytespan 3 DALI Universaleinspeisung P-Kanal rechts silber
2051489	Lytespan 3 DALI Universaleinspeisung P-Kanal links silber
2051487	Lytespan 3 DALI Universaleinspeisung P-Kanal rechts schwarz
2051490	Lytespan 3 DALI Universaleinspeisung P-Kanal links schwarz

Lumiance Nanotrack 1

Einkreis-Schienensystem



- Für alle Sylvania, Concord und Lumiance Strahler mit LS1 Adapter
- Einkreisschiene für Anbaumontage
- Mechanisches und elektrisches Verbindungszubehör
- T, L und X Konfiguration ohne zusätzlichen Verbinder möglich
- Abhängung möglich
- Starter-Set inkl. Einspeisung und Endkappen

IP20 850°C

Nanotrack

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
3019060	Nanotrack 1 Stromschiene Starter-Set 1000mm silber
3019010	Nanotrack 1 Stromschiene Starter-Set 1000mm weiß
3019070	Nanotrack 1 Stromschiene Starter-Set 2000mm silber
3019020	Nanotrack 1 Stromschiene Starter-Set 2000mm weiß
3019080	Nanotrack 1 Stromschiene Starter-Set 3000mm silber
3019030	Nanotrack 1 Stromschiene Starter-Set 3000mm weiß
Erweiterungschiene ohne Einspeisung und Endkappen	
3019120	Nanotrack 1 Stromschiene Erweiterung 3000mm silber
3019110	Nanotrack 1 Stromschiene Erweiterung 3000mm weiß

Bei Bestellung der Erweiterungsschiene sind die passenden elektrischen und mechanischen Verbinder mitzubestellen.



TRAGLAST BEI ABHÄNGUNG

Schienenlänge	Anzahl Stahlseile	Max. zulässige Last
1000mm	2	10kg
2000mm	3	15kg
3000mm	4	20kg

Lumiance Nanotrack 1

Einkreis-Schienensystem

Mechanischer Verbinder

Elektrischer Verbinder

Flexibler Elektrischer Verbinder

LS1 Pendeladapter

Trackpoint Adapter LS1-M/P

Zubehör / Verbinder / Monopoint / Adapter

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
3019170	Nanotrack 1 elektrischer Verbinder silber
3019160	Nanotrack 1 elektrischer Verbinder weiß
3019180	Nanotrack 1 flexibler Verbinder weiß
3019130	Nanotrack 1 mechanischer Verbinder
3001912	Nanotrack 1 Endeinspeisung groß silber
3001910	Nanotrack 1 Endeinspeisung groß weiß
3001911	Nanotrack 1 Endeinspeisung klein weiß
3019220	Nanotrack 1 Stahlseilabhängung 1500mm
3019560	Nanotrack 1 Pendeladapter silber
3019550	Nanotrack 1 Pendeladapter weiß
3001930	Trackpoint Adapter von LS1 auf LS2 silber

Concord Universal Abhängungen

Ein- & Dreikreis-Schienensystem



Einzel-Seilabhängung (nur mech.)



Doppel-Seilabhängung (nur mech.)



Einzel-Seilabhängung (mech./elektr.)



Doppel-Seilabhängung (mech./elektr.)



Stababhängung (nur mech.)



Staberweiterung (nur mech.)



Stababhängung (mech./ elektr.)

Concord Universal Abhängungen
Ein- & Dreikreis-Schienensystem

Universal Abhängungen

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
2035014	Stahlseilabhängung einzeln mit Einspeisekabel 3-adrig 3m Baldachin weiß
2035015	Stahlseilabhängung einzeln mit Einspeisekabel 5-adrig 3m Baldachin weiß
2035031	Stahlseilabhängung einzeln ohne Einspeisekabel 3m
2035017	Stahlseilabhängung doppelt mit Einspeisekabel 3-adrig 3m Baldachin weiß
2035018	Stahlseilabhängung doppelt mit Einspeisekabel 5-adrig 3m Baldachin weiß
2035016	Stahlseilabhängung doppelt ohne Einspeisekabel 3m
2035024	Stangenabhängung mit Einspeisekabel 3-adrig 1m Baldachin weiß
2035025	Stangenabhängung mit Einspeisekabel 5-adrig 1m Baldachin weiß
2035022	Stangenabhängung mit Einspeisekabel 5-adrig 0,5m Baldachin weiß
2035020	Stangenabhängung ohne Einspeisekabel 0,5m weiß
2035023	Stangenabhängung ohne Einspeisekabel 1m weiß
2035026	Stangenverlängerung ohne Einspeisekabel 0,5m weiß
2010997	Universal Abhängebügel für Deckeneinbau
2011841	Lytespan 1 Befestigungsclips schwarz
2011999	Lytespan 1 Befestigungsclips weiß

SYLVANIA

DOWNLIGHTS

Downlights

Ascent 100 LED 91

Ascent 150 LED rund 95

Ascent 150 LED quad. 97

Ascent 150 LED Wandfluter 98

Myriad LED rund 102

Myriad LED quadratisch 106

Myriad LED schwenkbar rund/quadratisch 116

Myriad LED schwenkbar rechteckig 120

Ocullo LED 122

Insaver 75 LED 124

Insaver 150 LED 125

Insaver 150 LED Anbau 126

Insaver 150 HE Topper 128

Syl-Lighter LED 129

Syl-Lighter LED quad. 131

Syl-Lighter LED 110 132

Signo LED 133

Downlights

SylFlat LED Einbau 134

SylFlat LED Anbau 135

Stello Comfort LED 136

Inset Kit LED 138

Inset/ Instar Trend 75 140

Instar Eco Kit LED 145

Instar Pro LED 146

Start Spot LED 147

Concord Ascent 100 LED Arch. 120

LED-Downlight

- Gehäuse aus Aluminium, Farbe RAL9016 Verkehrsweiß
- 4 Leistungsstufen 5W, 8W, 10W, 18W
- Ersatz für TC-Downlights mit 1x13W, 1x18W, 1x26W oder 2x26W
- Typischerweise nur halb so hohe Systemleistung wie bei Downlights mit TC-Lampen, bei gleichem Leuchtenlichtstrom
- Systemeffizienz bis zu 131lm/W
- Reflektoröffnung ø120mm
- Einbauöffnung ø137mm
- Ausstrahlungswinkel 85°
- Mit Zubehör kann die Schutzart bis auf IP54 erhöht werden
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h oder EMPRO auf Anfrage
- Lebensdauer 50.000h L70
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Ascent 100 LED Arch. 120

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
2060500	Ascent 100 Arch. 120 LED II 5W 640lm 830
2060510	Ascent 100 Arch. 120 LED II 8W 904lm 830
2060520	Ascent 100 Arch. 120 LED II 10W 1.160lm 830
2060530	Ascent 100 Arch. 120 LED II 18W 1.890lm 830
2060505	Ascent 100 Arch. 120 LED II 5W 655lm 840
2060515	Ascent 100 Arch. 120 LED II 8W 928lm 840
2060525	Ascent 100 Arch. 120 LED II 10W 1.230lm 840
2060535	Ascent 100 Arch. 120 LED II 18W 2.034lm 840
DALI dimmbar	
2060502	Ascent 100 Arch. 120 LED II 5W 640lm 830 DALI
2060512	Ascent 100 Arch. 120 LED II 8W 904lm 830 DALI
2060522	Ascent 100 Arch. 120 LED II 10W 1.160lm 830 DALI
2060532	Ascent 100 Arch. 120 LED II 18W 1.890lm 830 DALI
2060507	Ascent 100 Arch. 120 LED II 5W 655lm 840 DALI
2060517	Ascent 100 Arch. 120 LED II 8W 928lm 840 DALI
2060527	Ascent 100 Arch. 120 LED II 10W 1.230lm 840 DALI
2060537	Ascent 100 Arch. 120 LED II 18W 2.034lm 840 DALI
Zubehör	
2028033	120mm Ring weiß + Glasscheibe klar IP44
2028035	120mm Ring weiß + Glasscheibe opal IP44
2039012	120mm Ring weiß + Scheibe schlagfest IP54



Deckenausschnitt



2028033 2028035 2039012

Concord Ascent 100 LED Deco 120

LED-Downlight

- Gehäuse aus Aluminium, Farbe RAL9016 Verkehrsweiß
- 3 Leistungsstufen 5W, 8W, 10W
- Ersatz für TC-Downlights mit 1x13W, 1x18W oder 1x26W
- Typischerweise nur halb so hohe Systemleistung wie bei Downlights mit TC-Lampen, bei gleichem Leuchtenlichtstrom
- Systemeffizienz bis zu 131lm/W
- Reflektoröffnung ø120mm
- Einbauöffnung ø137mm
- Ausstrahlungswinkel 85°
- Umfangreiches dekoratives Zubehör
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h oder EMPRO auf Anfrage
- Lebensdauer 50.000h L70
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Ascent 100 LED Deco 120

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
2060600	Ascent 100 Deco 120 LED II 5W 640lm 830
2060610	Ascent 100 Deco 120 LED II 8W 904lm 830
2060620	Ascent 100 Deco 120 LED II 10W 1.160lm 830
2060605	Ascent 100 Deco 120 LED II 5W 655lm 840
2060615	Ascent 100 Deco 120 LED II 8W 928lm 840
2060625	Ascent 100 Deco 120 LED II 10W 1.160lm 840
DALI dimmbar	
2060602	Ascent 100 Deco 120 LED II 5W 640lm 830 DALI
2060612	Ascent 100 Deco 120 LED II 8W 904lm 830 DALI
2060622	Ascent 100 Deco 120 LED II 10W 1.230lm 830 DALI
2060607	Ascent 100 Deco 120 LED II 5W 655lm 840 DALI
2060617	Ascent 100 Deco 120 LED II 8W 928lm 840 DALI
2060627	Ascent 100 Deco 120 LED II 10W 1.230lm 840 DALI
Zubehör	
2059235	Ascent 100 Kometa-Ring 120
2028047	120mm Zylinder opal
2028039	120mm Scheibe klar IP44
2028041	120mm Scheibe opal IP44
2028043	120mm Scheibe prismatisch IP44
2028045	120mm Scheibe Downlight-Wandfluter IP44

Deckenausschnitt



Concord Ascent 100 LED Arch.160

LED Downlight

- Gehäuse aus Aluminium, Farbe RAL9016 Verkehrsweiß
- 4 Leistungsstufen 7W, 17W, 21W, 30W
- Ersatz für TC-Downlights mit 1x18W, 1x32W, 1x42W oder 2x32W
- Typischerweise nur halb so hohe Systemleistung wie bei Downlights mit TC-Lampen, bei gleichem Leuchtenlichtstrom
- Systemeffizienz bis zu 144lm/W
- Reflektoröffnung ø160mm
- Einbauöffnung ø178mm
- Ausstrahlungswinkel 85°
- Mit Zubehör kann die Schutzart bis auf IP54 erhöht werden
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h oder EMPRO auf Anfrage
- Lebensdauer 50.000h L70
- Energieeffizienklasse: A++, A+. A

Ascent 100 LED Arch. 160

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
2060540	Ascent 100 Arch. 160 LED II 7W 966lm 830
2060550	Ascent 100 Arch. 160 LED II 17W 1.853lm 830
2060560	Ascent 100 Arch. 160 LED II 21W 2.646lm 830
2060570	Ascent 100 Arch. 160 LED II 30W 3.540lm 830
2060545	Ascent 100 Arch. 160 LED II 7W 1.008lm 840
2060555	Ascent 100 Arch. 160 LED II 17W 1.921lm 840
2060565	Ascent 100 Arch. 160 LED II 21W 2.772lm 840
2060575	Ascent 100 Arch. 160 LED II 30W 3.780lm 840
DALI dimmbar	
2060542	Ascent 100 Arch. 160 LED II 7W 966lm 830 DALI
2060552	Ascent 100 Arch. 160 LED II 17W 1.853lm 830 DALI
2060562	Ascent 100 Arch. 160 LED II 21W 2.646lm 830 DALI
2060572	Ascent 100 Arch. 160 LED II 30W 3.540lm 830 DALI
2060547	Ascent 100 Arch. 160 LED II 7W 1.008lm 840 DALI
2060557	Ascent 100 Arch. 160 LED II 17W 1.921lm 840 DALI
2060567	Ascent 100 Arch. 160 LED II 21W 2.772lm 840 DALI
2060577	Ascent 100 Arch. 160 LED II 30W 3.780lm 840 DALI
Zubehör	
2028034	160mm Ring weiß + Glasscheibe klar IP44
2028036	160mm Ring weiß + Glasscheibe opal IP44
2039013	160mm Ring weiß + Scheibe schlagfest IP54





Concord Ascent 100 LED Deco 160

LED-Downlight

- Gehäuse aus Aluminium, Farbe RAL9016 Verkehrsweiß
- 3 Leistungsstufen 7W, 17W, 21W
- Ersatz für TC-Downlights mit 1x18W, 1x32W oder 1x42W
- Typischerweise nur halb so hohe Systemleistung wie bei Downlights mit TC-Lampen, bei gleichem Leuchtenlichtstrom
- Systemeffizienz bis zu 144lm/W
- Reflektoröffnung ø160mm
- Einbauöffnung ø178mm
- Ausstrahlungswinkel 85°
- Umfangreiches dekoratives Zubehör
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h oder EMPRO auf Anfrage
- Lebensdauer 50.000h L70
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Ascent 100 LED Deco 160

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
2060630	Ascent 100 Deco 160 LED II 7W 966lm 830
2060640	Ascent 100 Deco 160 LED II 17W 1.853lm 830
2060650	Ascent 100 Deco 160 LED II 21W 2.646lm 830
2060635	Ascent 100 Deco 160 LED II 7W 1.008lm 840
2060645	Ascent 100 Deco 160 LED II 17W 1.921lm 840
2060655	Ascent 100 Deco 160 LED II 21W 2.772lm 840
DALI dimmbar	
2060632	Ascent 100 Deco 160 LED II 7W 966lm 830 DALI
2060642	Ascent 100 Deco 160 LED II 17W 1.853lm 830 DALI
2060652	Ascent 100 Deco 160 LED II 21W 2.646lm 830 DALI
2060637	Ascent 100 Deco 160 LED II 7W 1.008lm 840 DALI
2060647	Ascent 100 Deco 160 LED II 17W 1.921lm 840 DALI
2060657	Ascent 100 Deco 160 LED II 21W 2.772lm 840 DALI
Zubehör	
2059236	Ascent 100 Kometa-Ring 160
2028048	160mm Zylinder opal
2028040	160mm Scheibe klar IP44
2028042	160mm Scheibe opal IP44
2028044	160mm Scheibe prismatisch IP44
2028046	160mm Scheibe Downlight-Wandfluter IP44





Concord Ascent 150 LED rund

LED Downlight mit Alu-Reflektor

- Downlight mit einer Systemeffizienz von bis zu 127 lm/W
- Farbwiedergabeindex von Ra85
- Variante UGR ≤ 19 für Büros, da BAP-tauglich
- Große Auswahl an dekorativem Zubehör
- Ausführungen mit 3h Einzelbatterie auf Anfrage
- Reflektoröffnung: 160mm; Deckenausschnitt: 176mm; Durchmesser gesamt: 189 mm
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

IK02 IP44 650°C

Ascent 150 LED rund, Alu-Reflektor

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
2059340	Ascent 150 LED II rund 10W 1.100lm 830 Refl. Alu
2059348	Ascent 150 LED II rund 14W 1.600lm 830 Refl. Alu
2059356	Ascent 150 LED II rund 19W 2.200lm 830 Refl. Alu
2059364	Ascent 150 LED II rund 28W 3.200lm 830 Refl. Alu
2059344	Ascent 150 LED II rund 10W 1.200lm 840 Refl. Alu
2059352	Ascent 150 LED II rund 14W 1.700lm 840 Refl. Alu
2059360	Ascent 150 LED II rund 19W 2.400lm 840 Refl. Alu
2059368	Ascent 150 LED II rund 28W 3.400lm 840 Refl. Alu
DALI dimmbar	
2059341	Ascent 150 LED II rund 10W 1.100lm 830 Refl. Alu DALI
2059349	Ascent 150 LED II rund 14W 1.600lm 830 Refl. Alu DALI
2059357	Ascent 150 LED II rund 19W 2.200lm 830 Refl. Alu DALI
2059365	Ascent 150 LED II rund 28W 3.200lm 830 Refl. Alu DALI
2059345	Ascent 150 LED II rund 10W 1.200lm 840 Refl. Alu DALI
2059353	Ascent 150 LED II rund 14W 1.700lm 840 Refl. Alu DALI
2059361	Ascent 150 LED II rund 19W 2.400lm 840 Refl. Alu DALI
2059369	Ascent 150 LED II rund 28W 3.400lm 840 Refl. Alu DALI
UGR19	
2059445	Ascent 150 LED II rund UGR19 22W 2100lm 830 Refl. Alu DALI



Abmessungen (mm)



Concord Ascent 150 LED rund

LED Downlight mit weißem Reflektor

- Downlight mit einer Systemeffizienzen von bis zu 127 lm/W
- Farbwiedergabeindex von Ra85
- Große Auswahl an dekorativem Zubehör
- Ausführungen mit 3h Einzelbatterie auf Anfrage
- Reflektoröffnung: 160mm; Deckenausschnitt: 176mm, Durchmesser gesamt: 189 mm
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

IP44 650°C

Ascent 150 LED rund , weißer Reflektor, DALI dimmbar

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
2059446	Ascent 150 LED II rund 19W 2.100lm 830 Refl. Weiß DALI
2059447	Ascent 150 LED II rund 28W 3.100lm 830 Reffl. Weiß DALI
2059448	Ascent 150 LED II rund 19W 2.100lm 840 Refl. Weiß DALI
2059449	Ascent 150 LED II rund 28W 3.100lm 840 Refl. Weiß DALI



Abmessungen (mm)



Concord Ascent 150 LED quadratisch

LED Downlight quadratisch mit Alu-Reflektor

- Downlight mit einer Systemeffizienzen von bis zu 131 lm/W
- Farbwiedergabeindex von Ra85
- Ausstrahlungswinkel von 100º, batwing
- IP44 für Nassbereiche Zone 1
- Reflektoröffnung: 154mm; Deckenausschnitt: 175mm, Durchmesser gesamt: 188mm
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

IP44 IK02 650°C

Ascent 150 LED quadratisch, Alu Reflektor

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
2059380	Ascent 150 LED II quadrat. 10W 1.100lm 830 Refl. Alu
2059388	Ascent 150 LED II quadrat. 14W 1.600lm 830 Refl. Alu
2059396	Ascent 150 LED II quadrat. 19W 2.300lm 830 Refl. Alu
2059404	Ascent 150 LED II quadrat. 28W 3.200lm 830 Refl. Alu
2059384	Ascent 150 LED II quadrat. 10W 1.200lm 840 Refl. Alu
2059392	Ascent 150 LED II quadrat. 14W 1.700lm 840 Refl. Alu
2059400	Ascent 150 LED II quadrat. 19W 2.400lm 840 Refl. Alu
2059408	Ascent 150 LED II quadrat. 28W 3.500lm 840 Refl. Alu
DALI dimmbar	
2059381	Ascent 150 LED II quadrat. 10W 1.100lm 830 Refl. Alu DALI
2059389	Ascent 150 LED II quadrat. 14W 1.600lm 830 Refl. Alu DALI
2059397	Ascent 150 LED II quadrat. 19W 2.300lm 830 Refl. Alu DALI
2059405	Ascent 150 LED II quadrat. 28W 3.200lm 830 Refl. Alu DALI
2059385	Ascent 150 LED II quadrat. 10W 1.200lm 840 Refl. Alu DALI
2059393	Ascent 150 LED II quadrat. 14W 1.700lm 840 Refl. Alu DALI
2059401	Ascent 150 LED II quadrat. 19W 2.400lm 840 Refl. Alu DALI
2059409	Ascent 150 LED II quadrat. 28W 3.500lm 840 Refl. Alu DALI





Concord Ascent 150 LED rund Wandfluter

LED Wandfluter

- Wirtschaftlicher und effizienter Wallwasher für die vertikale Beleuchtung
- Downlight mit einer hohen Systemeffizienz von bis zu 127lm/W
- Farbwiedergabeindex von Ra85
- IP44 für Nassbereiche Zone 1
- Keine Verwendung von 160-mm-Zubehör möglich
- Reflektoröffnung: 215mm; Deckenausschnitt: 235mm, Durchmesser gesamt: 235mm
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

IP44 IK02 650°C

Ascent 150 LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
2059372	Ascent 150 LED II rund Wandfluter 14W 1.600lm 830 Refl. Alu
2059376	Ascent 150 LED II rund Wandfluter 28W 3.200lm 830 Refl. Alu
2059374	Ascent 150 LED II rund Wandfluter 14W 1.700lm 840 Refl. Alu
2059378	Ascent 150 LED II rund Wandfluter 28W 3.400lm 840 Refl. Alu
DALI dimmbar	
2059373	Ascent 150 LED II rund Wandfluter 14W 1.600lm 830 Refl. Alu DALI
2059377	Ascent 150 LED II rund Wandfluter 28W 3.200lm 830 Refl. Alu DALI
2059375	Ascent 150 LED II rund Wandfluter 14W 1.700lm 840 Refl. Alu DALI
2059379	Ascent 150 LED II rund Wandfluter 28W 3.400lm 840 Refl. Alu DALI



Abmessungen (mm)



Concord Ascent 150 LED quadratisch Wandfluter

LED Wandfluter quadratisch

- LED Wandfluter quadratisch
- Optimale Ausleuchtung der Wandfläche bis zur Wand-Oberkante
- Gerippter Kühlkörper aus Alu-Druckguss
- Farbtemperatur 3.000K oder 4.000K mit Farbwiedergabe Ra>80
- Lebensdauer 50.000h L70
- LED-Treiber im Lieferumfang enthalten
- Reflektor aus Reinstaluminium in Evolventen-Form
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

IP44 IK02 650°C

Ascent 150 LED quadratisch Wandfluter

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
2055986	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 17W 830 Refl. Alu
2055990	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 22W 830 Refl. Alu
2055994	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 30W 830 Refl. Alu
2055988	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 17W 840 Refl. Alu
2055992	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 22W 840 Refl Alu
2055996	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 30W 840 Refl. Alu
DALI dimmbar	
2055987	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 17W 830 Refl. Alu DALI
2055991	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 22W 830 Refl. Alu DALI
2055995	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 30W 830 Refl. Alu DALI
2055989	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 17W 840 Refl. Alu DALI
2055993	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 22W 840 Refl. Alu DALI
2055997	Ascent 150 LED Quadrat. Wandfluter 30W 840 Refl. Alu DALI



Lichtströme

Wattage	3.000K	4.000K
17W	896lm	906lm
22W	1.174lm	1.195lm
30W	1.521lm	1.557lm

Concord Ascent 150 LED
LED Zubehör

Ring weiß +
Schwebeglasring matt

Ring weiß +
Schwebezylinder blauer Ring

Ring weiß + Scheibe
schlagfest IP54

Ring weiß + Glasscheibe klar
IP44

Schwebeglasring Folie blau

Schwebeglasscheibe matt
mit Loch

Zubehör Ascent 150 LED:

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
2028614	160mm Ring weiß
2028038	160mm Ring silber
2028600	160mm Ring silber + Glasscheibe klar IP44
2028034	160mm Ring weiß + Glasscheibe klar IP44
2028602	160mm Ring silber + Glasscheibe opal IP44
2028036	160mm Ring weiß + Glasscheibe opal IP44
2039013	160mm Ring weiß + Scheibe schlagfest IP54
2038980	160mm Ring weiß + Schwebeglasring matt
2038984	160mm Ring weiß + Schwebeglasring Folie blau
2028060	160mm Ring weiß + Schwebeglasscheibe matt
2028608	160mm Ring silber + Schwebeglasscheibe matt
2034493	160mm Ring weiß + Schwebezylinder blauer Ring
2028549	160mm Ring weiß + Schwebezylinder klarer Ring
2028612	160mm Ring silber + Schwebezylinder klarer Ring
2056146	Ascent 150 LED rund Einputzring deckenbündig silber
2056147	Ascent 150 LED rund Einputzring deckenbündig weiß
2056148	Ascent 150 LED rund Einputzring deckenbündig schwarz

Concord Ascent 150 LED quadratisch
Zubehör


2056149


2056150


2056151

2055782

2055783

Ascent 150 LED quadratisch Zubehör

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
2055782	Ascent 150 LED quadrat. Schwebeglas
2055783	Ascent 150 LED quadrat. Kometa Rahmen
2056149	Ascent 150 LED quadrat. Einputzrahmen deckenbündig silber
2056150	Ascent 150 LED quadrat. Einputzrahmen deckenbündig weiß
2056151	Ascent 150 LED quadrat. Einputzrahmen deckenbündig schwarz

Concord Myriad LED rund

LED Downlight Gehäuse

- Hocheffizentes LED-Downlight-Modul
- Lieferung inklusive LED-Betriebsgerät
- Leuchtenlichtstrom ca. 1.000lm bei einer Systemleistung von 15W
- Hoher Farbwiedergabeindex bei 3000K und 4000K (Ra = 85)
- Neue Reihe architektonischer Zubehörteile für unterschiedlichste Ausleuchtungsmöglichkeiten
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

IP44 mit Dekorzubehör

Myriad V LED Module

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Dimmbar mit Phasenan-/abschnitt-Dimmer	
2049513	Myriad LED rund 15W 830 30° CDim Refl. silber Gehäuse
2049515	Myriad LED rund 15W 840 30° CDim Refl. silber Gehäuse
DALI	
2049519	Myriad LED rund 15W 830 30° DALI Refl. silber Gehäuse
2049521	Myriad LED rund 15W 840 30° DALI Refl. silber Gehäuse



Concord Myriad LED rund
Zubehör

Kometa Ring

Ring + Schwebeglas

Ring + Schwebeglas

Ring + Abdeckglas

Glasscheibe opal

Ring + Schwebeglasscheibe klar

Ring + Metallzylinder

Ring + Schaufeireflektor

Ring + Zylinder matt

Spot-Linse 10°

Zubehör Myriad V LED Module

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
2049561	Myriad Ring Kometa weiß
2049563	Myriad Ring weiß + konkaves Glas
2049565	Myriad Ring weiß + Etage Schwebeglas
2049569	Myriad Einputzring
2017357	Myriad Ring chrom glänzend + Glasscheibe klar IP44
2017358	Myriad Ring chrom satin + Glasscheibe klar IP44
2017359	Myriad Ring weiß + Glasscheibe klar IP44
2017373	Myriad Ring chrom glänzend + Glasscheibe opal IP44
2017374	Myriad Ring chrom satin + Glasscheibe opal IP44
2017375	Myriad Ring weiß + Glasscheibe opal IP44
2017401	Myriad Ring weiß + Schwebeglasscheibe klar
2017378	Myriad Ring weiß + Metallzylinder
2017398	Myriad Ring weiß + Schaufelreflektor
2017360	Myriad Ring chrom glänzend + Zylinder klein matt
2017361	Myriad Ring chrom satin + Zylinder klein matt
2017362	Myriad Ring weiß + Zylinder klein matt
2052730	Myriad LED Spot-Linse 10° weiß
2017364	Myriad Ring gold + Zylinder groß klar
2017400	Myriad Ring chrom satin + Glasscheibe klar

Concord Myriad LED rund IP65

LED Downlight

- Energieeffizientes LED Downlight IP65
- Lieferung inklusive LED-Betriebsgerät
- Leuchtenlichtstrom von ca. 1.000lm bei einer Systemleistung von 15W
- Hoher Farbwiedergabeindex bei 3000K und 4000K (Ra = 85)
- Zubehör passt nicht auf IP65 Version
- Andere Reflektorenfarben auf Anfrage
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Myriad V LED IP65 chrom

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Dimmbar mit Phasenan-/abschnitt-Dimmer	
2049527	Myriad LED rund 15W 830 30° CDim Refl. silber Ring chrom IP65
DALI	
2049539	Myriad rund LED 15W 830 30° DALI Refl. silber Ring chrom IP65
2049543	Myriad rund LED 15W 840 30° DALI Refl. silber Ring chrom IP65



Concord Myriad LED rund IP65

LED Downlight

- Energieeffizientes LED Downlight IP65
- Lieferung inklusive LED-Betriebsgerät
- Leuchtenlichtstrom von ca. 1.000lm bei einer Systemleistung von 15W
- Hoher Farbwiedergabeindex bei 3000K und 4000K (Ra = 65)
- Neuer, kompletter Einputzzubehörring für saubere Kanten und nahtlose Übergänge
- Zubehör passt nicht auf IP65 Version
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Myriad V LED IP65 weiß

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Dimmbar mit Phasenan-/abschnitt-Dimmer	
2049525	Myriad LED rund 15W 830 30° CDim Refl. silber Ring weiß IP65
2049529	Myriad LED rund 15W 840 30° CDim Refl. silber Ring weiß IP65
DALI	
2049537	Myriad LED rund 15W 830 30° DALI Refl. silber Ring weiß IP65
2049541	Myriad LED rund 15W 840 30° DALI Refl. silber Ring weiß IP65



Concord Myriad LED quadratisch

Myriad compact LED Downlight quadratisch

IP20 IP44 IK02

* mit Zubehör

- LED Downlight quadratisch mit 2-teiligem Reflektor, innen silber matt, außen silber glänzend
- Bitte Rahmen als notwendiges Zubehör separat bestellen
- Mit entsprechendem Zubehör Schutzart IP44
- Einputzrahmen für deckenbündige Montage als Zubehör erhältlich
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage, Batterie passt durch den Deckenausschnitt
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2700K oder 4000K, 3000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom bis zu 758lm (2700K) bzw. 983lm (4000K)
- Ausstrahlungswinkel 25° Spot oder 48° Flood
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Myriad LED quadratisch, nur Gehäuse, Reflektor silber

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Dimmbar mit Phasenan-/abschnitt-Dimmer	
2057933	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° CDim Refl. silber Gehäuse
2057937	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° CDim Refl. silber Gehäuse
2056280	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° CDim Refl. silber Gehäuse
2056316	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° CDim Refl. silber Gehäuse
DALI	
2057934	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° DALI Refl. silber Gehäuse
2057938	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° DALI Refl. silber Gehäuse
2056282	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° DALI Refl. silber Gehäuse
2056318	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° DALI Refl. silber Gehäuse



25°



48°



Abmessungen (mm)

Downlights

Concord Myriad LED quadratisch
LED Downlight quadratisch



IP20 IP44 IK02

* mit Zubehör

- LED Downlight quadratisch mit 2-teiligem Reflektor, innen silber matt, außen weiß
- Bitte Rahmen als notwendiges Zubehör separat bestellen
- Mit entsprechendem Zubehör Schutzart IP44
- Einputzrahmen für deckenbündige Montage als Zubehör erhältlich
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage, Batterie passt durch den Deckenausschnitt
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2700K oder 4000K, 3000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom bis zu 758lm (2700K) bzw. 983lm (4000K)
- Ausstrahlungswinkel 25° Spot oder 48° Flood
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Myriad LED quadratisch, nur Gehäuse, Reflektor weiß

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Dimmbar mit Phasenan-/abschnitt-Dimmer	
2058996	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° CDim Refl. weiß Gehäuse
2059000	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° CDim Refl. weiß Gehäuse
2056292	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° CDim Refl. weiß Gehäuse
2056328	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° CDim Refl. weiß Gehäuse
DALI	
2058997	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° DALI Refl. weiß Gehäuse
2059001	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° DALI Refl. weiß Gehäuse
2056294	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° DALI Refl. weiß Gehäuse
2056330	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° DALI Refl. weiß Gehäuse



25°



48°



Abmessungen (mm)

Downlights

Concord Myriad LED quadratisch
LED Downlight quadratisch



IP20 IP44 IK02

* mit Zubehör

- LED Downlight quadratisch mit 2-teiligem Reflektor, innen silber matt, außen schwarz
- Bitte Rahmen als notwendiges Zubehör separat bestellen
- Mit entsprechendem Zubehör Schutzart IP44
- Einputzrahmen für deckenbündige Montage als Zubehör erhältlich
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage, Batterie passt durch den Deckenausschnitt
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2700K oder 4000K, 3000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom bis zu 758lm (2700K) bzw. 983lm (4000K)
- Ausstrahlungswinkel 25° Spot oder 48° Flood
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Myriad LED quadratisch, nur Gehäuse, Reflektor schwarz

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Dimmbar mit Phasenan-/abschnitt-Dimmer	
2059004	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° CDim Refl. schwarz Gehäuse
2059008	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° CDim Refl. schwarz Gehäuse
2056304	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° CDim Refl. schwarz Gehäuse
2056340	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° CDim Refl. schwarz Gehäuse
DALI	
2059005	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° DALI Refl. schwarz Gehäuse
2059009	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° DALI Refl. schwarz Gehäuse
2056306	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° DALI Refl. schwarz Gehäuse
2056342	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° DALI Refl. schwarz Gehäuse



25°



48°



Abmessungen (mm)

Concord Myriad LED quadratisch
Zubehör


2056272 + 2056901

2056284 + 2056901

2056296 + 2056902

2056903

2056905

2056906

2056907

Myriad LED quadratisch, Zubehör

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
2056488	Myriad Rahmen quadrat. weiß + Glasscheibe klar IP44
2056489	Myriad Rahmen quadrat. silber + Glasscheibe klar IP44
2056901	Myriad Rahmen quadrat. weiß
2056902	Myriad Rahmen quadrat. silber
2056903	Myriad Rahmen quadrat. weiß + Schwebeglasscheibe klar
2056904	Myriad Rahmen quadrat. silber + Schwebeglasscheibe klar
2056905	Myriad Rahmen quadrat. Kometa weiß
2056906	Myriad Rahmen quadrat. weiß + Rand klar
2056907	Myriad Rahmen quadrat. silber + Rand klar
2056908	Myriad Einputzrahmen quadrat. silber
2056909	Myriad Einputzrahmen quadrat. weiß
2056910	Myriad Einputzrahmen quadrat. schwarz

Concord Myriad LED quadratisch
LED Downlight quadratisch



- LED Downlight quadratisch mit 2-teiligem Reflektor, innen silber matt, außen silber glänzend
- Rahmen chrom mit Scheibe
- Schutzart IP65
- Einputzrahmen für deckenbündige Montage als Zubehör erhältlich
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage, Batterie passt durch den Deckenausschnitt
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2700K oder 4000K, 3000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom bis zu 758lm (2700K) bzw. 983lm (4000K)
- Ausstrahlungswinkel 25° Spot oder 48° Flood
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Myriad LED quadratisch, Reflektor silber, Rahmen chrom

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Dimmbar mit Phasenan-/abschnitt-Dimmer	
2057949	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° CDim Refl. silber Rahmen chrom IP65
2057953	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° CDim Refl. silber Rahmen chrom IP65
2056424	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° CDim Refl. silber Rahmen chrom IP65
2056460	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° CDim Refl. silber Rahmen chrom IP65
DALI	
2057950	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° DALI Refl. silber Rahmen chrom IP65
2057954	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° DALI Refl. silber Rahmen chrom IP65
2056426	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° DALI Refl. silber Rahmen chrom IP65
2056462	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° DALI Refl. silber Rahmen chrom IP65



25°



48°



Abmessungen (mm)

Concord Myriad LED quadratisch

LED Downlight quadratisch



- LED Downlight quadratisch mit 2-teiligem Reflektor, innen silber matt, außen silber glänzend
- Rahmen weiß mit Scheibe
- Schutzart IP65
- Einputzrahmen für deckenbündige Montage als Zubehör erhältlich
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage, Batterie passt durch den Deckenausschnitt
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2700K oder 4000K, 3000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom bis zu 758lm (2700K) bzw. 983lm (4000K)
- Ausstrahlungswinkel 25° Spot oder 48° Flood
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Myriad LED quadratisch, Reflektor silber, Rahmen weiß

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Dimmbar mit Phasenan-/abschnitt-Dimmer	
2057941	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° CDim Refl. silber Rahmen weiß IP65
2057945	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° CDim Refl. silber Rahmen weiß IP65
2056352	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° CDim Refl. silber Rahmen weiß IP65
2056388	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° CDim Refl. silber Rahmen weiß IP65
DALI	
2057942	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° DALI Refl. silber Rahmen weiß IP65
2057946	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° DALI Refl. silber Rahmen weiß IP65
2056354	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° DALI Refl. silber Rahmen weiß IP65
2056390	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° DALI Refl. silber Rahmen weiß IP65



25°



48°



Abmessungen (mm)

Downlights

Concord Myriad LED quadratisch

LED Downlight quadratisch

- LED Downlight quadratisch mit 2-teiligem Reflektor, innen silber matt, außen weiß
- Rahmen chrom mit Scheibe
- Schutzart IP65
- Einputzrahmen für deckenbündige Montage als Zubehör erhältlich
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage, Batterie passt durch den Deckenausschnitt
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2700K oder 4000K, 3000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom bis zu 758lm (2700K) bzw. 983lm (4000K)
- Ausstrahlungswinkel 25° Spot oder 48° Flood
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Myriad LED quadratisch, Reflektor weiß, Rahmen chrom

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Dimmbar mit Phasenan-/abschnitt-Dimmer	
2059028	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° CDim Refl. weiß Rahmen chrom IP65
2059032	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° CDim Refl. weiß Rahmen chrom IP65
2056436	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° CDim Refl. weiß Rahmen chrom IP65
2056472	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° CDim Refl. weiß Rahmen chrom IP65
DALI	
2059029	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° DALI Refl. weiß Rahmen chrom IP65
2059033	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° DALI Refl. weiß Rahmen chrom IP65
2056438	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° DALI Refl. weiß Rahmen chrom IP65
2056474	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° DALI Refl. weiß Rahmen chrom IP65



25°



48°



Abmessungen (mm)

Concord Myriad LED quadratisch

LED Downlight quadratisch

- LED Downlight quadratisch mit 2-teiligem Reflektor, innen silber matt, außen weiß
- Rahmen weiß mit Scheibe
- Schutzart IP65
- Einputzrahmen für deckenbündige Montage als Zubehör erhältlich
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage, Batterie passt durch den Deckenausschnitt
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2700K oder 4000K, 3000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom bis zu 758lm (2700K) bzw. 983lm (4000K)
- Ausstrahlungswinkel 25° Spot oder 48° Flood
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Myriad LED quadratisch, Reflektor weiß, Rahmen weiß

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Dimmbar mit Phasenan-/abschnitt-Dimmer	
2059012	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° CDim Refl. weiß Rahmen weiß IP65
2059016	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° CDim Refl. weiß Rahmen weiß IP65
2056364	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° CDim Refl. weiß Rahmen weiß IP65
2056400	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° CDim Refl. weiß Rahmen weiß IP65
DALI	
2059013	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° DALI Refl. weiß Rahmen weiß IP65
2059017	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° DALI Refl. weiß Rahmen weiß IP65
2056366	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° DALI Refl. weiß Rahmen weiß IP65
2056402	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° DALI Refl. weiß Rahmen weiß IP65



25°



48°



Abmessungen (mm)

Downlights

Concord Myriad LED quadratisch
LED Downlight quadratisch

- LED Downlight quadratisch mit 2-teiligem Reflektor, innen silber matt, außen schwarz
- Rahmen chrom mit Scheibe
- Schutzart IP65
- Einputzrahmen für deckenbündige Montage als Zubehör erhältlich
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage, Batterie passt durch den Deckenausschnitt
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2700K oder 4000K, 3000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom bis zu 758lm (2700K) bzw. 983lm (4000K)
- Ausstrahlungswinkel 25° Spot oder 48° Flood
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Myriad LED quadratisch, Reflektor schwarz, Rahmen chrom

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Dimmbar mit Phasenan-/abschnitt-Dimmer	
2059036	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° CDim Refl. schwarz Rahmen chrom IP65
2059040	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° CDim Refl. schwarz Rahmen chrom IP65
2056448	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° CDim Refl. schwarz Rahmen chrom IP65
2056484	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° CDim Refl. schwarz Rahmen chrom IP65
DALI	
2059037	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° DALI Refl. schwarz Rahmen chrom IP65
2059041	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° DALI Refl. schwarz Rahmen chrom IP65
2056450	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° DALI Refl. schwarz Rahmen chrom IP65
2056486	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° DALI Refl. schwarz Rahmen chrom IP65



25°



48°



Abmessungen (mm)

Concord Myriad LED quadratisch

LED Downlight quadratisch



- LED Downlight quadratisch mit 2-teiligem Reflektor, innen silber matt, außen schwarz
- Rahmen weiß mit Scheibe
- Schutzart IP65
- Einputzrahmen für deckenbündige Montage als Zubehör erhältlich
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage, Batterie passt durch den Deckenausschnitt
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2700K oder 4000K, 3000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom bis zu 758lm (2700K) bzw. 983lm (4000K)
- Ausstrahlungswinkel 25° Spot oder 48° Flood
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Myriad LED quadratisch, Reflektor schwarz, Rahmen weiß

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Dimmbar mit Phasenan-/abschnitt-Dimmer	
2059020	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° CDim Refl. schwarz Rahmen weiß IP65
2059024	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° CDim Refl. schwarz Rahmen weiß IP65
2056376	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° CDim Refl. schwarz Rahmen weiß IP65
2056412	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° CDim Refl. schwarz Rahmen weiß IP65
DALI	
2059021	Myriad LED quadrat. 15W 827 25° DALI Refl. schwarz Rahmen weiß IP65
2059025	Myriad LED quadrat. 15W 827 48° DALI Refl. schwarz Rahmen weiß IP65
2056378	Myriad LED quadrat. 15W 840 25° DALI Refl. schwarz Rahmen weiß IP65
2056414	Myriad LED quadrat. 15W 840 48° DALI Refl. schwarz Rahmen weiß IP65



25°



48°



Abmessungen (mm)

Concord Myriad LED schwenkbar rund
LED Richtstrahler

- Blende und Kugel außen weiß, Kugel innen schwarz
- Ring wahlweise weiß oder silber
- 25° schwenkbar
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Systemleistung 15W
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2700K oder 4000K, 3000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom 527lm (2700K) bzw. 677lm (4000K)
- Ausstrahlungswinkel 24° Spot
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Myriad LED schwenkbar rund, Blende weiß

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Dimmbar mit Phasenan-/abschnitt-Dimmer	
2058029	Myriad schwenkbar rund LED 15W 827 24° CDim Blende weiß Ring weiß
2058031	Myriad schwenkbar rund LED 15W 827 24° CDim Blende weiß Ring silber
2056212	Myriad schwenkbar rund LED 15W 840 24° CDim Blende weiß Ring weiß
2056214	Myriad schwenkbar rund LED 15W 840 24° CDim Blende weiß Ring silber
DALI	
2058030	Myriad schwenkbar rund LED 15W 827 24° DALI Blende weiß Ring weiß
2058032	Myriad schwenkbar rund LED 15W 827 24° DALI Blende weiß Ring silber
2056213	Myriad schwenkbar rund LED 15W 840 24° DALI Blende weiß Ring weiß
2056215	Myriad schwenkbar rund LED 15W 840 24° DALI Blende weiß Ring silber

2700K



4000K



Abmessungen (mm)

Concord Myriad LED schwenkbar rund
LED Richtstrahler

- Blende und Kugel außen schwarz, Kugel innen schwarz
- Ring wahlweise weiß oder silber
- 25° schwenkbar
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Systemleistung 15W
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2700K oder 4000K, 3000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom 527lm (2700K) bzw. 677lm (4000K)
- Ausstrahlungswinkel 24° Spot
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Myriad LED schwenkbar rund, Blende schwarz

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Dimmbar mit Phasenan-/abschnitt-Dimmer	
2058033	Myriad schwenkbar rund LED 15W 827 24° CDim Blende schwarz Ring weiß
2058035	Myriad schwenkbar rund LED 15W 827 24° CDim Blende schwarz Ring silber
2056220	Myriad schwenkbar rund LED 15W 840 24° CDim Blende schwarz Ring weiß
2056222	Myriad schwenkbar rund LED 15W 840 24° CDim Blende schwarz Ring silber
DALI	
2058034	Myriad schwenkbar rund LED 15W 827 24° DALI Blende schwarz Ring weiß
2058036	Myriad schwenkbar rund LED 15W 827 24° DALI Blende schwarz Ring silber
2056221	Myriad schwenkbar rund LED 15W 840 24° DALI Blende schwarz Ring weiß
2056223	Myriad schwenkbar rund LED 15W 840 24° DALI Blende schwarz Ring silber

2700K



4000K



Abmessungen (mm)

Concord Myriad LED schwenkbar quadratisch
LED Richtstrahler

- Blende und Kugel außen weiß, Kugel innen schwarz
- Rahmen wahlweise weiß oder silber
- 25° schwenkbar
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Systemleistung 15W
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2700K oder 4000K, 3000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom 527lm (2700K) bzw. 677lm (4000K)
- Ausstrahlungswinkel 24° Spot
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Myriad LED schwenkbar quadratisch, Blende weiß

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Dimmbar mit Phasenan-/abschnitt-Dimmer	
2058037	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 827 24° CDim Blende weiß Rahmen weiß
2058039	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 827 24° CDim Blende weiß Rahmen silber
2056228	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 840 24° CDim Blende weiß Rahmen weiß
2056230	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 840 24° CDim Blende weiß Rahmen silber
DALI	
2058038	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 827 24° DALI Blende weiß Rahmen weiß
2058040	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 827 24° DALI Blende weiß Rahmen silber
2056229	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 840 24° DALI Blende weiß Rahmen weiß
2056231	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 840 24° DALI Blende weiß Rahmen silber

2700K



4000K



Abmessungen (mm)

Concord Myriad LED schwenkbar quadratisch
LED Richtstrahler

- Blende und Kugel außen schwarz, Kugel innen schwarz
- Rahmen wahlweise weiß oder silber
- 25° schwenkbar
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Systemleistung 15W
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2700K oder 4000K, 3000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom 527lm (2700K) bzw. 677lm (4000K)
- Ausstrahlungswinkel 24° Spot
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Myriad LED schwenkbar quadratisch, Blende schwarz

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Dimmbar mit Phasenan-/abschnitt-Dimmer	
2058041	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 827 24° CDim Blende schwarz Rahmen weiß
2058043	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 827 24° CDim Blende schwarz Rahmen silber
2056236	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 840 24° CDim Blende schwarz Rahmen weiß
2056238	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 840 24° CDim Blende schwarz Rahmen silber
DALI	
2058042	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 827 24° DALI Blende schwarz Rahmen weiß
2058044	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 827 24° DALI Blende schwarz Rahmen silber
2056237	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 840 24° DALI Blende schwarz Rahmen weiß
2056239	Myriad schwenkbar quadrat. LED 15W 840 24° DALI Blende schwarz Rahmen silber

2700K



4000K



Abmessungen (mm)

Concord Myriad LED schwenkbar rechteckig
LED Richtstrahler

- Blende und Kugeln außen weiß, Kugeln innen schwarz
- Rahmen wahlweise weiß oder silber
- 25° schwenkbar
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Systemleistung 30W
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2700K oder 4000K, 3000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom 1.054lm (2700K) bzw. 1.354lm (4000K)
- Ausstrahlungswinkel 24° Spot
- Energieeffizienzklasse: A++, A+. A

Myriad LED schwenkbar rechteckig, Blende weiß

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Dimmbar mit Phasenan-/abschnitt-Dimmer	
2056242	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 827 24° CDim Blende weiß Rahmen weiß
2056257	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 827 24° CDim Blende weiß Rahmen silber
2056250	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 840 24° CDim Blende weiß Rahmen weiß
2056265	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 840 24° CDim Blende weiß Rahmen silber
DALI	
2056243	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 827 24° DALI Blende weiß Rahmen weiß
2056258	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 827 24° DALI Blende weiß Rahmen silber
2056251	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 840 24° DALI Blende weiß Rahmen weiß
2056266	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 840 24° DALI Blende weiß Rahmen silber

2700K



Abmessungen (mm)

Concord Myriad LED schwenkbar rechteckig
LED Richtstrahler

- Blende und Kugeln außen schwarz, Kugeln innen schwarz
- Rahmen wahlweise weiß oder silber
- 25° schwenkbar
- Inklusive elektronischem Treiber
- Ausführungen dimmbar über Phasenabschnitt (CDim) oder dimmbar DALI
- Systemleistung 30W
- Lebensdauer 50.000h L70
- Farbtemperatur 2700K oder 4000K, 3000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Leuchtenlichtstrom 1.054lm (2700K) bzw. 1.354lm (4000K)
- Ausstrahlungswinkel 24° Spot
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Myriad LED schwenkbar rechteckig, Blende schwarz

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Dimmbar mit Phasenan-/abschnitt-Dimmer	
2056240	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 827 24° CDim Blende schwarz Rahmen weiß
2056255	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 827 24° CDim Blende schwarz Rahmen silber
2056248	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 840 24° CDim Blende schwarz Rahmen weiß
2056263	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 840 24° CDim Blende schwarz Rahmen silber
DALI	
2056241	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 827 24° DALI Blende schwarz Rahmen weiß
2056256	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 827 24° DALI Blende schwarz Rahmen silber
2056249	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 840 24° DALI Blende schwarz Rahmen weiß
2056264	Myriad schwenkbar rechteck. LED 2x15W 840 24° DALI Blende schwarz Rahmen silber

2700K



Abmessungen (mm)

Lumiance Ocullo LED

LED-Downlights

- Hoher Lichtstrom und CRI von Ra90
- Ersatz für 35W und 50W CMI Lampen
- Reflektierender Ring, der look & feel einer CMI-Lampe adaptiert
- Hohe Effizienz: bis zu 95lm/W
- Erhältlich in warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K)
- Elektrischer LED-Treiber enthalten
- Hohe Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

IP20 IK02

Ocullo LED Mono

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Rund- Mono	
3032404	Ocullo LED II einzeln rund 33W 3.045lm 930
3032405	Ocullo LED II einzeln rund 33W 3.139lm 940
Rund- Mono High Output	
3032408	Ocullo LED II einzeln rund 48W 4.191lm 930
3032409	Ocullo LED II einzeln rund 48W 4.325lm 940
Eckig - Mono	
3032431	Ocullo LED II einzeln eckig 34W 3.045lm 930
3032432	Ocullo LED II einzeln eckig 34W 3.139lm 940
Eckig - Mono High Output	
3032443	Ocullo LED II einzeln eckig 48W 4.191lm 930
3032444	Ocullo LED II einzeln eckig 48W 4.325lm 940

Rund - Mono



Eckig- Mono



Rund - Mono HO



Eckig- Mono HO





Downlights

Lumiance Ocullo LED

LED-Downlights

- Hoher Lichtstrom und CRI von Ra90
- Ersatz für 35W und 50W CMI Lampen
- Reflektierender Ring, der look & feel einer CMI-Lampe adaptiert
- Hohe Effizienz: bis zu 95lm/W
- Erhältlich in warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K)
- Elektrischer LED-Treiber enthalten
- Hohe Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: A, A++, A

IP20 IK02

Ocullo LED Duo + Trio

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Eckig - Duo	
3032433	Ocullo LED II doppelt eckig 68W 2x3.045lm 930
3032434	Ocullo LED II doppelt eckig 68W 2x3.139lm 940
Eckig - Duo High Output	
3032445	Ocullo LED II doppelt eckig 96W 2x4.191lm 930
3032446	Ocullo LED II doppelt eckig 96W 2x4.325lm 940
Eckig - Trio	
3032435	Ocullo LED II dreifach eckig 102W 3x3.045lm 930
3032436	Ocullo LED II dreifach eckig 102W 3x3.139lm 940
Eckig - Trio High Output	
3032447	Ocullo LED II dreifach eckig 144W 3x4.191lm 930
3032448	Ocullo LED II dreifach eckig 144W 3x4.325lm 940

Eckig - Duo



Eckig- Trio





Eckig - Duo HO



Eckig- Trio HO



Lumiance Insaver 75 LED

LED Downlight Rund & Quadratisch

- Idealer Ersatz für 50W Halogen oder 1x18W CFL
- Hoher Farbwiedergabeindex bei 3000K und 4000K (Ra = 85)
- Multifacetten-Reflektor, das angenehme Licht der Halogenlampe wird imitiert
- Geeignet für PIR/Bewegungsmelder mit hohen Schaltzyklen
- Lebensdauer von bis zu 50.000 Std. bei einem Lichtstrom von 70 %
- Geringe Leistungsaufnahme von 16W bei einem Lichtstrom von 800lm (LO) oder 1.100lm (HO)
- Lieferung mit elektronischem Treiber nicht dimmbar oder phasendimmbar (CDim)
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

IP65

Insaver 75 LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Insaver 75 LED Rund	
3097176	Insaver 75 LED rund HO 16W 830 55° weiß
3097177	Insaver 75 LED rund HO 16W 840 55° weiß
Insaver 75 LED Rund CDim	
3097100	Insaver 75 LED rund LO 16W 830 55° CDim weiß
3097101	Insaver 75 LED rund LO 16W 840 55° CDim weiß
Insaver 75 LED Quadratisch	
3097178	Insaver 75 LED quadrat. HO 16W 830 76° weiß
3097180	Insaver 75 LED quadrat. HO 16W 830 76° silber
3097179	Insaver 75 LED quadrat. HO 16W 840 76° weiß
3097181	Insaver 75 LED quadrat. HO 16W 840 76° silber
Insaver 75 LED Quadratisch CDim	
3097104	Insaver 75 LED quadrat. LO 16W 830 76° CDim weiß
3097105	Insaver 75 LED quadrat. LO 16W 840 76° CDim weiß
Zubehör	
3097166	Insaver 75 LED Dekor-Ring weiß
3097167	Insaver 75 LED Dekor-Ring silber





Insaver 75 LED mit Dekor-Ring

Lumiance Insaver 150 LED Einbau

LED Downlight

IP23 IP44

mit Zubehör

- Leistungsstarkes LED-Downlight in komplett neuem Design
- Sowohl als Einbau als auch Anbau-Version erhältlich
- Hohe Systemeffizienz: bis zu 114lm/W
- Schnelle und einfache Installation aufgrund des innovativen LumiClip Systems
- Zubehör für URG ≤19 erhältlich
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h auf Anfrage
- Lange Lebensdauer: 50.000 Stunden L70
- Varianten mit Wielandstecker auf Anfrage
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Insaver 150 II LED - Einbau

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
3098100	Insaver 150 LED II 17W 1.650lm 830
3098114	Insaver 150 LED II 22W 2.088lm 830
3098101	Insaver 150 LED II 17W 1.940lm 840
3098115	Insaver 150 LED II 22W 2.400lm 840
Dimmbar 1-10V	
3098102	Insaver 150 LED II 17W 1.650lm 830 1-10V
3098116	Insaver 150 LED II 22W 2.088lm 830 1-10V
3098103	Insaver 150 LED II 17W 1.940lm 840 1-10V
3098117	Insaver 150 LED II 22W 2.400lm 840 1-10V
DALI dimmbar	
3098104	Insaver 150 LED II 17W 1.650lm 830 DALI
3098118	Insaver 150 LED II 22W 2.088lm 830 DALI
3098105	Insaver 150 LED II 17W 1.940lm 840 DALI
3098119	Insaver 150 LED II 22W 2.400lm 840 DALI
Insaver 150 II LED Zubehör	
3098128	Insaver 150 LED II URG ≤19 Reflektor
3098129	Insaver 150 LED II Tulpenring
3098150	Insaver 150 LED II IP44 Abdeckung





Lumiance Insaver 150 LED Anbau

LED Downlight

- Leistungsstarkes LED-Downlight in komplett neuem Design
- Sowohl als Einbau als auch Anbau-Version erhältlich
- Hohe Systemeffizienz: bis zu 114lm/W
- Schnelle und einfache Installation aufgrund des innovativen LumiClip Systems
- Zubehör für URG ≤19 erhältlich
- Lange Lebensdauer: 50.000 Stunden L70
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

IP23 IP44

mit Zubehör

Insaver II LED - Anbau

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
3098168	Insaver 150 LED II Anbau 17W 1.650lm 830
3098174	Insaver 150 LED II Anbau 22W 2.088lm 830
3098169	Insaver 150 LED II Anbau 17W 1.940lm 840
3098175	Insaver 150 LED II Anbau 22W 2.400lm 840
Dimmbar 1-10V	
3098170	Insaver 150 LED II Anbau 17W 1.650lm 830 1-10V
3098176	Insaver 150 LED II Anbau 22W 2.088lm 830 1-10V
3098171	Insaver 150 LED II Anbau 17W 1.940lm 840 1-10V
3098177	Insaver 150 LED II Anbau 22W 2.400lm 840 1-10V
DALI dimmbar	
3098172	Insaver 150 LED II Anbau 17W 1.650lm 830 DALI
3098178	Insaver 150 LED II Anbau 22W 2.088lm 830 DALI
3098173	Insaver 150 LED II Anbau 17W 1.940lm 840 DALI
3098179	Insaver 150 LED II Anbau 22W 2.400lm 840 DALI
Insaver LED 150 II Zubehör	
3098128	Insaver 150 LED II URG ≤19 Reflektor
3098129	Insaver 150 LED II Tulpenring
3098150	Insaver 150 LED II IP44 Abdeckung





Lumiance Insaver 150 HE Topper

LED-Downlights mit und ohne Bewegungsmelder

- Flache LED-Downlights mit oder ohne Bewegungsmelder
- Systemleistung 8 bis 9W
- Ideal für Anwendungen wie Bäder, Waschräume oder öffentliche Toiletten
- Schutzart IP44 ermöglicht die Montage in Nassbereichen der Zone 1
- Insaver HE Topper LED ist mit elektronischem Treiber ausgestattet und in der Version Wieland zusätzlich mit GST18-Stecker
- Aluminiumgehäuse mit weißem Deckenring
- Opaler Diffusor aus Polycarbonat
- Ausstrahlungswinkel 64° bis 69°
- Leuchtenlichtstrom bis 604 lm (4000K Version), das entspricht einer Systemeffizienz von 76 lm/W
- Ein oder mehrere Leuchten ohne Bewegungsmelder (Slaves) können an eine Leuchte mit Bewegungsmelder (Master) angeschlossen und über diese gesteuert werden, wodurch im gesamten Raum ein einheitliches Erscheinungsbild gewährleistet wird
- Farbtemperatur Warmweiß (3000K) oder Neutralweiß (4000K)
- Lebensdauer 50.000h L70
- Deckenausschnitt: 145mm
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Insaver 150 HE Topper LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
3033918	Insaver 150 HE Topper LED 8W 830
3033919	Insaver 150 HE Topper LED 8W 840
Wielandstecker	
3033922	Insaver 150 HE Topper LED 8W 830 Wieland
3033923	Insaver 150 HE Topper LED 8W 840 Wieland
Bewegungsmelder	
3033920	Insaver 150 HE Topper LED 9W 830 Bewegungsmelder
3033921	Insaver 150 HE Topper LED 9W 840 Bewegungsmelder
Bewegungsmelder + Wielandstecker	
3033924	Insaver 150 HE Topper LED 9W 840 Bewegungsmelder Wieland
3033925	Insaver 150 HE Topper LED 9W 840 Bewegungsmelder Wieland

ohne Bewegungsmelder



mit integriertem Bewegungsmelder





Lumiance Syl-Lighter LED

LED Downlight

- Syl-Lighter LED 2 ist in 4 verschiedenen Größen mit rundem Gehäuse erhältlich: 165mm, 195mm, 220mm und 240mm
- Schutzart IP44 ermöglicht die Installation in entsprechenden Nasszonen
- Farbtemperatur 3000K (warmweiß) oder 4000K (neutralweiß)
- Geringe Einbautiefe von <65mm
- Einzelbatterie 3h erhältlich (muss zusätzlich zur Leuchte bestellt werden)
- Schnelle und einfache Installation
- Rote Loop-in/Loop-out-Klemme für Durchgangsverdrahtung
- Lange Lebensdauer: 50.000h L70 (30.000h L80, 15.000h L90)
- Ausführungen mit dimmbaren Treibern (DALI/1-10V) auf Anfrage
- Systemeffizienz bis 99lm/W
- Ausstrahlungswinkel 74°
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Syl-Lighter LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
3031800	Syl-Lighter LED 2 165 rund LED 12W 830
3031808	Syl-Lighter LED 2 195 rund LED 15W 830
3031816	Syl-Lighter LED 2 220 rund LED 21W 830
3031824	Syl-Lighter LED 2 240 rund LED 25W 830
3031801	Syl-Lighter LED 2 165 rund LED 12W 840
3031809	Syl-Lighter LED 2 195 rund LED 15W 840
3031817	Syl-Lighter LED 2 220 rund LED 21W 840
3031825	Syl-Lighter LED 2 240 rund LED 25W 840
Dimmbar 1-10V	
3031830	Syl-Lighter LED 2 165 rund 12W 830 1-10V
3031810	Syl-Lighter LED 2 195 rund 15W 830 1-10V
3031818	Syl-Lighter LED 2 220 rund 21W 830 1-10V
3031826	Syl-Lighter LED 2 240 rund 25W 830 1-10V
3031831	Syl-Lighter LED 2 165 rund 12W 840 1-10V
3031811	Syl-Lighter LED 2 195 rund 15W 840 1-10V
3031819	Syl-Lighter LED 2 220 rund 21W 840 1-10V
3031827	Syl-Lighter LED 2 240 rund 25W 840 1-10V
DALI dimmbar	
3031806	Syl-Lighter LED 2 165 rund 12W 830 DALI
3031812	Syl-Lighter LED 2 195 rund 15W 830 DALI
3031820	Syl-Lighter LED 2 220 rund 21W 830 DALI
3031828	Syl-Lighter LED 2 240 rund 25W 830 DALI
3031807	Syl-Lighter LED 2 165 rund 12W 840 DALI
3031813	Syl-Lighter LED 2 195 rund 15W 840 DALI
3031821	Syl-Lighter LED 2 220 rund 21W 840 DALI
3031829	Syl-Lighter LED 2 240 rund 25W 840 DALI
Zubehör	
3031832	Einzelbatterie 3h für Syl-Lighter LED 2 165 - 240

Lumiance Syl-Lighter LED

LED Downlight





Lichtströme		
Größe	3000K	4000K
165	1.047lm	1.134lm
195	1.367lm	1.480lm
220	1.785lm	1.989lm
240	2.071lm	2.289lm

Lumiance Syl-Lighter LED quadratisch

LED Downlight

- Idealer Ersatz für CFL 1x13W - 2x26W
- Hoher Farbwiedergabeindex bei 3000K und 4000K (Ra => 80)
- Geeignet für PIR/Bewegungsmelder mit hohen Schaltzyklen
- Lebensdauer von bis zu 50.000 Std. bei einem Lichtstrom von 70 %
- Lumiance Deckenhaltefeder für schnelle Installation
- Opale Abdeckscheibe zur Entblendung
- Alle Modelle sind inkl. einem LED Betriebsgerät und IP44
- Lichtstrom: 826lm - 1.710lm
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

IP44 850°C

Syl-Lighter LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
3031700	Syl-Lighter 170 quadrat. LED 12W 874lm 830 CDim weiß
3031702	Syl-Lighter 205 quadrat. LED 15W 1.258lm 830 CDim weiß
3031704	Syl-Lighter 225 quadrat. LED 21W 1.710lm 830 CDim weiß
3031701	Syl-Lighter 170 quadrat. LED 12W 826lm 840 CDim weiß
3031703	Syl-Lighter 205 quadrat. LED 15W 1.191lm 840 CDim weiß
3031705	Syl-Lighter 225 quadrat. LED 21W 1.678lm 840 CDim weiß

Abmessungen Betriebsgerät: 142mm x 45mm x 31(H)mm .

Abmessungen (mm)



Syl-Lighter LED 170



Syl-Lighter LED 205



Syl-Lighter LED 225

Syl-Lighter LED-Square 170



Syl-Lighter LED-Square 205



Syl-Lighter LED-Square 225



Lumiance Syl-Lighter LED 110

LED Downlight

- Idealer Ersatz für CFL 1x13W - 2x26W
- Hoher Farbwiedergabeindex bei 3000K und 4000K (Ra => 80)
- Geeignet für PIR/Bewegungsmelder mit hohen Schaltzyklen
- Lebensdauer von bis zu 30.000 Stunden
- Lumiance Deckenhaltefeder für schnelle Installation
- Opale Abdeckscheibe zur Entblendung
- Alle Modelle sind inkl. einem LED Betriebsgerät und IP44
- Stromstärke 350mA
- Leuchtenlichtstrom 800lm (3000K) bzw. 760lm (4000K)
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

IP44 M M 850°C

Syl-Lighter LED 110

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
3031606	Syl-Lighter 110 rund LED 12W 830 CDim weiß
3031607	Syl-Lighter 110 rund LED 12W 840 CDim weiß

Abmessungen (mm)



Lumiance Signo LED

155 & 205

- Akzent- und Allgemeinbeleuchtung für alle Arten von Verkaufsräumen
- Leuchtmittel LED
- Neueste Lampen- und Reflektortechnologie
- Symmetrische Lampenposition für gleichförmigen Lichtkegel
- Solides Alu-Druckgussgehäuse mit einzigartiger Möglichkeit zur Arretierung
- Geringe Einbautiefe, Bajonettverschluss und Schnellmontageklammern
- Lieferung inkl. elektronischem Treiber (nicht dimmbar)
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

SIGNO LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
155	
3040051	Signo 155 LED II 40W 3.500lm 830 weiß
3040052	Signo 155 LED II 40W 3.750lm 840 weiß
205	
3040022	Signo 205 LED 40W 2.900lm 830 weiß
3040023	Signo 205 LED 40W 2.900lm 830 silber
3040025	Signo 205 LED 38W 2.900lm 840 weiß
3040026	Signo 205 LED 38W 2.900lm 840 silber







Sylvania SylFlat LED Einbau

LED Downlight dimmbar und nicht dimmbar

- Flaches Downlight auch für den Einbau in geringe Deckenhöhen möglich
- Hohe Lichtströme
- Schnelle und einfache Installation
- Systemeffizienz von bis zu 99lm/W
- Verschiedene Größen, um gängige Deckenausschnitte sowohl rund als auch eckig abzudecken
- Lebendauer: nicht-dimmbar 25.000 Stunden; dimmbar 30.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

IP20

SylFlat LED Einbau

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
nicht-dimmbar	
0053289	SylFlat LED Einbau rund 12W 825lm 830
0053294	SylFlat LED Einbau rund 12W 960lm 840
0053290	SylFlat LED Einbau rund 18W 1300lm 830
0053295	SylFlat LED Einbau rund 18W 1500lm 840
0053292	SylFlat LED Einbau quadratisch 17W 1220lm 830
0053296	SylFlat LED Einbau quadratisch 17W 1440lm 840
0053293	SylFlat LED Einbau rund 23W 1700lm 830
0053297	SlyFlat LED Einbau rund 23W 2000lm 840
dimmbar	
0053308	SylFlat LED Einbau rund 13W 1040lm 830 CDim
0053313	SylFlat LED Einbau rund 13W 1190lm 840 CDim
0053309	SylFlat LED Einbau rund 18W 1620lm 830 CDim
0053314	SylFlat LED Einbau rund 18W 1790lm 840 CDim
0053311	SylFlat LED Einbau quadratisch 18W 1150lm 830 CDim
0053315	SylFlat LED Einbau quadratisch 18W 1530lm 840 CDim
0053312	SylFlat LED Einbau rund 23W 1940lm 830 CDim
0053316	SylFlat LED Einbau rund 23W 2220lm 840 CDim

Abmessungen





SylFlat 1000 R line drawing





SylFlat 1400 SQ line drawing
SylFlat 2000 SQ line drawing



SylFlat 1400R line drawing
SylFlat 2000R line drawing

Sylvania SylFlat LED Anbau

LED Downlight dimmbar und nicht dimmbar

- Flaches Downlight für den deckenbündigen Anbau
- Hohe Lichtströme
- Schnelle und einfache Installation
- Systemeffizienz von bis zu 99lm/W
- Verschiedene Größen, um gängige Deckenausschnitte sowohl rund als auch eckig abzudecken
- Lebendauer: nicht-dimmbar 25.000 Stunden; dimmbar 30.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

IP20

SylFlat LED Einbau

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
nicht-dimmbar	
0053298	SylFlat LED Anbau rund 12W 825lm 830
0053302	SylFlat LED Anbau rund 12W 960lm 840
0053299	SylFlat LED Anbau rund 18W 1300lm 830
0053303	SylFlat LED Anbau rund 18W 1500lm 840
0053300	SylFlat LED Anbau quadratisch 17W 1220lm 830
0053304	SylFlat LED Anbau quadratisch 17W 1440lm 840
0053301	SylFlat LED Anbau rund 23W 1700lm 830
0053305	SlyFlat LED Anbau rund 23W 2000lm 840
dimmbar	
0053317	SylFlat LED Anbau rund 13W 1040lm 830 CDim
0053321	SylFlat LED Anbau rund 13W 1190lm 840 CDim
0053318	SylFlat LED Anbau rund 18W 1620lm 830 CDim
0053322	SylFlat LED Anbau rund 18W 1790lm 840 CDim
0053319	SylFlat LED Anbau quadratisch 18W 1150lm 830 CDim
0053323	SylFlat LED Anbau quadratisch 18W 1530lm 840 CDim
0053320	SylFlat LED Anbau rund 23W 1940lm 830 CDim
0053324	SylFlat LED Anbau rund 23W 2220lm 840 CDim

Abmessungen



SylFlat surface 1000 R line drawing



SylFlat surface 1400 SQ line drawing
SylFlat surface 2000 SQ line drawing



SylFlat surface 1400 R line drawing
SylFlat surface 2000 R line drawing

Lumiance Stello Comfort LED

LED-Downlights für Lichtakzente

- LED-Downlight für Akzentbeleuchtung mit weißem, deckenübergreifendem Rand
- Die zurückgesetzte Position der LEDs verhindert Blendung und erzeugt ein angenehmes Licht
- Der Schutzgrad IP44 ermöglicht den Einsatz in feuchten Umgebungen
- Leuchtenlichtstrom bis zu 730lm in der 4000K Version
- Stello Comfort LED CDim wird mit einem Treiber geliefert, der über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt gedimmt werden kann
- Stello Comfort LED SunDim wird mit einem Treiber geliefert, der über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt gedimmt werden kann und gleichzeitig zur Helligkeit die Farbtemperatur von 3000K auf 2000K verringert
- Standardausführung mit mattem Aluminiumreflektor (IP44)
- Große Auswahl an Austausch-Reflektoren
- Standardmäßig mit Klemme für Durchgangsverdrahtung
- Lebensdauer 35.000h L70
- Ausstrahlungswinkel 40°
- Deckenausschnitt ø80mm
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Stello Comfort LED - starr

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
3079361	Stello Comfort LED 13W 830 40° CDim Refl. Alu matt
3079362	Stello Comfort LED 13W 840 40° CDim Refl. Alu matt
SunDim	
3079365	Stello Comfort LED 16W 920-930 40° SunDim Refl. Alu matt
Zubehör für Stello Comfort LED - starr	
IP44	
3079371	Reflektor Stello Comfort LED Alu matt
3079372	Reflektor Stello Comfort LED chrom
3079373	Reflektor Stello Comfort LED schwarz
3079374	Reflektor Stello Comfort LED gold
3079375	Reflektor Stello Comfort LED weiß
IP20	
3079376	Lochblende rund Stello Comfort LED weiß
3079377	Lochblende oval Stello Comfort LED weiß
3079378	Blende halbrund Stello Comfort LED weiß





Lumiance Stello Comfort LED

Schwenkbare LED-Downlights für Lichtakzente

- LED-Downlight für Akzentbeleuchtung mit weißem, deckenübergreifendem Rand
- Die zurückgesetzte Position der LEDs verhindert Blendung und erzeugt ein angenehmes Licht
- Leuchtenlichtstrom bis zu 706lm in der 4000K Version
- Stello Comfort LED CDim wird mit einem Treiber geliefert, der über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt gedimmt werden kann
- Stello Comfort LED SunDim wird mit einem Treiber geliefert, der über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt gedimmt werden kann und gleichzeitig zur Helligkeit die Farbtemperatur von 3000K auf 2000K verringert, bei einer Farbwiedergabe Ra>90
- Ausführung mit mattem Aluminiumreflektor (IP44)
- Standardmäßig mit Klemme für Durchgangsverdrahtung
- Lebensdauer 35.000h L70
- Ausstrahlungswinkel 40°
- +/- 25° schwenkbar
- Deckenausschnitt ø80mm
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Stello Comfort LED - schwenkbar

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
3079363	Stello Comfort LED 12W 830 40° CDim Refl. Alu matt schwenkbar
3079364	Stello Comfort LED 12W 840 40° CDim Refl. Alu matt schwenkbar

SunDim	
3079366	Stello Comfort LED 16W 920-930 40° SunDim Refl. Alu matt schwenkbar





Lumiance Inset Kit LED

Schwenkbare LED Downlights mit GU10-Lampe

IP23 30° Inset Trend Swing

IP44 25° Inset Trend Swing IP44 Indoor & Outdoor

- Perfekt für die Innen- und Außenbeleuchtung in Hotellerie und Gastronomie, wie Badezimmer, Wellnessbereiche, Terrassen und Verandas - Anwendungen in Nass- und Außenbereichen nur mit der IP44-Ausführung möglich
- Inset Kit LED - RefLED+ ES50 GU10 inklusive:
  1 x Lumiance Inset Trend 75 Swing-Leuchte
  1 x brandneue, dimmbare oder nicht dimmbare RefLED+ ES50 GU10 Lampe (qualitativ hochwertige Sylvania LED-Lampen)
- Dimmbare Version erhältlich - Neue verbesserte dimmbare Lampen, jetzt mit mehr als 90 Prozent der bekannten Dimmer kompatibel
- LED-Lampe mit einer mittleren Nennlebensdauer bis zu 25.000 Stunden
- Hoher Leistungsfaktor bis zu 0,8 (mit dimmbaren Lampen)
- Erhältlich in zwei Farbausführungen: Weiß und Aluminium gebürstet
- Erhältlich in Warmweiß (3000K) oder Neutralweiß (4000K)
- In IP23 und IP44. IP44-Modell mit breiterer Deckenblende (20 mm) für eine bessere Überdeckung der Deckenöffnung
- Einfache Installation und problemloser Lampenwechsel
- 100% nachrüstbar - Abmessungen gemäß IEC-Norm
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Inset Kit LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar IP23	
3001770	Inset Trend Swing GU10 weiß +LM LED 5W 830 40°
3001771	Inset Trend Swing GU10 weiß +LM LED 5W 840 40°
3001772	Inset Trend Swing GU10 Nickel geb. +LM LED 5W 830 40°
3001773	Inset Trend Swing GU10 Nickel geb. +LM LED 5W 840 40°
CDim IP23	
3001778	Inset Trend Swing GU10 CDim weiß +LM LED 5,5W 830 40°
3001779	Inset Trend Swing GU10 CDim weiß +LM LED 5,5W 840 40°
Nicht dimmbar IP44	
3001774	Inset Trend Swing GU10 weiß +LM LED 5W 830 40° IP44
3001775	Inset Trend Swing GU10 weiß +LM LED 5W 840 40° IP44

Inset Trend Swing



Inset Trend Swing IP44 Indoor & Outdoor



Lumiance Inset Kit LED

Schwenkbare LED Downlights mit GU10-Lampe

IP23 30° Inset Trend Swing

IP44 25° Inset Trend Swing IP44 Indoor & Outdoor

- Perfekt für die Innen- und Außenbeleuchtung in Hotellerie und Gastronomie, wie Badezimmer, Wellnessbereiche, Terrassen und Veranden - Anwendungen in Nass- und Aussenbereichen nur mit der IP44-Ausführung möglich
- Inset Kit LED - RefLED ES50 inklusive:
  - 1 x Lumiance Inset Trend 75 Swing-Leuchte
  - 1 x Sylvania 6W RefLED ES50 dim (qualitativ hochwertige Sylvania LED-Lampen)
- Dimmbare Version erhältlich - Neue verbesserte dimmbare Lampen, jetzt mit mehr als 90 Prozent der bekannten Dimmer kompatibel
- LED-Lampe mit einer mittleren Nennlebensdauer bis zu 15.000 Stunden
- Hoher Leistungsfaktor 0,9
- Erhältlich in drei Farbausführungen: Weiß, Nickel gebürstet und Aluminium gebürstet
- Erhältlich in warmweiß (3000K) oder neutralweiß (4000K)
- IP23 und IP44. IP44-Modell mit breiterer Deckenblende (20 mm) für eine bessere Überdeckung der Deckenöffnung
- 100% nachrüstbar - Abmessungen gemäß IEC-Norm
- Einfache Installation und problemloser Lampenwechsel
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Inset Kit LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
IP23	
3001760	Inset Trend Swing GU10 CDim weiß +LM LED 6W 830 36°
3001761	Inset Trend Swing GU10 CDim weiß +LM LED 6W 840 36°
3001762	Inset Trend Swing GU10 CDim Nickel geb. +LM LED 6W 830 36°
3001763	Inset Trend Swing GU10 CDim Nickel geb. +LM LED 6W 840 36°
IP44	
3001764	Inset Trend Swing GU10 CDim weiß +LM LED 6W 830 36° IP44
3001765	Inset Trend Swing GU10 CDim weiß +LM LED 6W 840 36° IP44
3001766	Inset Trend Swing GU10 CDim Alu geb. +LM LED 6W 830 36° IP44
3001767	Inset Trend Swing GU10 CDim Alu geb. +LM LED 6W 840 36° IP44

Lumiance Inset/ Instar Trend 75

75 Swing IP44 Outdoor

- Attraktive Reihe von Einbau-Downlights gemäß der europäischen Norm zur Nutzung in Feuchtbereichen
- Stabile Montagefedern, ein Schutzglas (IP44) und eine Schutzplatte zwischen Verkabelung und Lampe
- Der äußere Ringdurchmesser ist 20mm größer als der Ausschnitt, sodass alle unregelmäßigen Kanten des Ausschnitts überdeckt werden
- Outdoor Version mit Korrosionsschutzbeschichtung (Weiß oder Anthrazit)
- IP44 gemäß EN 60432-1
- Geeignet für Halogen- und LED-Reflektorlampen
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A



Inset Trend Swing 75 IP44 Outdoor

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Hi-Spot ES50 LED 3,5W	
3074220	Inset Trend Swing 75 GU10 Outdoor IP44 weiß +LM LED 7,5W 830 40°
3074225	Inset Trend Swing 75 GU10 Outdoor IP44 anthrazit +LM LED 7,5W 830 40°
QR-CBC51 50W	
3079034	Instar Trend Swing 75 QR-CBC51 50W Outdoor IP44 anthrazit
3079030	Instar Trend Swing 75 QR-CBC51 50W Outdoor IP44 weiß
3084030	Inset Trend Swing 75 GU10 Outdoor IP44 weiß
3099390	Inset Trend Swing 75 GU10 Outdoor IP44 antrazit



75 Swing IP44 indoor/outdoor
Mindesteinbaumaße:

200×200×100mm

Lumiance Inset/ Instar Trend

75 Swing IP44 Indoor GU5,3 & GU10

- Kompaktes Design
- IP44
- Schwenkbar 2×25°
- Schnelle und einfache Installation
- Abdeckring 20mm größer als Deckenausschnit
- Geeignet für LED-Reflektorlampen
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

INSTAR TREND 75 Swing IP44 Indoor

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Instar QR-CBC51 50W	
3079060	Instar Trend Swing 75 QR-CBC51 50W Indoor IP44 weiß
3079061	Instar Trend Swing 75 QR-CBC51 50W Indoor IP44 Alu geb.
3079063	Instar Trend Swing 75 QR-CBC51 50W Indoor IP44 chrom
Inset GU10 50W	
3084060	Inset Trend Swing 75 GU10 Indoor IP44 weiß
3084061	Inset Trend Swing 75 GU10 Indoor IP44 Alu geb.

Weiß | Gebürstetes Alu. | Chrom | Anthrazit







Lumiance Inset/ Instar Trend

62 Flush

- Kompaktes Design
- Einfache Installation und einfacher Lampenwechsel
- Flache Einbauversion
- Geeignet für LED-Reflektorlampen
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

IP 23 850°C

INSTAR TREND 62 Flush

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Inset GU10 50W	
3083550	Inset Trend 75 Flush QPAR51 GU10 50W weiß
3083560	Inset Trend 75 Flush QPAR51 GU10 50W Stahl geb.



62 Flush
Mindesteinbaumaße:

200×200×85mm

Hi-Spot ES50



Lumiance Inset/ Instar Trend

75 Swing

- Kompakt designtes Aluminiumgehäuse
- Erhältlich in 5 Farben
- Für einfache Installation in isolierten Zwischendecken sind Einbaugehäuse erhältlich
- Einfache Installation und einfacher Lampenwechsel
- Geeignet für LED-Reflektorlampen
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Inset/ Instar Trend

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
3078500	Instar Trend Swing 75 QR-CBC51 50W weiß
3078510	Instar Trend Swing 75 QR-CBC51 50W Stahl geb.
3083500	Inset Trend Swing 75 GU10 weiß
3083510	Inset Trend Swing 75 GU10 Nickel geb.
3083520	Inset Trend Swing 75 GU10 silber
3083530	Inset Trend Swing 75 GU10 chrom

QR-CB51 50W



QR-CB51 50W



Superia 50



Hi-Spot ES50



Lumiance Instar Trend

75 Swing & Comfort & Opal

- Kompaktes Design
- Erhältlich in 2 farbigen Oberflächen
- Einfache Installation und einfacher Lampenwechsel
- Schwenkbar 2×30°
- Geeignet für LED-Reflektorlampen
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, ,A

IP23 IP44 850°C

Comfort

Opal

Instar Trend quadratisch

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Instar 75 Trend quadratisch Swing	
3079000	Instar Trend Swing 75 quadrat. QR-CBC51 50W weiß
3079005	Instar Trend Swing 75 quadrat. QR-CBC51 50W Eisen geb.
3084000	Inset Trend Swing 75 quadrat. GU10 bündig weiß
3084005	Inset Trend Swing 75 quadrat. GU10 bündig Nickel geb.
Instar 90 Trend quadratisch Comfort	
3079010	Instar Trend quadrat. 90 Comfort QR-CBC51 50W weiß
3079015	Instar Trend quadrat. 90 Comfort QR-CBC51 50W Eisen geb.
Instar 75/90 Trend quadratisch Opal	
3079020	Instar Trend quadrat. 90 Opal QR-CBC51 50W weiß
3079025	Instar Trend quadrat. 90 Opal QR-CBC51 50W Eisen geb.
3084020	Inset Trend Swing 75 quadrat. GU10 opal weiß
3084025	Inset Trend Swing 75 quadrat. GU10 opal Nickel geb.

Superia 50
QR-CBS1 50W GU/GX5.3



50W = 950 lm

Hi-Spot ES50
QPAR51 50W GU10



50W = 525 lm



75 Swing
Mindesteinbaumaße:
400×400×110mm



90 Comfort/Opal
Mindesteinbaumaße:
400×400×150mm

Lumiance Instar Eco Kit LED

LED Downlight 68mm

- Energie- und kosteneffiziente Alternative zu Halogen
- Alu-Druckguss Gehäuse, facettierter Reflektor mit PC Abdeckung geschlossen
- Leuchtenlichtstrom bis zu 510lm bei 10W Nennleistung
- Ausstrahlwinkel von 36°
- Farbwiedergabe Ra >80
- Einbaudurchmesser DA=68mm, ET=50mm
- Dimmbar mit Phasenan- und Phasenabschnittdimmer (CDim)
- Instar Eco Kit SunDim wird mit einem Treiber geliefert, der über Phasenanschnitt oder Phasenabschnitt gedimmt werden kann und gleichzeitig zur Helligkeit die Farbtemperatur von 3000K auf 2000K verringert
- Geeignet für PIR/Bewegungsmelder mit hohen Schaltzyklen
- Externes LED Betriebsgerät ist im Lieferumfang enthalten
- Ausführungen starr oder schwenkbar +/- 25°
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Instar Eco Kit LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Starr	
3079348	Instar Eco Kit LED 10W 827 36° CDim weiß
3079349	Instar Eco Kit LED 10W 827 36° CDim Alu geb.
3079343	Instar Eco Kit LED 10W 840 36° CDim weiß
3079344	Instar Eco Kit LED 10W 840 36° CDim Alu geb.
Sun Dim	
3079315	Instar Eco Kit LED 12W 920-930 36° SunDim weiß
3079316	Instar Eco Kit LED 12W 920-930 36° SunDim Alu geb.
Schwenkbar	
3079455	Instar Eco Kit LED 10W 827 36° CDim weiß schwenkbar
3079456	Instar Eco Kit LED 10W 827 36° CDim Alu geb. schwenkbar
3079453	Instar Eco Kit LED 10W 840 36° CDim weiß schwenkbar
3079454	Instar Eco Kit LED 10W 840 36° CDim Alu geb. schwenkbar
Sun Dim	
3079317	IInstar Eco Kit LED 12W 920-930 36° SunDim weiß schwenkbar
3079318	Instar Eco Kit LED 12W 920-930 36° SunDim Alu geb. schwenkbar





Lumiance Instar Pro LED

LED Downlight schwenkbar

- LED Downlight schwenkbar mit 12 - 13W Systemleistung
- Ideal für die Beleuchtung von Korridoren, Aufenthalts- und Speiseräumen in Wohnungen, Gaststätten und Hotels
- Leuchtenlichtstrom 810lm
- Systemeffizienz bis 69lm/W
- Elektronischer Treiber im Lieferumfang enthalten, dimmbar über Phasenabschnittsdimmer
- Schwenkbar +/- 30°
- Oberfläche weiß RAL9016 oder Aluminium gebürstet
- Farbtemperatur 3000K oder 4000K, Farbwiedergabe Ra > 80
- Deckenöffnung Ø 75mm
- Schnellmontagefedern
- Energieeffizienzklasse A++/A+/A
- Lebensdauer 35.000h L70
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Instar Pro LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
3079381	Instar Pro LED 12W 830 40° CDim weiß schwenkbar
3079382	Instar Pro LED 13W 840 40° CDim weiß schwenkbar
3079383	Instar Pro LED 12W 830 40° CDim Alu geb. schwenkbar
3079384	Instar Pro LED 13W 840 40° CDim Alu geb. schwenkbar



Instar Pro LED
weiß

Instar Pro LED
Aluminium gebürstet

Sylvania Start Spot LED

LED Downlight starr & schwenkbar

- Akzent-Downlight mit integrierter LED und einer hohen Systemeffizienz
- IP20 Version: 30° Neigungswinkel und ein einzigartiges Linsendesign
- IP65 Version: Starr mit satinierter Linse
- Geringe Einbautiefe: 58mm (60mm inklusive Deckenring)
- Für Deckenausschnitte von 68mm; ermöglicht den direkten Austausch mit den meisten Halogen-Downlights
- 30.000 Stunden Lebensdauer
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

IP65* IP20** 30°**

*starr / **schwenkbar

Start Spot LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Starr	
0053545	Start Spot LED 7W 475lm 830 100° weiß starr
0053546	Start Spot LED 7W 525lm 840 100° weiß starr
0053548	Start Spot LED 7W 590lm 865 100° weiß starr
Schwenkbar	
0053543	Start Spot LED 5W 400lm 830 38° weiß schwenkbar
0053544	Start Spot LED 5W 450lm 840 38° weiß schwenkbar
0053547	Start Spot LED 5W 420lm 865 38° weiß schwenkbar
Starr - dimmbar	
0053586	Start Spot LED 7W 540lm 830 100° weiß starr dim
0053587	Start Spot LED 7W 580lm 840 100° weiß starr dim
0053588	Start Spot LED 7W 590lm 865 100° weiß starr dim
0053589	Start Spot LED 7W 480lm 830-822 100° weiß starr SunDim
Schwenkbar - dimmbar	
0053583	Start Spot LED 5,5W 400lm 830 38° weiß schwenkbar dim
0053584	Start Spot LED 5,5W 420lm 840 38° weiß schwenkbar dim
0053585	Start Spot LED 5,5W 420lm 865 38° weiß schwenkbar dim



3.000K starr

4.000K starr



3.000K - 2.200K SunDim starr





3.000K schwenkbar



4.000K schwenkbar



SYLVANIA

WAND- UND DECKENLEUCHTEN

Wand- und Deckenleuchten

Glace LED 150

Lumina LED 151

InVerto Anbau
Direkt/Direkt-Indirekt 152

Clio LED 155

SylCircle LED 156

Concord Glace LED

Decken- oder Wandanbauleuchte rund

- Flache, ästhetisch ansprechende LED-Leuchten
- Indirektanteil zur Decken-/ Wandaufhellung (65/35)
- BWF Diffusor mit Total Internal Reflection (TIR) für ideale optische Lichtverteilung (patentiert)
- Leuchtenlichtstrom bis zu 1800lm (>150 Lux)
- Farbwiedergabe: Ra > 85; Farbtoleranz von max. 4 MacAdams-Ellipsen
- Dreifache Ausbeute einer konventionellen 28 Watt-TC-DD-Lampe
- PMMA Diffusor - UV stabilisiert (kein vergilben)
- Twist-and-Lock-Befestigungsmechanismus, manipulationssicherer, entfernbarer Diffusor für einfache Montage
- Sondertypen mit Bewegungs- und Tageslichtsensor (Funk) auf Anfrage
- Varianten mit 3h Einzelbatterie auf Anfrage
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

IP20 IK02

GLACE LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
2059780	Glace LED II rund 10W 853lm 830
2059784	Glace LED II rund 20W 1.599lm 830
2059788	Glace LED II rund 10W 989lm 840
2059792	Glace LED II rund 20W 1.848lm 840
DALI dimmbar	
2059782	Glace LED II rund 10W 853lm 830 DALI
2059786	Glace LED II rund 20W 1.599lm 830 DALI
2059790	Glace LED II rund 10W 989lm 840 DALI
2059794	Glace LED II rund 20W 1.848lm 840 DALI

RUND



Lumiance Lumina LED

Wandanbauleuchte

- 8 verschiedene Formen, die alle durch ein durchgängiges Leitthema und Design verbunden sind
- Indirekte Beleuchtung sorgt für eine weiche Lichtstimmung, perfekt für Hotellerie, Gastronomie und Wohnungen
- Markante, scharf begrenzte Lichtkegel
- Die Farbtemperatur von 2.700K warmweiß sorgt für eine angenehme Lichtstimmung
- Leuchtengehäuse aus weißem Aluminium
- LED-Treiber ins Gehäuse integriert (nicht dimmbar)
- Lange Lebensdauer: 30.000h L70
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

IP20

Lumina LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
3039982	Lumina CUBE LED 5W 827 weiß - Abb.1
3039980	Lumina PULSE LED 5W 827 weiß - Abb.2
3039981	Lumina SYNC LED 5W 827 weiß - Abb.3
3039983	Lumina CURVE LED 5W 827 weiß - Abb.4
3039984	Lumina FLARE LED 9W 827 weiß - Abb.5
3039985	Lumina BLADE LED 5W 827 weiß - Abb.6
3039986	Lumina EDGE LED 9W 827 weiß - Abb.7
3039987	Lumina WAVE LED 5W 827 weiß - Abb.8



Lumiance InVerto Anbau

Deckenanbauleuchte

- Deckenanbauleuchte für In-/ Outdoor
- Integrierter LED-Treiber umschaltbar 350/450mA
- Leuchtenlichtstrom von ca. 1.600lm (350mA) / 2.000lm (450mA)
- Farbwiedergabe Ra 85
- Ausstrahlwinkel 40°
- Dimmbare Version 1-10V; DALI auf Anfrage
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget
- Energieeffizienziklasse: A++, A+, A

InVerto Anbau

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
3080133	InVerto Anbau LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° schwarz
3080134	InVerto Anbau LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° weiß
3080135	InVerto Anbau LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° silber
3080136	InVerto Anbau LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° rostbraun
3080073	InVerto Anbau LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° schwarz
3080074	InVerto Anbau LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° weiß
3080075	InVerto Anbau LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° silber
3080076	InVerto Anbau LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° rostbraun
Dimmbar 1-10V	
3080137	InVerto Anbau LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° 1-10V schwarz
3080138	InVerto Anbau LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° 1-10V weiß
3080139	InVerto Anbau LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° 1-10V silber
3060140	InVerto Anbau LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° 1-10V rostbraun
3080077	InVerto Anbau LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° 1-10V schwarz
3080078	InVerto Anbau LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° 1-10V weiß
3080079	InVerto Anbau LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° 1-10V silber
3070080	InVerto Anbau LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° 1-10V rostbraun

Standard-Sortiment

matt weiß

piano schwarz

satin silber

matt rostbraun

Andere Gehäusefarben (Corporate Identity) auf Anfrage, z.B.

orange (hochglanz)

rot (hochglanz)

grün (matt)

petrol (matt)

Abmessungen (mm)



Lumiance InVerto Direkt

Wandanbauleuchte

- Wandanbauleuchte für In-/ Outdoor
- Integrierter LED-Treiber umschaltbar 350/450mA
- Leuchtenlichtstrom von ca. 1.600lm (350mA) / 2.000lm (450mA)
- Farbwiedergabe Ra 85
- Ausstrahlwinkel 40°
- Dimmbare Version 1-10V; DALI auf Anfrage
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

InVerto Direkt

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
3080085	InVerto Direkt LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° schwarz
3080086	InVerto Direkt LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° weiß
3080087	InVerto Direkt LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° silber
3080088	InVerto Direkt LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° rostbraun
3080025	InVerto Direkt LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° schwarz
3080026	InVerto Direkt LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° weiß
3080027	InVerto Direkt LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° silber
3080028	InVerto Direkt LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° rostbraun
Dimmbar 1-10V	
3080089	InVerto Direkt LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° 1-10V schwarz
3080090	InVerto Direkt LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° 1-10V weiß
3080091	InVerto Direkt LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° 1-10V silber
3080092	InVerto Direkt LED 16/19W 1.566/1.980lm 830 40° 1-10V rostbraun
3080029	InVerto Direkt LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° 1-10V schwarz
3070030	InVerto Direkt LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° 1-10V weiß
3080031	InVerto Direkt LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° 1-10V silber
3080032	InVerto Direkt LED 16/19W 1.617/2.045lm 840 40° 1-10V rostbraun

Standard-Sortiment

matt weiß | piano schwarz | satin silber | matt rostbraun

Andere Gehäusefarben (Corporate Identity) auf Anfrage, z.B.

orange (hochglanz) | rot (hochglanz) | grün (matt) | petrol (matt)

Abmessungen (mm)



Lumiance InVerto Direkt/ Indirekt

Wandanbauleuchte

- Wandanbauleuchte für In-/ Outdoor
- Integrierter LED-Treiber umschaltbar
- Leuchtenlichtstrom von ca. 3.200lm (350mA) bei 30W
- Farbwiedergabe Ra 85
- Ausstrahlwinkel 40°
- Dimmbare Version 1-10V; DALI auf Anfrage
- Lange Lebensdauer 50.000 Stunden, fit and forget
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

InVerto Direkt/ Indirekt

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
3080097	InVerto Dir./Indir. LED 31W 3.130lm 830 40° schwarz
3080098	InVerto Dir./Indir. LED 31W 3.130lm 830 40° weiß
3080099	InVerto Dir./Indir. LED 31W 3.130lm 830 40° silber
3090200	InVerto Dir./Indir. LED 31W 3.130lm 830 40° rostbraun
3080037	InVerto Dir./Indir. LED 31W 3.233lm 840 40° schwarz
3080038	InVerto Dir./Indir. LED 31W 3.233lm 840 40° weiß
3080039	InVerto Dir./Indir. LED 31W 3.233lm 840 40° silber
3070040	InVerto Dir./Indir. LED 31W 3.233lm 840 40° rostbraun
Dimmbar 1-10V	
3080101	InVerto Dir./Indir. LED 31W 3.130lm 830 40° 1-10V schwarz
3080102	InVerto Dir./Indir. LED 31W 3.130lm 830 40° 1-10V weiß
3080103	InVerto Dir./Indir. LED 31W 3.130lm 830 40° 1-10V silber
3080104	InVerto Dir./Indir. LED 31W 3.130lm 830 40° 1-10V rostbraun
3080041	InVerto Dir./Indir. LED 31W 3.233lm 840 40° 1-10V schwarz
3080042	InVerto Dir./Indir. LED 31W 3.233lm 840 40° 1-10V weiß
3080043	InVerto Dir./Indir. LED 31W 3.233lm 840 40° 1-10V silber
3070044	InVerto Dir./Indir. LED 31W 3.233lm 840 40° rostbraun

matt weiß

piano schwarz

satin silber

matt rostbraun

Andere Gehäusefarben (Corporate Identity) auf Anfrage, z.B.

orange (hochglanz)

rot (hochglanz)

grün (matt)

petrol (matt)



Lumiance Clio LED

LED Anbauleuchte

- Perfekte Lösung für Flure, Durchgänge und Foyers oder verwendbar in Badezimmern und Nassräumen Zone 1 dank Schutzart IP44
- Erhältlich mit 10W, 15W oder 20W
- Weißer Diffusor in 2 Durchmessern: 320mm und 280mm
- Geeignet für Wand- oder Deckenmontage
- Homogene und gleichmäßige Lichtverteilung mit einem Halo-Lichteffekt an der Montagefläche
- Farbtemperatur 3000K oder 4000K, Farbwiedergabe Ra > 80
- Eingebauter LED-Treiber (nicht dimmbar)
- Möglichkeit zur Durchgangsverdrahtung
- Einspeisung Aufputz möglich
- Diffusor aus Polycarbonat mit Stoßfestigkeit IK07
- Lebensdauer 40.000h L70
- Hohe Leistung, Leuchtenlichtstrom bis zu 1.470lm, als perfekter Ersatz für Leuchten mit 1x TC-DD 38W oder 2 x TC-L 18W
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Clio LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
3079101	Clio LED 320 20W 1.400lm 830
3079102	Clio LED 320 20W 1.470lm 840
3079103	Clio LED 320 15W 1.000lm 830
3079104	Clio LED 320 15W 1.050lm 840
3079105	Clio LED 280 10W 710lm 830
3079106	Clio LED 280 10W 760lm 840
3079108	Clio LED 430 25W 2.076lm 830
3079109	Clio LED 430 25W 2.216lm 840
3089108	Clio LED 430 26W 2.033lm 830 Sensor
3089109	Clio LED 430 26W 2.163lm 840 Sensor

Lichttechnische Daten

Clio LED 320 HO
20W 3,000K





Sylvania SylCircle LED

LED-Leuchten für Wand- oder Deckenmontage

- Perfekte Lösung für Flur, Küche oder Bad und andere Nassbereiche; dank Schutzart IP44
- Erhältlich in 4 Größen: Ø180mm, Ø260mm, Ø340mm oder Ø380mm
- Kann an der Wand oder an der Decke montiert werden
- Gleichmäßige und einheitliche Lichtverteilung
- Hoher Leuchtenlichtstrom, bis zu 1.500lm
- Systemeffizienz bis zu 65lm/W
- LED-Treiber (nicht dimmbar) im Lieferumfang enthalten
- Diffusor aus PMMA mit Stoßfestigkeit IK03
- Weißes Wandgehäuse aus Stahlblech
- Lebensdauer 30.000h L70
- Farbtemperatur 3000K und 4000K
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

SylCircle

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0043283	SylCircle 360 LED 24W 2.000lm 830
0043282	SylCircle 330 LED 17W 1.500lm 830
0043281	SylCircle 250 LED 12W 1.000lm 830
0043280	SylCircle 180 LED 6W 500lm 830
0043263	SylCircle 360 LED 24W 2.060lm 840
0043262	SylCircle 330 LED 17W 1.545lm 840
0043261	SylCircle 250 LED 12W 1.030lm 840
0043260	SylCircle 180 LED 6W 515lm 840
0043264	SylCircle 330 LED 17W 1.500lm 830 Sensor
0043265	SylCircle 330 LES 17W 1.545lm 840 Sensor
0043256	SylCircle 360 LED 24W 2.000lm 830 Sensor
0043257	SylCircle 360 LED 24W 2.060lm 840 Sensor

Abmessungen

Lichttechnische Daten



Sylvania Velite LED

Schlanke, stylische Außenleuchten

- Velite LED ist ideal für Beleuchtung von Gärten, Innenhöfen und Außenanlagen
- Stoßfestes Gehäuse (IK05) aus Aluminium-Druckguss
- Umgebungstemperaturbereich -20° bis +45°C
- Farbtemperatur 3.000K (Warmweiß)
- Lebensdauer: 25.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Velite LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Wandleuchte	
0047815	Velite LED Wand direkt rund 12W 830lm 830 weiß
0047816	Velite LED Wand quadratisch 13W 830lm 830 weiß
0047817	Velite LED Wand direkt rund 12W 830lm 830 weiß
0047818	Velite LED Wand quadratisch 13W 830lm 830 weiß
Direkt / Indirekt Leuchte	
0047813	Velite LED Wand direkt/indirekt eckig 5W 290lm 830 schwarz
0047814	Velite LED Wand direkt/indirekt eckig 5W 290lm 830 weiß
L-förmige Leuchte	
0047810	Velite LED Wand L-förmig 8W 570lm 830 schwarz
0047811	Velite LED Poller L-förmig 8W 570lm 830 schwarz 0,5m
0047812	Velite LED Poller L-förmig 8W 570lm 830 schwarz 0,8m

Abmessungen

SYLVANIA

LED-STREIFEN

LED-Streifen

LumiStrip LED 160

Cheer LED 163

Lumiance LumiStrip LED

Flexibler LED Streifen IP20 / IP65

- Große Leistung bei geringem Stromverbrauch, Anschluss 24 VDC
- Länge 5m mit 50cm Anschlussleitung
- Standard Version: 300 LEDs; PRO-Version: 600LEDs
- Kürzbar jeweils nach 6 LEDs
- Lötfreies verbinden (Stecksystem) für einfache und schnelle Montage
- Dimmbar mit herkömmlichen Dimmern
- Leuchtenlichtstrom 1.750lm bei 300LEDs und 3.300lm bei 600LEDs
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

IP20 650°C

LumiStrip LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Weiß	
3036937	LumiStrip Pro IP20 5m LED 48W 24VDC 827
3036880	LumiStrip IP20 5m LED 24W 24VDC 830
3036887	LumiStrip Pro IP20 5m LED 48W 24VDC 830
3036968	LumiStrip HO IP20 5m LED 82W 24VDC 830
3036974	LumiStrip HO IP65 5m LED 82W 24VDC 830
3036881	LumiStrip IP20 5m LED 24W 24VDC 840
3036888	LumiStrip Pro IP20 5m LED 48W 24VDC 840
3036969	LumiStrip HO IP20 5m LED 82W 24VDC 840
3036975	LumiStrip HO IP65 5m LED 82W 24VDC 840
RGB	
3036886	LumiStrip IP20 5m LED 36W 24VDC RGB
3036893	LumiStrip Pro IP20 5m LED 72W 24VDC RGB
Pro Weiß	
3036938	LumiStrip IP65 Pro 5m LED 48W 24VDC 827
3036970	LumiStrip Pro HO IP20 5m LED 106W 24VDC 830
3036972	LumiStrip Pro HO IP65 5m LED 106W 24VDC 830
3036957	LumiStrip Pro IP65 5m LED 48W 24VDC 830
3036971	LumiStrip Pro HO IP20 5m LED 106W 24VDC 840
3036973	LumiStrip Pro HO IP65 5m LED 106W 24VDC 840

Kleinste Einheit: ca. 5cm bei der PRO Version mit 600LEDs und ca. 10cm bei der Standard Version mit 300 LEDS

IP20



IP20 RGB



Lumiance LumiStrip LED

Flexibler LED Streifen IP67

- UV & Salz beständiges Silikon für Outdoor Anwendungen, kein vergilben
- Große Leistung bei geringem Stromverbrauch, Anschluss 24 VDC
- Kürzbar in 6 LED Einheiten, Stecksystem zum Weiterschleifen
- Länge 5m mit 50cm Anschlussleitung
- Standard Version: 300 LEDs; PRO-Version: 600LEDs
- Dimmbar mit herkömmlichen Dimmern
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

III IP67 650°C

LumiStrip LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Weiß	
3036894	LumiStrip IP67 5m 24W 24V 830
3036895	LumiStrip IP67 5m 24W 24V 840
RGB	
3036900	LumiStrip IP67 5m 36W 24V RGB
Weiß Pro	
3036901	LumiStrip Pro IP67 5m LED 48W 24VDC 830
3036902	LumiStrip Pro IP67 5m LED 48W 24VDC 840
RGB Pro	
3036907	LumiStrip Pro IP67 5m LED 72W 24VDC RGB

Kleinste Einheit: ca. 5cm bei der PRO Version mit 600LEDs und ca. 10cm bei der Standard Version mit 300 LEDS

Art. Nr.	Lichtströme	lm/m
3036894	1.170lm	234
3036895	1.145lm	229
3036900	900lm	180
3036901	2.530lm	506
3039902	2.625lm	525
3036907	1.620lm	324





Lumiance LumiStrip LED
Zubehör

- Lötfreies Verbinden (Stecksystem) für einfache und schnelle Montage
- Max. 2x5m in Reihe
- Dimmbar mit allen gängigen Dimmern (1-10V, DALI, Taster usw.)

LumiStrip LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Lumistrip Zubehör	
3036915	LumiStrip IP20 Verbinder + 1m Kabel
3036920	LumiStrip IP67 RGB Längsverbinder (5 Stck)
3036928	LumiStrip Alu-Profil opal 2m, inkl. Endkappen und Halteklammern
3036929	LumiStrip Alu-Profil Zubehör Set (4x Endkappe, 10x Halteklammer)
3036930	LumiStrip Alu-Profil opal 1m, inkl. Endkappen und Halteklammern
3036945	LumiStrip Alu-Profil L opal 1m, inkl. Endkappen und Halteklammern
3036946	LumiStrip Alu-Profil L opal 2m, inkl. Endkappen und Halteklammern
3036914	LumiStrip IP67 Endkappe (10 Stck)
3036916	LumiStrip IP67 Längsverbinder (5 Stck)
3036917	LumiStrip IP67 Eckverbinder 100mm (5 Stck)
3036921	LumiStrip IP67 RGB Eckverbinder 100mm (5 Stck)
3036291	Lumidriver LED CV 24VDC 10W
3036292	Lumidriver LED CV 24VDC 20W
3036293	Lumidriver LED CV 24VDC 60W
3036294	Lumidriver LED CV 24VDC 100W
3036239	Lumidriver LED CV 24VDC 150W
3036240	Lumidriver LED 1-10V & Push Medium 24VDC 20W, 500mA 22W
3036241	Lumidriver LED CDim/Push
2654700	LED Treiber CV 24VDC 90W 1-10V
3036237	Lumidriver CV 24VDC 120W 1-10V
3036238	DALI-Schnittstelle zu Lumidriver 3036237

3036910



3036911

3036912

Sylvania Cheer LED-Streifen

Flexibler LED-Streifen mit RGB und tunable white Steuerung

- Flexibler LED-Streifen mit RGB und tunable white Steuerung
- 400lm/m @ 2700K Farbtemperatur
- Tunable white zwischen entspannendem Kerzenlicht-Weiß (Warmweiß > 2200K) und aktivierendem Tageslicht-Weiß (Kaltweiß < 6500K)
- Verschiedene RGB-Farbsteuerungsfunktionen per Fernbedienung
- Leicht mit dem Selbstklebeband zu installieren
- “Plug & Play” bereit mit LED-Streifen, Controller, IR-Fernbedienung und Treiber mit Stecker
- Geringer Wartungsaufwand mit 20.000 Stunden LED-Lebensdauer
- Länge 2m (17W) oder 5m (36W)
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

IP20

Cheer LED-Streifen

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0053254	Cheer LED-Streifen Komplettset 2m RGB+TW mit Euro-Stecker und Fernbedienung
0053255	Cheer LED-Streifen Komplettset 5m RGB+TW mit Euro-Stecker und Fernbedienung



0053255 - CHEER LED-Streifen Komplettset 5m RGB+TW mit Controller, Fernbedienung und Euro-Stecker20

0053254 - CHEER LED-Streifen Komplettset 2m RGB+TW mit Controller, Fernbedienung und Euro-Stecker





SYLVANIA

LICHTLEISTEN

Lichtleisten

SylBatten LED 166

Start Batten LED IP20 168

LED Pipe 169

Convenio LED 170

SylStick LED 171

Sylfast T5/T8 172

Sylvania SylBatten LED

LED Lichtleiste

IP20 IK07

- Komplette Produktlinie, die Lichtleisten mit konventionellen T8 Leuchtstofflampen ersetzt (600mm,1200mm, 1500mm)
- Systemeffizienz von bis zu 113lm/W
- Verfügbar in Warmweiß (3000K), Neutralweiß (4000K) und Tageslichtweiß (6000K); auch mit Bewegungsmelder
- 3-Stunden Einzelbatterie auf Anfrage
- Einfache Installation: die zwei Einzelteile des Gehäuses werden bequem ineinander geklickt
- Mittels Verbindern, die als Zubehör erhältlich sind, können die einzelnen Leuchten zu einer durchgängigen Lichtleiste verbunden werden
- Durchgangsverdrahtung möglich
- Geeignet für den direkten Anbau oder zur Pendelmontage
- Lange Lebensdauer: 50.000 Stunden L70
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

SylBatten LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht Dimmbar	
0045176	SylBatten LED 600 11W 1.012lm 830
0045177	SylBatten LED 600 22W 2.024lm 830
0045178	SylBatten LED 1200 26W 2.446lm 830
0045179	SylBatten LED 1200 53W 4.900lm 830
0045180	SylBatten LED 1500 39W 3.645lm 830
0045181	SylBatten LED 1500 79W 7.260lm 830
0045170	SylBatten LED 600 11W 1.158lm 840
0045171	SylBatten LED 600 22W 2.328lm 840
0045172	SylBatten LED 1200 26W 2.812lm 840
0045173	SylBatten LED 1200 53W 5.630lm 840
0045174	SylBatten LED 1500 39W 4.189lm 840
0045175	SylBatten LED 1500 79W 8.348lm 840
0045182	SylBatten LED 600 11W 1.210lm 860
0045183	SylBatten LED 600 22W 2.435lm 860
0045184	SylBatten LED 1200 26W 2.938lm 860
0045185	SylBatten LED 1200 53W 5.883lm 860
0045186	SylBatten LED 1500 39W 4.377lm 860
0045187	SylBatten LED 1500 79W 8.724lm 860
DALI Dimmbar	
0045188	SylBatten LED 600 11W 1.158lm 840 DALI
0045189	SylBatten LED 600 22W 2.328lm 840 DALI
0045190	SylBatten LED 1200 26W 2.812lm 840 DALI
0045191	SylBatten LED 1200 53W 5.630lm 840 DALI
0045192	SylBatten LED 1500 39W 4.189lm 840 DALI
0045193	SylBatten LED 1500 79W 8.348lm 840 DALI
0045194	SylBatten LED 600 11W 1.210lm 860 DALI
0045195	SylBatten LED 600 22W 2.433lm 860 DALI
0045196	SylBatten LED 1200 26W 2.938lm 860 DALI
0045197	SylBatten LED 1200 53W 5.883lm 860 DALI
0045198	SylBatten LED 1500 39W 4.377lm 860 DALI
0045199	SylBatten LED 1500 79W 8.724lm 860 DALI

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Integrierter Bewegungsmelder	
0045216	SylBatten LED 1200 26W 2.812lm 840 Bewegungsmelder
0045217	SylBatten LED 1200 53W 5.630lm 840 Bewegungsmelder
0045218	SylBatten LED 1500 39W 4.189lm 840 Bewegungsmelder
0045219	SylBatten LED 1500 79W 8.348lm 840 Bewegungsmelder
0045220	SylBatten LED 1200 26W 2.939lm 860 Bewegungsmelder
0045221	SylBatten LED 1200 53W 5.883lm 860 Bewegungsmelder
0045222	SylBatten LED 1200 39W 4.378lm 860 Bewegungsmelder
0045223	SylBatten LED 1200 79W 8.724lm 860 Bewegungsmelder
Zubehör	
0045230	SylBatten LED Abhängeset
0045231	SylBatten LED 600 symmetrischer Reflektor
0045232	SylBatten LED 600 asymmetrischer Reflektor
0045233	SylBatten LED 1200 asymmetrischer Reflektor
0045234	SylBatten LED 1200 asymmetrischer Reflektor
0045235	SylBatten LED 1500 symmetrischer Reflektor
0045236	SylBatten LED 1500 asymmetrischer Reflektor
0045237	SylBatten LED Verbinder



Beschreibung	L	H	W
600mm	605	76	66
1.200mm	1205	76	66
1.500mm	1505	76	66
1.200mm mit Beweungsgmelder	1305	76	66
1.500mm mit Bewegungsmelder	1605	76	66



Sylvania Start Batten LED IP20

Nahtlos verbindbare LED-Lichtleiste

- Ideal für diverse Innenanwendungen wie Küchen, Wohnzimmer, Flure, Werkstätten und Garagen
- 1-flammige Typen in 4 Längen: 600mm, 1200mm, 1500mm, 1800mm
- Schnelle und einfache Installation: Leuchten können nahtlos ohne Werkzeug verbunden werden
- Gehäusefarbe weiß
- Schlankes und vielseitiges Design
- Geringer Wartungsaufwand bei 25.000 Stunden LED-Lebensdauer
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Start Batten IP20

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0045158	Start Batten LED IP20 600mm 8W 920lm 840 1-flammig
0045159	Start Batten LED IP20 1200mm 16W 1900lm 840 1-flammig
0045160	Start Batten LED IP20 1500mm 18W 2200lm 840 1-flammig
0045161	Start Batten LED IP20 1800mm 24W 2900llm 840 1-flammig

Abmessungen:









Sylvania LED Pipe

Nahtlos verbindbare lineare LED-Lichtleisten

- Ideal für Voutenbeleuchtung und sekundäre Beleuchtung
- Integrierter Treiber, Betrieb direkt an Netzspannung 220-240V
- Nahtlose Verbindung - bis zu 10m
- Inklusive 0,77m Anschlussleitung ohne Stecker
- Hochwertige, robuste Abdeckung aus extrudiertem Polycarbonat
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Einfache Installation durch Befestigungswinkel (2 starre und 2 neigbare; im Lieferumfang enthalten)
- Systemeffizienz bis zu 75lm/W
- Modulmaß ca. 300/600/900/1200/1500mm
- Erhältlich in 3000K und 4000K
- Geringer Wartungsaufwand bei 30.000 Stunden LED-Lebensdauer
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

LED Pipe

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0051026	LED Pipe 2 300mm 4W 360lm 830 Druckschalter
0051027	LED Pipe 2 600mm 7W 630lm 830 Druckschalter
0051028	LED Pipe 2 900mm 10W 900lm 830 Druckschalter
0051029	LED Pipe 2 1.200mm 13W 1200lm 830 Druckschalter
0051030	LED Pipe 2 1.500mm 16W 1450lm 830 Druckschalter
0051031	LED Pipe 2 300mm 4W 400lm 840 Druckschalter
0051032	LED Pipe 2 600mm 7W 700lm 840 Druckschalter
0051033	LED Pipe 2 900mm 10W 1000lm 840 Druckschalter
0051034	LED Pipe 2 1.200mm 13W 1300lm 840 Druckschalter
0051040	LED Pipe 2 1.500mm 16W 1600lm 840 Druckschalter
Zubehör	
0051060	LED Pipe Anschlusskabel 1,5m Euro-Stecker
0051058	LED Pipe Verbindungskabel 0,3m (3 Stck)



Sylvania Convenio LED

LED Lichtleiste

- Zur Direkt- und Indirektbeleuchtung geeignet
- Einfache elektrische und mechanische Verbindung der verschiedenen Leuchten ermöglicht es, individuelle Lichtkonzepte umzusetzen
- Zeitgemäß: minimalistisches, schlankes Design
- Montageklammern für die einfache Installation: Montageklammern werden an Wand bzw. Decke geschraubt; Leuchten werden in Montageklammern eingeklickt
- Convenio LED Linear: homogene Lichtverteilung; geeignet als Unterschrankleuchte sowie für die Wand- und Deckenbeleuchtung
- Convenio LED Linear Spot: geeignet als Uplight oder Wallwasher
- Convenio LED Spot: geeignet für die Akzentbeleuchtung
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

IP20

Convenio LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Starter Kits	
0043322	Convenio LED Linear 400mm 10W 600lm 830 Set
0043323	Convenio LED Linear 600mm 15W 900lm 830 Set
0043327	Convenio LED Linear Spot 400mm 8,5W 600lm 830 Set
0043329	Convenio LED Spot 200mm 6,5W 400lm 830 Set
Erweiterungen	
0043325	Convenio LED Linear 400mm 8W 600lm 830
0043326	Convenio LED Linear 600mm 12W 900lm 830
0043328	Convenio LED Linear Spot 400mm 7W 600lm 830
0043331	Convenio LED Spot 200mm 5W 400lm 830
Zubehör	
0043333	Convenio LED Eckverbinder flach leuchtend 2W 120lm 830
0043334	Convenio LED Eckverbinder flach nicht-leuchtend
0043337	Convenio LED Eckverbinder innen leuchtend 2W 120lm 830
0043338	Convenio LED Eckverbinder außen leuchtend 2W 120lm 830
0043335	Convenio LED Verbinder
0043332	Convenio LED Dimmer mit Berührungssensor
0043339	Convenio LED Treiber 12V 36W Euro-Stecker



LINEAR 3000K

LINEAR SPOT 3000K



SPOT 3000K

Sylvania SylStick LED

Batteriebetriebene lineare LED-Leuchte



- Batteriebetriebene, lineare Leuchte für unterschiedliche Einsatzgebiete, an denen keine Steckdose vorhanden ist
- Ideal für Schränke, Schubladen, Treppenhäuser und Badezimmer; kann auch als Leselicht oder Taschenlampe verwendet werden
- Gleichmäßige Lichtverteilung
- Einfach zu installieren mit Selbstklebeband oder Schrauben in 3 Positionen – horizontal und vertikal
- Sensorreichweite: 3m und 120°
- 3xAAA Batterien werden benötigt; ausreichend für einen Betrieb von ca. 4 Stunden
- Farbtemperatur: 4.000K Neutralweiß

SylStick LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Ohne Bewegungsmelder	
0053270	SylStick LED 4000K weiß
0053272	SylStick LED 4000K schwarz
Mit Bewegungsmelder	
0053271	SylStick LED 4000K weiß Bewegungsmelder
0053273	SylStick LED 4000K schwarz Bewegungsmelder
16er Pack	
0053276	SylStick LED 4000K Display + 16 Leuchten sortiert

Abmessungen (mm)



Sensor



Sylvania Sylfast
SSE-T5

- Schlankes Gehäuse
- Hergestellt aus rollgeformtem Stahl
- Gestanzte Löcher an beiden Enden
- 3-polige Anschlußklemme
- Auf Anfrage auch mit Wieland zur einfachen Verbindung von Leuchten
- Zubehör: Ersatzwanne und Poycarbonat-Diffusor
- Leuchte kann mit T5-Lampen der folgenden Energieeffizienzklasse: A++, A+, A betrieben werden

IP20 IK02 960°C*

* 850°C mit Diffusor

Sylfast

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0046301	Sylfast SSE-T5 1x14W EVG weiß
0046302	Sylfast SSE-T5 1x21W EVG weiß
0046382	Sylfast SSE-T5 1x24W EVG weiß
0046303	Sylfast SSE-T5 1x28W EVG weiß
0046304	Sylfast SSE-T5 1x35W EVG weiß
0046383	Sylfast SSE-T5 1x39W EVG weiß
0046385	Sylfast SSE-T5 1x54W EVG weiß
0057580	Sylfast SSE-T5 1x80W EVG weiß

Sylvania Sylfast
SSE-T8

- Hergestellt aus rollgeformtem Stahl
- Gestanzte Löcher an beiden Enden
- 3-polige Anschlußklemme
- Varianten mit 3h Einzelbatterie auf Anfrage
- Leuchte kann mit T5-Lampen der folgenden Energieeffizienzklasse: A++, A+, A betrieben werden

960°C

Sylfast

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0046100	Sylfast T8 1x18W EVG
0046101	Sylfast T8 1x36W EVG
0046102	Sylfast T8 1x58W EVG
0046103	Sylfast T8 2x18W EVG
0046104	Sylfast T8 2x36W EVG
0046105	Sylfast T8 2x58W EVG
0046081	Sylfast T8 1x18W VVG NC
0046088	Sylfast T8 1x18W VVG PC
0046090	Sylfast T8 1x36W VVG PC
0046106	Sylfast T8 1x18W 1-10V
0046107	Sylfast T8 1x36W 1-10V
0046108	Sylfast T8 1x58W 1-10V
0046109	Sylfast T8 2x36W 1-10V

Dimensions (mm)

Lamp	L	I	H	F	S	Heaviest weight (kg)
1x15	466	51	82	343.5	-	1.05
1x18	618	51	82	495.5	-	1.15
1x30	922.5	51	82	800	550	1.35
1x36	1227	51	82	800	550	1.35
1x58	1527	51	82	800	550	2.40
2x18	618	118	53.5	495.5	-	1.15
2x36	1227	118	53.5	800	550	2.35
2x58	1527	118	53.5	800	550	3.55



Dimensions (mm)

Sylvania Sylfast
SSE-T8 Zubehör

- Reflektor für symmetrische oder asymmetrische Lichtverteilung
- Hergestellt aus beschichtetem Stahlblech
- Leuchte kann mit T5-Lampen der folgenden Energieeffizienzklasse: A++, A+, A betrieben werden

IP20 IK02 960°C

Halb-Reflektor

Sylfast

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0046169	Sylfast SSE-T8 Reflektor 1x36W weiß
0046170	Sylfast SSE-T8 Reflektor 1x58W weiß
0046171	Sylfast SSE-T8 Reflektor 2x36W weiß
0046172	Sylfast SSE-T8 Reflektor 2x58W weiß



ABMESSUNGEN (MM) REFLEKTOR

Max. Lampe	L	I	H	Gewicht (kg)
1x36	1227	208	110	2.33
1x58	1527	208	110	2.85
2x36	1227	238	68	1.90
2x58	1527	238	68	2.40

Bestellbeispiel

SSE-T8 mit Reflektor	
SSE-T8 T26 1×36W G13	0046421
SSE Reflektor 1×36W	0046169

1x36W



Luxline Plus



SYLVANIA

HALLENLEUCHTEN

Hallenleuchten

SylBay LED 177

Start LED Highbay 197

Start LED Highbay 1-10V 198

Sylvania SylBay LED

Die ausgeklügelte LED-Hallenpendelleuchte

- Effiziente HighBay, die Funktionalität und Design vereint
- Systemeffizienz von bis zu 140lm/W
- Leuchtenlichtstrom von bis zu 37.700lm
- Zwei Ausstrahlungswinkel: breitstrahlend (80°) und Hochregaloptik (60x20°)
- CRI>80 und Blendung gemäß den Anforderungen der Richtlinie EN12464-1 für Lager und Produktionsstätten
- Schutzart IP65 (staubdicht und strahlwasserfest) sowie Stoßfestigkeit IK08
- Lange Lebensdauer von 100.000 Stunden (L90B10)
- Umgebungstemperaturbereich -40° bis zu +55°C
- Varianten mit PIR Sensor (mit Tageslichtfunktion) können bis zu 30% zusätzliche Energie einsparen
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

SylBay LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
DALI-dimmbar	
0039262	SylBay LED Single 95W 13.309lm 840 DALI 80°x80°
0039263	SylBay LED Single 145W 18.817lm 840 DALI 80°x80°
0039267	SylBay LED Single 95W 13.046lm 840 DALI 60°20°
0039268	SylBay LED Single 145W 18.445lm 840 DALI 60°x20°
0039264	SylBay LED Twin 185W 25.942lm 840 DALI 80°x80°
0039265	SylBay LED Twin 235W 31.130lm 840 DALI 80°x80°
0039266	SylBay LED Twin 290W 37.700lm 840 DALI 80°x80°
0039269	SylBay LED Twin 185W 25.446lm 840 DALI 60°x20°
0039270	SylBay LED Twin 235W 30.535lm 840 DALI 60°x20°
0039271	SylBay LED Twin 290W 36.616lm 840 DALI 60°x20°
Mit PIR-Sensor	
0039272	SylBay LED Single 95W 13.309lm 840 1-10V PIR 80°x80°
0039273	SylBay LED Single 145W 18.817lm 840 1-10V PIR 80°x80°
0039277	SylBay LED Single 95W 13.046lm 840 1-10V PIR 60°x20°
0039278	SylBay LED Single 145W 18.445lm 840 1-10V PIR 60°x20°
0039274	SylBay LED Twin 185W 25.942lm 840 1-10V PIR 80°x80°
0039275	SylBay LED Twin 235W 31.130lm 840 1-10V PIR 80°x80°
0039276	SylBay LED Twin 290W 37.700lm 840 1-10V PIR 80°x80°
0039279	SylBay LED Twin 185W 25.446lm 840 1-10V PIR 60°x20°
0039280	SylBay LED Twin 235W 30.535lm 840 1-10V PIR 60°x20°
0039281	SylBay LED Twin 290W 36.616lm 840 1-10V PIR 60°x20°













Sylvania Start LED Highbay

LED-Hallenpendelleuchte

- LED-Hallenpendelleuchte in 2 Größen und Leistungsstufen: 81W, 156W
- Gehäuse aus einer Magnesiumlegierung, als Kühlkörper ausgebildet, besonders leicht (2,5kg / 4,5kg)
- Farbe RAL9006 Weißaluminium; klare Abdeckung aus Polycarbonat
- Ringöse für Pendelmontage an Kette oder Seil; inkl. Kette mit 2 Stk. Karabinerhaken, Länge 1m
- Ausstrahlungswinkel rotationssymmetrisch medium (55°) oder breit (85°)
- Farbtemperatur 4000K, Farbwiedergabe Ra > 80
- Geringer Durchmesser (280mm / 400mm), dadurch unkritisch für die Auslegung von Sprinkleranlagen (NFPA13 - 8.5.5.2)
- Leuchtenlichtstrom bis 21.900lm, Systemeffizienz bis 140lm/W
- Hocheffizienter, elektronischer Treiber inkl. Anschlusskabel schwarz, geeignet für Betrieb an 220–240V Wechselspannung, 127-240V Gleichspannung
- Maximal 9 Leuchten 95W bzw. 4 Leuchten 190W an einer Sicherung 16A Typ C zu betreiben
- Umgebungstemperaturbereich -30°C bis +50°C
- Lebensdauer 50.000h L70
- Oberflächentemperatur < 90°C
- Energieeffenzienzklasse: A++, A+, A

Start LED Highbay

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
0039331	Start LED Highbay 2 81W 10.700lm 840 85° IP65 silber
0039332	Start LED Highbay 2 81W 10.900lm 840 55° IP65 silber
0039333	Start LED Highbay 2 156W 21.700lm 840 85° IP65 silber
0039334	Start LED Highbay 2 156W 21.900lm 840 55° IP65 silber
DALI dimmbar	
0039335	Start LED Highbay 2 DALI 156W 21.700lm 840 85° IP65 silber
0039336	Start LED Highbay 2 DALI 156W 21.900lm 840 55° IP65 silber



Ausführung 190W mit zentrischer Lüftungsöffnung



Medium strahlend (55°)

Breit strahlend (85°)

Ausführung 95W

Sylvania Start LED Highbay 1-10V

LED-Hallenpendelleuchte

- LED-Hallenpendelleuchte in 3 Größen und Leistungsstufen: 100W, 150W, 200W
- Kompatibel mit PIR Sensor (Artikelnummer 2657747), welcher bis zu 10 Leuchten mit 1-10V steuern kann
- Farbe schwarz
- Ringöse für Pendelmontage an Kette; Befestigungsbügel für Wandmontage als Zubehör verfügbar
- Ausstrahlungswinkel rotationssymmetrisch medium (60°) oder breit (90°)
- Farbtemperatur 4000K oder 6500K zur Auswahl, Farbwiedergabe Ra > 80
- Geringer Durchmesser (270mm / 296 / 339mm), dadurch unkritisch für die Auslegung von Sprinkleranlagen (NFPA13 - 8.5.5.2)
- Leuchtenlichtstrom von bis zu 26.000lm, Systemeffizienz von bis zu 130lm/W
- Maximal 11 Leuchten 100W, 10 Leuchten 150W bzw. 9 Leuchten 190W an einer Sicherung 16A Typ C zu betreiben
- Umgebungstemperaturbereich -30°C bis +50°C
- Lebensdauer 50.000h L70
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Start LED Highbay 1-10V

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
4000K	
0039344	Start LED Highbay 1-10V 100W 13.000lm 840 60° IP65 schwarz
0039347	Start LED Highbay 1-10V 100W 13.000lm 840 90° IP65 schwarz
0039345	Start LED Highbay 1-10V 150W 19.500lm 840 60° IP65 schwarz
0039348	Start LED Highbay 1-10V 150W 19.500lm 840 90° IP65 schwarz
0039346	Start LED Highbay 1-10V 200W 26.000lm 840 60° IP65 schwarz
0039349	Start LED Highbay 1-10V 200W 26.000lm 840 90° IP65 schwarz
6500K	
0039350	Start LED Highbay 1-10V 100W 13.000lm 865 90° IP65 schwarz
0039351	Start LED Highbay 1-10V 150W 19.500lm 865 90° IP65 schwarz
0039352	Start LED Highbay 1-10V 200W 26.000lm 865 90° IP65 schwarz
Zubehör	
0039353	Start LED Highbay Anbaubügel für 13klm Variante schwarz
0039354	Start LED Highbay Anbaubügel für 19klm Variante schwarz
0039355	Start LED Highbay Anbaubügel für 26klm Variante schwarz
0039356	Start LED Highbay Reflektor Aluminium 13/19klm
0039357	Start LED Highbay Reflektor schwarz 13/19klm
0039358	Start LED Highbay Reflektor transparent 13/19klm
0039359	Start LED Highbay Reflektor Aluminium 26klm
0039360	Start LED Highbay Reflektor schwarz 26klm
0039361	Start LED Highbay Reflektor transparent 26klm

Abmessungen:



Highbay mit Reflektor

Highbay mit Anbaubügel

SYLVANIA

FEUCHTRAUMLEUCHTEN

Feuchtraumleuchten

Sylproof Tubular LED 182

Sylproof Superia LED 183

Sylproof Superia T5/T8 184

Start Waterproof LED/T8 189

Hydroproof T5/T8 191

Start Waterproof LED
Leergehäuse 193

Start Batten LED Link 194

Sylvania Sylproof Tubular LED

LED Rohrleuchte IP66

IP65 650°C

- LED Rohrleuchte in attraktiver transluzenter Ausführung
- Mit Wieland-Buchsen für schnelle Installation
- Leuchtenlichtstrom bis zu 5.821lm bei einer Systemeffizienz von bis zu 120lm/W
- Farbtemperatur 4.000K, 3.000K auf Anfrage
- Farbwiedergabe Ra>80
- Ausführungen dimmbar DALI
- Opaker Diffusor aus PMMA
- Schutzart IP66 durch Endkappen aus Edelstahl 304L mit O-Dichtungsring
- Klammern für die Wand- oder Deckenbefestigung aus Edelstahl 304L
- Lebendauer 50.000h L70
- Ausführungen mit Einzelbatterie 3h und mit Präsenzmelder auf Anfrage
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Sylproof Tubular LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
0047580	Sylproof Tubular LED 600 1-lampig 13W 840
0047583	Sylproof Tubular LED 600 2-lampig 21W 840
0047581	Sylproof Tubular LED 1200 1-lampig 26W 840
0047584	Sylproof Tubular LED 1200 2-lampig 39W 840
0047582	Sylproof Tubular LED 1500 1-lampig 32W 840
0047585	Sylproof Tubular LED 1500 2-lampig 49W 840
DALI dimmbar	
0047598	Sylproof Tubular LED 600 1-lampig 13W 840 DALI
0047601	Sylproof Tubular LED 600 2-lampig 21W 840 DALI
0047599	Sylproof Tubular LED 1200 1-lampig 26W 840 DALI
0047602	Sylproof Tubular LED 1200 2-lampig 39W 840 DALI
0047600	Sylproof Tubular LED 1500 1-lampig 32W 840 DALI
0047603	Sylproof Tubular LED 1500 2-lampig 49W 840 DALI
Zubehör	
0042490	Sylproof Tubular Anti-Vandalen-Set
0042491	Sylproof Tubular Splitter-Anschluss 3-polig
0042492	Sylproof Tubular Splitter-Anschluss 5-polig
0042399	Sylproof Tubular Montageklammern Edelstahl 304L, 2 Stck (Ersatz)

Anti-Vandalen-Set

Anti-Vandalen-Set auf dem Anschluss

Splitter-Anschluss 3- oder 5-polig

Montageklammer

Endkappe (Explosionsdarstellung)



Typ	L	W	H	F
600	738	112	115	500
1200	1338	112	115	1100
1500	1638	112	115	1400

Sylvania Sylproof Superia LED

LED Feuchtraumleuchte

- LED-Feuchtraumleuchten in den Längen 1.278mm und 1.579mm, Single und Twin
- Beeindruckendern Leuchtenlichtstrom von bis zu 6800lm (Länge 1500mm Twin)
- Hohe Systemeffizienz bis zu 159lm/W (Länge 1.200mm, Twin).
- Lichtfarbe Neutralweiß (4.000K)
- Robustes Polycarbonat-Gehäuse (IK08)
- Lineare Prismenstruktur für optimierte Lichtleistung und reduzierte Blendung
- Extra lange Lebensdauer mit 50.000h
- Umgebungstemperaturbereich -20°C bis +40°C
- Einzelbatterie, SylSmart, Präsenzmelder auf Anfrage
- Typen mit Quick Connector anschlussseitig auf Anfrage
- Energieeffizienzklasse: A++, A+,A

Sylproof LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
0048693	Sylproof Superia LED 3 1200 Single 26W 3900lm 840 IP65
0048694	Sylproof Superia LED 3 1200 Twin 36W 5400lm 840 IP65
0048712	Sylproof Superia LED 3 1500 Single 31W 4800lm 840 IP65
0048713	Sylproof Superia LED 3 1500 Twin 47W 6800lm 840 IP65
DALI dimmbar	
0048697	Sylproof Superia LED 3 1200mm Single 26W 3900lm 840 IP65 DALI
0048698	Sylproof Superia LED 3 1200mm Twin 36W 5400lm 840 IP65 DALI
0048716	Sylproof Superia LED 3 1500mm Single 31W 4800lm 840 IP65 DALI
0048717	Sylproof Superia LED 3 1500mm Twin 47W 6800lm 840 IP65 DALI

Abmessungen



Sylproof Superia LED 3 1200mm Single



Sylproof Superia LED 3 1200mm Twin

Sylproof Superia LED 3 1500mm Single



Sylproof Superia LED 3 1500mm Twin

Sylvania Sylproof Superia

Acrylwanne T5 & T8

- Komplett inkl. Wannenclipsen, Deckenbefestigung, Abhängehaken und Kabelverschraubung
- Vandalensicheres und hitzebeständiges Gehäuse aus Polycarbonat (PC)
- Abdeckwannen mit innenliegenden Längsprismen für höhere Lichtausbeute
- Solide Edelstahl-Clips, um IP-Schutz zu gewährleisten
- Dimmbare Version auf Anfrage
- Geeignet den Betrieb von Lampen der Energieffizienzklasse: A++, A+, A

650°C

* nur für Version mit elektronischem Betriebsgerät

Sylproof Superia

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
T5	
0056340	Sylproof Superia Acryl T5 1x28W EVG IP65
0056341	Sylproof Superia Acryl T5 1x35W EVG IP65
0056342	Sylproof Superia Acryl T5 1x49W EVG IP65
0056343	Sylproof Superia Acryl T5 1x54W EVG IP65
0056344	Sylproof Superia Acryl T5 1x80W EVG IP65
0056345	Sylproof Superia Acryl T5 2x28W EVG IP65
0056346	Sylproof Superia Acryl T5 2x35W EVG IP65
0056347	Sylproof Superia Acryl T5 2x49W EVG IP65
0056348	Sylproof Superia Acryl T5 2x54W EVG IP65
0056191	Sylproof Superia Acryl T5 1x28/54W Multi EVG IP65
0056192	Sylproof Superia Acryl T5 1x35/49/80W Multi EVG IP65
0056194	Sylproof Superia Acryl T5 2x35/49W Multi EVG IP65
T8	
0056320	Sylproof Superia Acryl T8 1x18W EVG IP65
0056321	Sylproof Superia Acryl T8 1x36W EVG IP65
0056322	Sylproof Superia Acryl T8 1x58W EVG IP65
0056323	Sylproof Superia Acryl T8 2x18W EVG IP65
0056324	Sylproof Superia Acryl T8 2x36W EVG IP65
0056325	Sylproof Superia Acryl T8 2x58W EVG IP65

Lampe	L	I	H	F
1 x 18/14/24 – 2x14/24	662	92	99	400
1 x 36/28/54 – 2x28	1265	92	99	900
1 x 58/35/49/80 – 2x35/49	1565	92	99	930
1 x 70	1865	92	99	1026
2 x 18	662	137	99	400
2 x 36/54	1265	137	99	900
2 x 58	1565	137	99	930
2 x 70	1865	137	99	1026



Sylvania Sylproof Superia
Polycarbonat T5 & T8

- Komplett inkl. Wannenclipsen, Deckenbefestigung, Abhängehaken und Kabelverschraubung
- Vandalensicheres und hitzebeständiges Gehäuse aus
- UV stabilisiertes Polycarbonat (PC)
- Abdeckwannen mit innenliegenden Längsprismen für höhere Lichtausbeute
- Solide Edelstahl-Clips, um IP-Schutz zu gewährleisten
- Varianten mit DALI und Einzelbatterie auf Anfrage
- Geeignet den Betrieb von Lampen der Energieffizienzklasse: A++, A+, A

* nur für Version mit elektronischem Betriebsgerät

Sylproof Superia

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
T5	
0056195	Sylproof Superia PC T5 1x14W IP65
0056196	Sylproof Superia PC T5 1x28W IP65
0056197	Sylproof Superia PC T5 1x35W IP65
0056230	Sylproof Superia PC T5 1x24W IP65
0056231	Sylproof Superia PC T5 1x49W IP65
0056232	Sylproof Superia PC T5 1x54W IP65
0056233	Sylproof Superia PC T5 1x80W IP65
0056198	Sylproof Superia PC T5 2x14W IP65
0056199	Sylproof Superia PC T5 2x28W IP65
0056200	Sylproof Superia PC T5 2x35W IP65
0056234	Sylproof Superia PC T5 2x24W IP65
0056235	Sylproof Superia PC T5 2x49W IP65
0056236	Sylproof Superia PC T5 2x54W IP65
T8	
0056145	Sylproof Superia PC T8 1x18W EVG IP65
0056146	Sylproof Superia PC T8 1x36W EVG IP65
0056147	Sylproof Superia PC T8 1x58W EVG IP65
0056148	Sylproof Superia PC T8 1x70W EVG IP65
0056149	Sylproof Superia PC T8 2x18W EVG IP65
0056150	Sylproof Superia PC T8 2x36W EVG IP65
0056151	Sylproof Superia PC T8 2x58W EVG IP65
0056152	Sylproof Superia PC T8 2x70W EVG IP65

Sylvania Sylproof Superia
Zubehör

Sylproof Superia

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
5056803	Sylproof Superia Diffuserclipse (x2)
5056807	Sylproof Superia DV 5x1.5mm² 1x36/28/54-2x28W
5056808	Sylproof Superia DV 5x1.5mm² 1x58/35/49/80W-2x35/49W
5056811	Sylproof Superia DV 5x2.5mm² 2x36/54W
5056812	Sylproof Superia DV 5x2.5mm² 2x58W
5056814	Sylproof Superia Ersatzwanne Acryl 1x18/14/24W-2x14/24W
5056815	Sylproof Superia Ersatzwanne Acryl 1x36/28/54W - 2x28W
5056816	Sylproof Superia Ersatzwanne Acryl 1x58/35/49/80W-2x35/49W
5056817	Sylproof Superia Ersatzwanne Acryl 2x18W
5056818	Sylproof Superia Ersatzwanne Acryl 2x36/54W
5056819	Sylproof Superia Ersatzwanne Acryl 2x58W
5056821	Sylproof Superia Ersatzwanne PC 1x36/28/54W - 2x28W
5056822	Sylproof Superia Ersatzwanne PC 1x58/35/49/80W - 2x 35/49W
5056824	Sylproof Superia Ersatzwanne PC 2x18W
5056825	Sylproof Superia Ersatzwanne PC 2x36/54W
5056826	Sylproof Superia Ersatzwanne PC 2x58W
5056828	Sylproof Superia Reflektor 1X36/28/54W-2X28W (x5)
5056829	Sylproof Superia Reflektor 1X58/35/49/80W-2X35/49W (x5)
5056831	Sylproof Superia Reflektor 2x36/54W (x5)
5056832	Sylproof Superia Reflektor 2x58W (x5)

Sylvania Sylproof Superia
Polycarbonat RAPID T5

- Leuchte wird montagefertig geliefert
- Schnelle elektrische Verbindung durch Schnellanschlussklemme
- Inklusive Leuchtstofflampe (LF 840) und interner 3-poliger Durchgangsverdrahtung
- Erhältlich in T5 und T8
- Geeignet den Betrieb von Lampen der Energieffizienzklasse: A++, A+, A

650°C

* nur für Version mit elektronischem Betriebsgerät

Sylproof Superia RAPID

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0056260	Sylproof Superia PC T5 2x28W IP65 Rapid einseitig +LM840
0056261	Sylproof Superia PC T5 2x35W IP65 Rapid einseitig +LM840
0056262	Sylproof Superia PC T5 1x49W IP65 Rapid einseitig +LM840
0056263	Sylproof Superia PC T5 1x54W IP65 Rapid einseitig +LM840
0056264	Sylproof Superia PC T5 1x80W IP65 Rapid einseitig +LM840
0056265	Sylproof Superia PC T5 2x49W IP65 Rapid einseitig +LM840
0056266	Sylproof Superia PC T5 2x54W IP65 Rapid einseitig +LM840
0056270	Sylproof Superia PC T5 1x28W IP65 Rapid beids. DV 3x1.5mm² +LM840
0056271	Sylproof Superia PC T5 1x35W IP65 Rapid beids. DV 3x1.5mm² +LM840
0056272	Sylproof Superia PC T5 2x28W IP65 Rapid beids. DV 3x2.5mm² +LM840
0056273	Sylproof Superia PC T5 1x49W IP65 Rapid beids. DV 3x1.5mm² +LM840
0056274	Sylproof Superia PC T5 1x54W IP65 Rapid beids. DV 3x1.5mm² +LM840
0056275	Sylproof Superia PC T5 1x80W IP65 Rapid beids. DV 3x1.5mm² +LM840
0056201	Sylproof Superia PC T5 2x35W IP65 Rapid beids. DV 3x1.5mm² +LM840
0056202	Sylproof Superia PC T5 2x49W IP65 Rapid beids. DV 3x1.5mm² +LM840
0056417	Sylproof Superia PC T5 2x54W IP65 Rapid beids. DV 3x1.5mm² +LM 840

Sylvania Sylproof Superia
Polycarbonat RAPID T8

Sylproof Superia

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0056155	Sylproof Superia PC T8 1x36W EVG IP65 Rapid einseitig +LM 840
0056157	Sylproof Superia PC T8 2x36W EVG IP65 Rapid einseitig +LM 840
0056158	Sylproof Superia PC T8 2x58W EVG IP65 Rapid einseitig +LM 840
0056159	Sylproof Superia PC T8 1x36W EVG IP65 Rapid beids. DV 3x1.5mm² +LM 840
0056160	Sylproof Superia PC T8 1x58W EVG IP65 Rapid beids. DV 3x1.5mm² +LM 840
0056161	Sylproof Superia PC T8 2x36W EVG IP65 Rapid beids. DV 3x2.5mm² +LM 840
0056162	Sylproof Superia PC T8 2x58W EVG IP65 Rapid beids. DV 3x2.5mm² +LM 840



Lampe	L	I	H	F
1 x 18/14/24 – 2x14/24	662	92	99	400
1 x 36/28/54 – 2x28	1265	92	99	900
1 x 58/35/49/80 – 2x35/49	1565	92	99	930
1 x 70	1865	92	99	1026
2 x 18	662	137	99	400
2 x 36/54	1265	137	99	900
2 x 58	1565	137	99	930
2 x 70	1865	137	99	1026

Polycarbonat



Luxline Plus

T8 18W G13
T8 36W G13
T8 58W G13



18W = 1350 lm
36W = 3350 lm
58W = 5200 lm

Luxline FHE/FHO

T5 28W G5
T5 35W G5
T5 49W G5
T5 54W G5



28W = 2640 lm
35W = 3300 lm
49W = 4165 lm
54W = 4450 lm



2.0 Joule

Sylvania Start Waterproof LED

LED Feuchtraumleuchte

- In den Längen 662mm, 1.278mm und 1.578mm; Single und Twin
- Wirtschaftliche Lösung mit einem ausgezeichneten Lichtstrom von bis zu 8.500lm
- Hohe Systemeffizienz von bis zu 113lm/W
- Erhältlich in Neutralweiß (4.000K) oder Tageslichtweiß (6.500K)
- Hitzebeständiges und stoßfestes Gehäuse aus Polycarbonat (IK08, IP65)
- UV-Stabilisierung von Wanne und Diffusor vermeidet das Vergilben der Leuchte über die Lebensdauer
- Opaler Diffusor reduziert die Blendung und sorgt für eine homogene Lichtverteilung
- Edelstahl-Befestigung für die Deckenmontage ist im Lieferumfang enthalten
- Lange Lebensdauer: 50.000 Stunden
- Typen mit Einzelbatterie und Bewegungsmelder auf Anfrage
- Quick Connector ansschlussseitig auf Anfrage möglich
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Start Waterproof LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
1-Flammig	
0048609	Start Waterproof LED 3 600mm Single 11W 1450lm 840 IP65
0048613	Start Waterproof LED 3 1200mm Single 22W 2900lm 840 IP65
0048623	Start Waterproof LED 3 1500mm Single 33W 4100lm 840 IP65
0048638	Start Waterproof LED 3 1200mm Single 22W 2900lm 865 IP65
0048640	Start Waterproof LED 3 1500mm Single 33W 4100lm 865 IP65
2-Flammig	
0048610	Start Waterproof LED 3 600mm Twin 19W 2500lm 840 IP65
0048614	Start Waterproof LED 3 1200mm Twin 38W 5000lm 840 IP65
0048624	Start Waterproof LED 3 1500mm Twin 58W 7300lm 840 IP65
0048639	Start Waterproof LED 3 1200mm Twin 38W 5000lm 865 IP65
0048641	Start Waterproof LED 3 1500mm Twin 58W 7300lm 865 IP65
DALI	
0048611	Start Waterproof LED 3 600mm Single 11W 1450lm 840 DALI IP65
0048617	Start Waterproof LED 3 1200mm Single 22W 2900lm 840 DALI IP65
0048629	Start Waterproof LED 3 1500mm Single 33W 4100lm 840 DALI IP65
0048612	Start Waterproof LED 3 600mm Twin 19W 2500lm 840 DALI IP65
0048618	Start Waterproof LED 3 1200mm Twin 38W 5000lm 840 DALI IP65
0048630	Start Waterproof LED 3 1500mm Twin 58W 7300lm 840 DALI IP65

Abmessungen



Start Waterproof LED 3 1200mm Single



Start Waterproof LED 3 1200mm Twin



Start Waterproof LED 3 1500mm Single



Start Waterproof LED 3 1500mm Twin

Sylvania Start Waterproof T8

T8 Feuchtraumleuchte

- T8 Feuchtraumleuchte IP65 mit EVG
- Ausführungen mit 1 oder 2 Lampen
- Erhältlich für T8 18W, 36W oder 58W
- Vandalensicheres, robustes Gehäuse aus Polycarbonat
- Spritzgegossene Abdeckung aus UV-stabilisiertem PC
- Stoßfestigkeit IK08
- Edelstahl-Clips
- Inklusive Montagebügel
- Abklappbare Abdeckung für leichte Wartung
- Für Umgebungstemperaturen 0°C bis 25°C geeignet
- Geeignet den Betrieb von Lampen der Energieffizienzklasse: A++, A+, A

Start Waterproof T8

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0045400	Start Waterproof PC T8 1x18W EVG IP65
0045401	Start Waterproof PC T8 2x18W EVG IP65
0045402	Start Waterproof PC T8 1x36W EVG IP65
0045403	Start Waterproof PC T8 2x36W EVG IP65
0045404	Start Waterproof PC T8 1x58W EVG IP65
0045405	Start Waterproof PC T8 2x58W EVG IP65

Abmessungen (mm) Gewicht (kg)

Bestückung	L	W	H	F	Kg
1 x 18W	662	83	91	390	0.9
1 x 36W	1265	83	91	855	1.5
1 x 58W	1565	83	91	955	1.8
2 x 18W	662	123	91	390	1.2
2 x 36W	1265	123	91	855	2.0
2 x 58W	1565	123	91	955	2.4



Lichttechnische Daten

1 X 36W T8



2 X 36W T8



Sylvania Hydroproof
HQPS T5 & T8

- Diffuser aus High Quality Polystyrene (HQPS)
- Innenliegenden Längsprismen für hohe Lichtausbeute und breite Lichtverteilung
- Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Benutzerfreundliche und langlebige Materialien
- Edelstahlclips im Lieferumfang enthalten
- Geeignet den Betrieb von Lampen der Energieffizienzklasse: A++, A+, A

* HQPS diffusor

Hydroproof 2

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0045565	Hydroproof 2 HQPS T5 1x14W
0045571	Hydroproof 2 HQPS T5 1x24W
0045566	Hydroproof 2 HQPS T5 1x28W
0045567	Hydroproof 2 HQPS T5 1x35W
0045573	Hydroproof 2 HQPS T5 1x49W
0045572	Hydroproof 2 HQPS T5 1x54W
0045574	Hydroproof 2 HQPS T5 1x80W
0045568	Hydroproof 2 HQPS T5 2x14W
0045575	Hydroproof 2 HQPS T5 2x24W
0045569	Hydroproof 2 HQPS T5 2x28W
0045570	Hydroproof 2 HQPS T5 2x35W
0045577	Hydroproof 2 HQPS T5 2x49W
0045576	Hydroproof 2 HQPS T5 2x54W
0045332	Hydroproof 2 HQPS T8 1x18W EVG
0045333	Hydroproof 2 HQPS T8 1x36W EVG
0045334	Hydroproof 2 HQPS T8 1x58W EVG
0045336	Hydroproof 2 HQPS T8 2x36W EVG
0045337	Hydroproof 2 HQPS T8 2x58W EVG

Sylvania Hydroproof
HQPS / Polycarbonat Zubehör

Hydroproof 2

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0045276	HP 2 Edelstahl Abhänge-Clips 1-Flammig (2x)
0045277	HP 2 Edelstahl Abhänge-Clips 2-Flammig (2x)
0045278	HP 2 Edelstahl-Clips (x10)
0045279	HP 2 Dicht- / Unterlegscheiben Set
0045281	HP 2 DV 1x58 - 2x49W 5x1,5mm²
0045282	HP 2 DV 36/28/54W 5x2,5mm²
0045283	HP 2 DV 58/35/49/80W 5x2,5mm²
0045284	HP 2 Hochglanz Reflektor 1x28/1x36W
0045285	HP 2 Hochglanz Reflektor 1x35/49/58W
0045286	HP 2 Hochglanz Reflektor 2x35/49W
0045288	HP 2 Hochglanz Reflektor 2x28/2x54W
0045289	HP 2 Hochglanz Reflektor 2x58W
0045291	HP 2 Diffusor 1x36/28W HQPS
0045292	HP 2 Diffusor 1x58/35/49W HQPS
0045293	HP 2 Diffusor 2x18/14/24W HQPS
0045295	HP 2 Diffusor 2x58/35/49W - 1x80W HQPS
0045296	HP 2 Diffusor 1x18/14/24W PC
0045297	HP 2 Diffusor 1x36/28W PC
0045298	HP 2 Diffusor 1x58/35/49W PC
0045299	HP 2 Diffusor 2x18/14/24W PC
0045300	HP 2 Diffusor 2x36/28W PC
0045301	HP 2 Diffusor 2x58/35/49W - 1x80W PC

Abmessungen (mm) Gewicht (Kg)

Lampe T8	Lampe T5	L	W	H	F	Clips	Kg
1 x 18W	1x14/24W	702	102	108	500	6	1.9
1 x 36W	1x28W	1312	102	108	800	8	2.8
1 x 58W	1x35/49W	1612	102	108	1100	10	3.7
2 x 18W	2x14/24W	702	172	108	500	6	1.9
2 x 36W	1x54W /2x28W	1312	172	108	800	8	2.8
2 x 58W	1x80W / 2x35/49W	1612	172	108	1100	10	3.7





Hydroproof PC

Luxline FHE/FHO

T5 28W G5
T5 35W G5
T5 49W G5
T5 54W G5



Luxline Plus

T8 18W G13
T8 36W G13
T8 58W G13



Abhänge-Clipse

Blindstopfen

Edelstahl-Clipse



Hydroproof HQPS

Sylvania Start Waterproof LED Leergehäuse

Feuchtraumleuchtengehäuse für LED-Tubes

- Schlanke, vielseitig verwendbare sowie strahlwassergeschützte LED-Lichtleiste
- Verbindbar (Durchgangsverdrahtung)
- Batten LED 1200 mm ersetzt 1x36W bzw. 2x36W Leuchtstofflampen
- Batten LED 1500 mm ersetzt 1x58W bzw. 2x58W Leuchtstofflampe
- Edelstahlmontageklemmen im Lieferumfang enthalten
- Sofortiges Licht
- Erhältlich in warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K)
- Hohe Systemeffizienz von bis zu 125lm/W
- Niedrige Wartungskosten und eine Lebensdauer von 30.000 Stunden
- Leuchte für LED-Lampen der Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Start Waterproof LED Leergehäuse

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0047922	Start Waterproof LED Leergehäuse 1200mm 1-lampig
0047923	Start Waterproof LED Leergehäuse 1200mm 2-lampig
0047924	Start Waterproof LED Leergehäuse 1500mm 1-lampig
0047925	Start Waterproof LED Leergehäuse 1500mm 1-lampig

Abmessungen:



Sylvania Start Batten LED Link

Wasserfeste, schlanke und universell einsetzbare Lichtleiste

- Schlanke, vielseitig verwendbare sowie strahlwassergeschützte LED-Lichtleiste
- Verbindbar (Durchgangsverdrahtung)
- Batten LED 1200 mm ersetzt 1x36W bzw. 2x36W Leuchtstofflampen
- Batten LED 1500 mm ersetzt 1x58W bzw. 2x58W Leuchtstofflampe
- Edelstahlmontageklemmen im Lieferumfang enthalten
- Sofortiges Licht
- Erhältlich in warmweiß (3000K) und neutralweiß (4000K)
- Hohe Systemeffizienz von bis zu 125lm/W
- Niedrige Wartungskosten und eine Lebensdauer von 30.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Batten Link LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
1-flammig	
0045150	Start Batten LED LINK 1200 1-flammig 20W 2.300lm 830 IP65
0045154	Start Batten LED LINK 1500 1-flammig 26W 3.000lm 830 IP65
0045151	Start Batten LED LINK 1200 1-flammig 20W 2.500lm 840 IP65
0045155	Start Batten LED LINK 1500 1-flammig 26W 3.200lm 840 IP65
2-flammig	
0045152	Start Batten LED LINK 1200 2-flammig 42W 4.850lm 830 IP65
0045156	Start Batten LED LINK 1500 2-flammig 48W 5.520lm 830 IP65
0045153	Start Batten LED LINK 1200 2-flammig 42W 5.200lm 840 IP65
0045157	Start Batten LED LINK 1500 2-flammig 48W 6.000lm 840 IP65

Batten Link LED
0045150/51



Batten Link LED
0045152/53



Batten Link LED
0045154/55



Batten Link LED
0045156/57



Abmessungen (mm)



SYLVANIA

LICHTBANDSYSTEME

Lichtbandsysteme

HSX Retrofit 197

Syl-Line 198

HSX Syl-Line 200

Sylvania HSX Retrofit LED

LED-Austauschleuchte für vorhandene Lichtbandsysteme

- 29W und 58W LED-Lichtbandsystem als gependelte und angebaute Variante erhältlich
- HSX Retrofit ist ideal für Handel, Industrie, Produktionsstätten, Flughäfen oder Rechenzentren
- Ermöglicht eine Modernisierung vorhandener konventioneller Anlagen auf LED-Beleuchtung, durch Montage auf Bestandsschienensysteme
- Erhältlich mit einem weißen Reflektor aus Stahlblech und einem PMMA-Diffusor
- In 1131mm oder 2256mm Längen erhältlich
- Hoher Leuchtenlichtstrom von 8.516lm (58W-Version) und 4.258lm (29W-Version), was einer Systemeffizienz von 148 lm/W entspricht
- Erhältlich in 4000K, Neutralweiß
- Diffuse Lichtverteilung durch PMMA Abdeckung, dadurch keine einzelnen LED-Punkte sichtbar
- Betriebsgerät in nicht dimmbar, 1-10V oder DALI-dimmbar sowie Einzelbatterieversorgung 3h möglich
- Schnelle und einfache Montage der Leuchte durch innovatives Klippsystem
- Einfacher Anschluss durch Steckverbinder
- Lange Lebensdauer: 50.000 Stunden L70
- UGR typisch < 25
- Varianten 3h Einzelbatterie auf Anfrage
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

HSX400 Retrofit

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
DALI dimmbar	
0041985	HSX G2 Retrofit 1131mm LED 29W 4299lm 840 110° 9-polig DALI
0041986	HSX G2 Retrofit 2256mm LED 58W 8592lm 840 110° 9-polig DALI
Zubehör	
0042294	HSX Einspeisung 200mm (Lüsterklemme 9-polig zu Stecker weiblich)
0042295	HSX Verlängerung 200mm (Stecker männlich zu Lüsterklemme 9-polig)
0042296	HSX Kabelbaum 2415mm (Ersatz)
0041988	HSX Retrofit Befestigungsklemme
0041989	HSX TECTON Befestigungsklemme



Sylvania Syl-Line LED

LED-Lichtbandsystem

Syl-Line ist ein vielseitig einsetzbares LED-Lichtbandsystem für Pendel- oder Anbaumontage, die perfekte Lösung für Umrüstungen und Neuinstallationen. Dank des einfachen modularen Aufbaus eignet sich das System insbesondere für großflächige Anwendungen wie Baumärkte, Supermärkte, Discounter, Montagehallen oder Lagerflächen.

Syl-Line bietet eine beeindruckende Lichtleistung: Ein Leuchteneinsatz mit 49W zu 4000K liefert einen Leuchtenlichtstrom von 6.535lm, was einer Systemeffizienz von 133lm/W entspricht.

Syl-Line umfasst nicht dimmbare und DALI-dimmbare elektronische Vorschaltgeräte, Einzelbatterieversorgung sowie Linsen-Optiken mit unterschiedlichen Lichtverteilungen. Damit lässt sich das System auf die individuellen Anforderungen in den Projekten anpassen.

MERKMALE

- Lichtbandeinheit mit 1,72m Länge
- Hohe Leistung und Effizienz: Leuchtenlichtstrom 6.535lm Systemeffizienz von bis zu133lm/W
- Systemschienen mit 1,72m oder 3,44m Länge, 5-, 8- oder 10-adrig vorverdrahtet
- Dimmbare und DALI-dimmbare elektronische Vorschaltgeräte sowie Einzelbatterieversorgung möglich
- Erhältlich in neutralweiß (4000K) und warmweiß (3000K) auf Anfrage
- Gehäusefarbe in weiß oder Silber eloxiert
- Interne elektrische Plug-and-Play-Anschlüsse
- Mechanisches Schnellverbindersystem über metallische Verbindungsplatten
- Aus unserem Werk in Saint-Etienne, Frankreich
- Lebensdauer 50.000 Stunden L70

ZUBEHÖR: Endkappen, Blindabdeckungen, Anbaubügel, Stahlseil-Abhängesets

Silberne Systemschiene + Einspeisung



+

Silberner Leuchteneinsatz mit Linsenoptik eng-, breit- oder doppelt asymmetrisch strahlend



+

Syl-Line Abhängesets



=

Syl-Line - Silber



Syl-Line breitstrahlend



Syl-Line engstrahlend



Syl-Line doppelt asymmetrisch strahlend



Sylvania Syl-Line LED

LED-Lichtbandsystem

- Länge 1.720mm
- Lichtfarbe 4.000K, Farbwiedergabe Ra>80
- Lichtverteilung: eng-, breit- oder doppelt asymmetrisch strahlend
- Farbe RAL9016 Verkehrsweiß
- Treiber nicht dimmbar oder dimmbar DALI
- Einzelbatterieversorgung oder EMPRO auf Anfrage möglich
- Lebensdauer 50.000h L70
- Netzspannung 220V - 240V
- Systemleistung 49W bis 50W
- Leuchtenlichtstrom bis 6.535lm
- Systemeffizienz bis 133lm/W
- Vaianten EMPRO und 3h Einzelbatterie auf Anfrage
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Syl-Line Leuchteneinsätze weiß

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
0042112	Syl-Line Leuchteneinsatz 1,72m LED 49W 6342lm 840 breitstrahlend weiß
0042113	Syl-Line Leuchteneinsatz 1,72m LED 49W 6476lm 840 engstrahlend weiß
0042114	Syl-Line Leuchteneinsatz 1,72m LED 49W 6535lm 840 doppelt asymmetrisch strahlend weiß
DALI dimmbar	
0042130	Syl-Line Leuchteneinsatz 1,72m LED 50W 840 DALI breitstrahlend weiß
0042131	Syl-Line Leuchteneinsatz 1,72m LED 50W 840 DALI engstrahlend weiß
0042132	Syl-Line Leuchteneinsatz 1,72m LED 50W 840 DALI doppelt asymmetrisch strahlend weiß

Syl-Line Systemschiene, Einspeisungen und Zubehör

Syl-Line Systemschiene und Zubehör - Weiß	
0042070	Syl-Line Systemschiene 3,44m 5x2,5mm² weiß
0042071	Syl-Line Systemschiene 1,72m 5x2,5mm² weiß
0042072	Syl-Line Systemschiene 3,44m 8x2,5mm² weiß
0042073	Syl-Line Systemschiene 1,72m 8x2,5mm² weiß
0042074	Syl-Line Systemschiene 3,44m 10x2,5mm² weiß
0042075	Syl-Line Systemschiene 1,72m 10x2,5mm² weiß
0042076	Syl-Line Endeinspeisung 0,3m weiß inkl. 2 Endkappen und Steckern
0042077	Syl-Line Mitteleinspeisung 0,52m weiß inkl. Steckern
0042080	Syl-Line Blindabdeckung 1,72m weiß

Syl-Line - Montagezubehör	
0042255	Syl-Line Anbaubügel (10 Stck)
0042258	Syl-Line Abhängeset mit Öse 3m (10 Stk)
0042256	Syl-Line Abhängeset mit Öse 6m
0042257	Syl-Line Abhängeset mit Öse 6m (10 Stk)
0042261	Syl-Line Abhängeset für direkte Deckenbefestigung 3m (10 Stk)
0042259	Syl-Line Abhängeset für direkte Deckenbefestigung 6m
0042260	Syl-Line Abhängeset für direkte Deckenbefestigung 6m (10 Stk)

Sylvania HSX Syl-Line LED

LED-Lichtbandsystem

- 72W LED-Lichtband für Anbau- und Pendelmontage
- Reflektor aus Stahlblech weiß; PMMA-Diffusor
- Lichtband in der Länge: 1720mm
- Hohe Helligkeit: 6.660lm (bei 72W); Systemeffizienz: 93lm/W
- In Neutralweiß (4000K) erhältlich
- Energiesparende Steuerelektronik: analog 1-10V dimmbar, DALI dimmbar
- Notlichtbetrieb:Einzelbatterie (3h)
- Hochinnovatives Klippsystem, das eine einfache und schnelle Installation der Leuchteinsätze ermöglicht (durchschnittliche Installationszeit für einen Leuchteinsatz beträgt circa eine Minute)
- Lange Lebensdauer von 50.000 Stunden
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Syl-Line Leuchteneinsätze weiß

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Nicht dimmbar	
0042292	HSX Syl-Line 1720mm LED 72W 840 110°
Dimmbar 1-10V	
0042290	HSX Syl-Line 1720mm LED 72W 840 110° 1-10V
DALI dimmbar	
0042288	HSX Syl-Line 1720mm LED 72W 840 110° DALI
Zubehör	
0042070	Syl-Line Systemschiene 3,44m 5x2,5mm² weiß
0042071	Syl-Line Systemschiene 1,72m 5x2,5mm² weiß
0042072	Syl-Line Systemschiene 3,44m 8x2,5mm² weiß
0042073	Syl-Line Systemschiene 1,72m 8x2,5mm² weiß
0042076	Syl-Line Endeinspeisung 0,30m weiß inkl. 2 Endkappen und Steckern
0042077	Syl-Line Mitteleinspeisung 0,52m weiß inkl. Steckern
0042080	Syl-Line Blindabdeckung 1,72m weiß
0042255	Syl-Line Anbaubügel (10 Stck)
0042256	Syl-Line Abhängeset mit Öse 6m
0042257	Syl-Line Abhängeset mit Öse 6m (10 Stk)
0042258	Syl-Line Abhängeset mit Öse 3m (10 Stk)
0042259	Syl-Line Abhängeset für direkte Deckenbefestigung 6m
0042260	Syl-Line Abhängeset für direkte Deckenbefestigung
0042261	Syl-Line Abhängeset für direkte Deckenbefestigung



Wählen Sie einen Leuchteneinsatz- 6 Auswahlmöglichkeiten

Wählen Sie ihre Systemschiene - 2 Längen verfügbar

Einspeisung

HSX Syl-Line



Endeinspeisung



Mitteleinspeisung



Blindabdeckung



Anbaubügel



Abhängeset mit Öse

Abhängeset für direkte Deckenbefestigung









SYLVANIA

FLUTER

Fluter

Sylveo LED 204

FEH LED 207

Start Flood LED 209

Sylvania Sylveo LED

Spot, Flood und Asym. Reflektor

- Komplette Produktfamilie an LED-Flutlichtern für den Ersatz traditioneller HID-Leuchten im Innnen- und Außenbereich
- Perfekt geeignet zur Beleuchtung von industriell genutzten Flächen, Parkhäusern, Gebäudefassaden, Reklametafeln und Freizeiteinrichtungen
- 5 verschiedene Größen: Small (32W), Medium (77W), Large (115W), XL (198W) und XXL (230W)
- Ausstrahlungswinkel: eng, breit oder asymmetrisch
- Erhältlich in Warmweiß (3000K) und Neutralweiß (4000K)
- Leuchtenlichstrom: bis zu 31.360lm; Systemeffizienz: bis zu 109lm/W
- Umgebungstemperaturbereich: -45°C bis +45° C
- Schlankes Leuchtendesign mit flexiblen Montagebügeln
- DALI Varianten auf Anfrage
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Sylveo LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
Small	
0049103	Sylveo LED S 30W 3.041lm 730 30°
0049104	Sylveo LED S 31W 3.090lm 730 52°
0049105	Sylveo LED S 31W 3.122lm 730 52x117°
0049100	Sylveo LED S 31W 3.090lm 740 30°
0049101	Sylveo LED S 32W 3.400lm 740 52°
0049102	Sylveo LED S 30W 3.189lm 740 52x117°
Medium	
0049109	Sylveo LED M 81W 8.336lm 730 30°
0049110	Sylveo LED M 82W 8.354lm 730 52°
0049111	Sylveo LED M 82W 8.305lm 730 52x117°
0049106	Sylveo LED M 80W 8.555lm 740 30°
0049107	Sylveo LED M 82W 8.730lm 740 52°
0049108	Sylveo LED M 82W 8.787lm 740 52x117°
Large	
0049115	Sylveo LED L 121W 12.149lm 730 30°
0049116	Sylveo LED L 120W 12.393lm 730 52°
0049117	Sylveo LED L 121W 12.412lm 730 52x117°
0049112	Sylveo LED L 121W 12.637lm 740 30°
0049113	Sylveo LED L 122W 13.159lm 740 52°
0049114	Sylveo LED L 122W 13.073lm 740 52x117°
XLarge	
0049121	Sylveo LED XL 201W 20.834lm 730 30°
0049122	Sylveo LED XL 201W 20.633lm 730 52°
0049123	Sylveo LED XL 201W 20.639lm 730 52x1117°
0049118	Sylveo LED XL 201W 21.609lm 740 30°
0049119	Sylveo LED XL 201W 21.514lm 740 52°
0049120	Sylveo LED XL 201W 21.546lm 740 52x117°

Sylveo LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
XXLarge	
0049127	Sylveo LED XXL 301W 32.003lm 730 25°
0049128	Sylveo LED XXL 301W 30.813lm 730 52°
0049129	Sylveo LED XXL 300W 30.935lm 730 52x117°
0049124	Sylveo LED XXL 301W 33.003lm 740 30°
0049125	Sylveo LED XXL 301W 32.076lm 740 52°
0049126	Sylveo LED XXL 301W 32.357m 740 52x117°
DALI	
0049139	Sylveo LED M 81W 8.721lm 740 30° DALI
0049140	Sylveo LED M 81W 8.541lm 740 52° DALI
0049141	Sylveo LED M 80W 8.542lm 740 52x117° DALI
0049142	Sylveo LED L 121W 12.833lm 740 30° DALI
0049143	Sylveo LED L 121W 13.222lm 740 52° DALI
0049144	Sylveo LED L 120W 12.547lm 740 52x117° DALI
0049145	Sylveo LED XL 201W 21.605lm 740 30° DALI
0049146	Sylveo LED XL 200W 21.281lm 740 52° DALI
0049147	Sylveo LED XL 202W 21.542lm 740 52x117° DALI
0049148	Sylveo LED XXL 302W 32.230lm 740 30° DALI
0049149	Sylveo LED XXL 301W 32.426lm 740 52° DALI
0049150	Sylveo LED XXL 302W 31.878lm 740 52x117° DALI

Asymmetrisch strahlend



Breit strahlend



Small **Medium** **Large** **XLarge** **XXLarge**

Sylveo LED - Small



Sylveo LED - Medium



Sylveo LED - Large



Sylveo LED - Extra large



Sylveo LED - Extra extra large



Sylvania FEH LED

LED Fluter IP65

- LED Fluter IP65 mit 86W Systemleistung
- Leuchtenlichtstrom 5.574lm, Systemeffizienz 65lm/W
- Leuchtenlichtstrom höher als mit Halogen-Hochvolt-Lampe 500W
- Ausstrahlungswinkel 30° x 60 °
- Gehäuse aus Aluminium-Druckguß mit Stoßfestigkeit IK07
- Gehäuse im Retro-Look mit unbehandelter Oberfläche
- Farbtemperatur Warmweiß (3000K)
- Geeignet für Umgebungstemperaturen von -30°C bis +40°C
- Enge Binning-Selektion der LEDs: Farbwiedergabe Ra 85
- Lebensdauer 50.000h L70
- LED-Technologie bietet eine energieeffiziente Lösung mit reduzierten Wartungskosten
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

FEH LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0047749	FEH LED 80W 830 IP65
Zubehör	
0039837	Universal-Mastbefestigung 62-142mm





Sylvania Start Flood LED

Fluter LED

*mit Bewegungsmelder

- Schlankes LED-Flutlicht für den Außenbereich mit und ohne Bewegungsmelder
- Strapazierfähiges Aluminium-Druckguss Gehäuse mit kippbaren Montageklammern
- Flutlicht mit Bewegungsmelder (120º, 8m) ist individuell einstellbar: Lux-Level (0lx bis 1.000lx); Zeitschaltung (10 Sekunden bis 12 Minuten)
- Hohe Systemeffizienz von bis zu 94lm/W
- Lebensdauer: 30.000 Stunden
- Anschlusskabel und Montageklammern inklusive
- Energieeffizienzklasse: A++, A+, A

Start Flood LED

Art.-Nr.	Artikelbeschreibung
0047830	Start Flood LED 10W 800lm 830
0047822	Start Flood LED 26W 2.100lm 830
0047826	Start Flood LED 50W 4.400lm 830
0047831	Start Flood LED 10W 850lm 840
0047823	Start Flood LED 26W 2.300lm 840
0047827	Start Flood LED 50W 4.700lm 840
0047832	Start Flood LED 10W 800lm 830 Bewegungsmelder
0047824	Start Flood LED 26W 2.100lm 830 Bewegungsmelder
0047828	Start Flood LED 50W 4.400lm 830 Bewegungsmelder
0047833	Start Flood LED 10W 850lm 840 Bewegungsmelder
0047825	Start Flood LED 26W 2.300lm 840 Bewegungsmelder
0047829	Start Flood LED 50W 4.700lm 840 Bewegungsmelder

SYLVANIA

Feilo Sylvania Germany GmbH
Graf-Zeppelin Straße 9
D-91056 Erlangen
T: +49 (0) 9131 793 0
F: +49 (0) 9131 793 345
info.de@sylvania-lighting.com

Obwohl jede Anstrengung unternommen wurde, die Genauigkeit der technischen Details in dieser Publikation zu gewährleisten, ändern sich Daten und Leistungen. Die Aktualität der Informationen sollte daher unter www.sylvania-lighting.com abgefragt werden.

www.sylvania-lighting.com

A Feilo Sylvania Company

Copyright Feilo Sylvania 2017 CAT 1438