



LumiNature

La plus naturelle des lumières artificielles






LumiNature

Liste des produits





2024

SYLVANIA

Solstice Luminature

IMAGE	CODE	DESIGNATION	TECHNOLOGIE DE CONTROLE	TEMPERATURE DE COULEUR (K)	PUISSANCE (W)	FLUX LUMINEUX (LM)	LUMINANCE (CD/M² @65°)	RATIO MELANOPIQUE MEER	INDICE DE FIDELITE Rf	INDICE DE GAMUT Rg	IRC	UGR
SOLSTICE LUMINATURE  DOWNLIGHT ENCASTRE												
	2070141	Solstice UGR19 150 LUMI 17W 1450lm 930 DALI A/B	DALI	3000K	17	1450	<150	0,609	97	101	97	<19
	2070142	Solstice UGR19 150 LUMI 17W 1550lm 940 DALI A/B	DALI	4000K	17	1550	<150	0,801	95	98	97	<19
	2070143	Solstice UGR19 150 LUMI 17W 1450lm 930 SSC A/B	SylSmart Standalone	3000K	17	1450	<150	0,609	97	101	97	<19
	2070144	Solstice UGR19 150 LUMI 17W 1550lm 940 SSC A/B	SylSmart Standalone	4000K	17	1550	<150	0,801	95	98	97	<19
	2070160	Solstice UGR19 200 LUMI 18W 1800lm 930 DALI A/B	DALI	3000K	18	1800	<300	0,619	97	102	97	<19
	2070161	Solstice UGR19 200 LUMI 18W 1900lm 940 DALI A/B	DALI	4000K	18	1900	<300	0,817	94	98	97	<19
	2070162	Solstice UGR19 200 LUMI 18W 1800lm 930 SSC A/B	SylSmart Standalone	3000K	18	1800	<300	0,619	97	102	97	<19
2070163	Solstice UGR19 200 LUMI 18W 1900lm 940 SSC A/B	SylSmart Standalone	4000K	18	1900	<300	0,817	94	98	97	<19	
SOLSTICE LUMINATURE HCL   DOWNLIGHT ENCASTRE												
	2070145	Solstice UGR19 150 LUMI HCL 23W 1850lm SSC A/B	SylSmart Standalone	2700K	23	1580	<300	0,503	97	102	97	<19
			SylSmart Standalone	4000K	23	1830	<300	0,85	96	102	94	<19
			SylSmart Standalone	6500K	23	1845	<300	1,114	97	100	99	<19
			SylSmart Standalone	2700K	23	1840	<300	0,517	97	102	97	<19
	2070164	Solstice UGR19 200 LUMI HCL 23W 2050lm SSC A/B	SylSmart Standalone	4000K	23	2050	<300	0,868	95	102	93	<19
		SylSmart Standalone	6500K	23	2120	<300	1,141	95	99	97	<19	

Equinox Luminature

IMAGE	CODE	DESIGNATION	TECHNOLOGIE DE CONTROLE	TEMPERATURE DE COULEUR (K)	PUISSANCE (W)	FLUX LUMINEUX (LM)	LUMINANCE (CD/M² @65°)	RATIO MELANOPIQUE MEER	INDICE DE FIDELITE Rf	INDICE DE GAMUT Rg	IRC	UGR
EQUINOX LUMINATURE HCL   DOWNLIGHT ENCASTRE												
	2059953	Equinox 165 25W 1975lm LUMI HCL SSC Blanc	SylSmart Standalone	2700K	25	1823	<3100	0,52	93	103	97	<19
			SylSmart Standalone	4000K	25	1975	<3100	0,86	95	102	97	<19
			SylSmart Standalone	6500K	25	2144	<3100	1,14	96	100	98	<19
	2059961	Equinox 165 25W 1925lm LUMI HCL SSC Noir	SylSmart Standalone	2700K	25	1815	<3000	0,52	95	103	97	<19
			SylSmart Standalone	4000K	25	1925	<3000	0,87	95	102	93	<19
			SylSmart Standalone	6500K	25	2110	<3000	1,15	96	99	97	<19

SylSmart SSC SylSmart Standalone

IMAGE	CODE	DESIGNATION	TECHNOLOGIE DE CONTROLE	TEMPERATURE DE COULEUR (K)	PUISSANCE (W)	FLUX LUMINEUX (LM)	LUMINANCE (CD/M ² @65°)	RATIO MELANOPIQUE MEER	RATIO MELANOPIQUE MDER	INDICE DE FIDELITE Rf	INDICE DE GAMUT Rg	INDICE DE FIDELITE (SKIN)	IRC	UGR
OPTIX LUMINATURE 4000K ENCASTRE														
	2023832	OPTIX E 600 2L LUMI 2915LM 940 ALU	Switch	4000K	30	2 915	<200	0,77	0,70	94	98	94	98	<16
	2023833	OPTIX E 600 2L LUMI 2915LM 940 ALU DALI	DALI	4000K	30	2 915	<200	0,77	0,70	94	98	94	98	<16
	2023941	OPTIX E 600 2L LUMI 2915LM 940 ALU SSA	SylSmart SSA	4000K	31	2 915	<200	0,77	0,70	94	98	94	98	<16
	2023834	OPTIX E 600 2L LUMI 2915LM 940 ALU SSC	SylSmart SSC	4000K	31	2 915	<200	0,77	0,70	94	98	94	98	<16
	2023842	OPTIX E 600 3L LUMI 3750LM 940 ALU	Switch	4000K	37	3 750	<200	0,78	0,71	94	98	94	98	<16
	2023843	OPTIX E 600 3L LUMI 3750LM 940 ALU DALI	DALI	4000K	37	3 750	<200	0,78	0,71	94	98	94	98	<16
	2023943	OPTIX E 600 3L LUMI 3750LM 940 ALU SSA	SylSmart SSA	4000K	38	3 750	<200	0,78	0,71	94	98	94	98	<16
	2023844	OPTIX E 600 3L LUMI 3750LM 940 ALU SSC	SylSmart SSC	4000K	38	3 750	<200	0,78	0,71	94	98	94	98	<16
	2023837	OPTIX E 1200 2L LUMI 3810LM 940 ALU	Switch	4000K	36	3 810	<200	0,78	0,71	93	98	93	98	<16
	2023838	OPTIX E 1200 2L LUMI 3810LM 940 ALU DALI	DALI	4000K	36	3 810	<200	0,78	0,71	93	98	93	98	<16
	2023942	OPTIX E 1200 2L LUMI 3810LM 940 ALU SSA	SylSmart SSA	4000K	37	3 810	<200	0,78	0,71	93	98	93	98	<16
	2023839	OPTIX E 1200 2L LUMI 3810LM 940 ALU SSC	SylSmart SSC	4000K	37	3 810	<200	0,78	0,71	93	98	93	98	<16
OPTIX LUMINATURE 4000K SURFACE														
	2023827	OPTIX S 1200 2L LUMI 3810LM 940 ALU	Switch	4000K	36	3 810	<200	0,78	0,71	93	98	93	98	<16
	2023828	OPTIX S 1200 2L LUMI 3810LM 940 ALU DALI	DALI	4000K	36	3 810	<200	0,78	0,71	93	98	93	98	<16
	2023940	OPTIX S 1200 2L LUMI 3810LM 940 ALU SSA	SylSmart SSA	4000K	37	3 810	<200	0,78	0,71	93	98	93	98	<16
	2023829	OPTIX S 1200 2L LUMI 3810LM 940 ALU SSC	SylSmart SSC	4000K	37	3 810	<200	0,78	0,71	93	98	93	98	<16
OPTIX LUMINATURE 4000K LINEAIRE ENCASTRE														
	2023847	OPTIX LIN E 1200 LUMI 2870LM 940 ALU	Switch	4000K	30	2 870	<200	0,78	0,71	94	98	94	98	<19
	2023848	OPTIX LIN E 1200 LUMI 2870LM 940 ALU DALI	DALI	4000K	30	2 870	<200	0,78	0,71	94	98	94	98	<19
	2023944	OPTIX LIN E 1200 LUMI 2870LM 940 ALU SSA	SylSmart SSA	4000K	31	2 870	<200	0,78	0,71	94	98	94	98	<19
	2023849	OPTIX LIN E 1200 LUMI 2870LM 940 ALU SSC	SylSmart SSC	4000K	31	2 870	<200	0,78	0,71	94	98	94	98	<19
OPTIX LUMINATURE 4000K LINEAIRE SURFACE														
	2023852	OPTIX LIN S 1200 LUMI 2870LM 940 ALU	Switch	4000K	30	2 870	<200	0,78	0,71	94	98	94	98	<19
	2023853	OPTIX LIN S 1200 LUMI 2870LM 940 ALU DALI	DALI	4000K	30	2 870	<200	0,78	0,71	94	98	94	98	<19
	2023945	OPTIX LIN S 1200 LUMI 2870LM 940 ALU SSA	SylSmart SSA	4000K	31	2 870	<200	0,78	0,71	94	98	94	98	<19
	2023854	OPTIX LIN S 1200 LUMI 2870LM 940 ALU SSC	SylSmart SSC	4000K	31	2 870	<200	0,78	0,71	94	98	94	98	<19
	2023857	OPTIX LIN S 1200 DI LUMI 4020LM 940 ALU	Switch	4000K	36	4 020	<200	0,78	0,71	93	98	93	98	<16
	2023858	OPTIX LIN S 1200 DI LUMI 4020LM 940 ALU DALI	DALI	4000K	36	4 020	<200	0,78	0,71	93	98	93	98	<16
	2023946	OPTIX LIN S 1200 DI LUMI 4020LM 940 ALU SSA	SylSmart SSA	4000K	37	4 020	<200	0,78	0,71	93	98	93	98	<16
	2023859	OPTIX LIN S 1200 DI LUMI 4020LM 940 ALU SSC	SylSmart SSC	4000K	37	4 020	<200	0,78	0,71	93	98	93	98	<16

SylSmart SSC SylSmart Standalone | SylSmart SSA SylSmart Connected



















IMAGE	CODE	DESIGNATION	TECHNOLOGIE DE CONTROLE	TEMPERATURE DE COULEUR (K)	PUISSANCE (W)	FLUX LUMINEUX (LM)	LUMINANCE (CD/M ² @65°)	RATIO MELANOPIQUE MEER	RATIO MELANOPIQUE MDER	INDICE DE FIDELITE Rf	INDICE DE GAMUT Rg	INDICE DE FIDELITE (SKIN)	IRC	UGR
OPTIX LUMINATURE HCL   ENCASTRE														
	2023835	OPTIX E 600 2L LUMI HCL 2780LM ALU DALI	DALI DT8	2800K	32	2 280	<200	0,53	0,48	97	103	99	98	<16
				4000K	32	2 780	<200	0,82	0,74	95	101	95	96	<16
				6200K	32	2 690	<200	1,08	0,98	96	99	97	99	<16
	2023836	OPTIX E 600 2L LUMI HCL 2780LM ALU SSC	SylSmart SSC	2800K	33	2 280	<200	0,53	0,48	97	103	99	98	<16
				4000K	33	2 780	<200	0,82	0,74	95	101	95	96	<16
				6200K	33	2 690	<200	1,08	0,98	96	99	97	99	<16
	2023845	OPTIX E 600 3L LUMI HCL 3510LM ALU DALI	DALI DT8	2800K	37	2 930	<200	0,53	0,48	97	101	99	98	<16
				4000K	37	3 510	<200	0,82	0,74	95	101	95	96	<16
				6200K	37	3 410	<200	1,08	0,98	96	99	97	99	<16
	2023846	OPTIX E 600 3L LUMI HCL 3510LM ALU SSC	SylSmart SSC	2800K	38	2 930	<200	0,53	0,48	97	101	99	98	<16
				4000K	38	3 510	<200	0,82	0,74	95	101	95	96	<16
				6200K	38	3 410	<200	1,08	0,98	96	99	97	99	<16
	2023840	OPTIX E 1200 2L LUMI HCL 3500LM ALU DALI	DALI DT8	2800K	36	2 900	<200	0,52	0,47	97	101	98	98	<16
				4000K	36	3 500	<200	0,82	0,74	94	101	94	95	<16
				6200K	36	3 480	<200	1,07	0,97	95	99	96	98	<16
	2023841	OPTIX E 1200 2L LUMI HCL 3500LM ALU SSC	SylSmart SSC	2800K	37	2 900	<200	0,52	0,47	97	101	98	98	<16
				4000K	37	3 500	<200	0,82	0,74	94	101	94	95	<16
				6200K	37	3 480	<200	1,07	0,97	95	99	96	98	<16
OPTIX LUMINATURE HCL   SURFACE														
	2023830	OPTIX S 1200 2L LUMI HCL 3500LM ALU DALI	DALI DT8	2800K	36	2 900	<200	0,52	0,48	97	101	98	98	<16
				4000K	36	3 500	<200	0,82	0,74	94	101	94	95	<16
				6200K	36	3 480	<200	1,07	0,97	95	99	96	98	<16
	2023831	OPTIX S 1200 2L LUMI HCL 3500LM ALU SSC	SylSmart SSC	2800K	37	2 900	<200	0,52	0,48	97	101	98	98	<16
				4000K	37	3 500	<200	0,82	0,74	94	101	94	95	<16
				6200K	37	3 480	<200	1,07	0,97	95	99	96	98	<16

IMAGE	CODE	DESIGNATION	TECHNOLOGIE DE CONTROLE	TEMPERATURE DE COULEUR (K)	PUISSANCE (W)	FLUX LUMINEUX (LM)	LUMINANCE (CD/M ² @65°)	RATIO MELANOPIQUE MEER	RATIO MELANOPIQUE MDER	INDICE DE FIDELITE Rf	INDICE DE GAMUT Rg	INDICE DE FIDELITE (SKIN)	IRC	UGR
OPTIX LUMINATURE HCL   LINEAIRE ENCASTRE														
	2023850	OPTIX LIN E 1200 LUMI HCL 2200LM ALU DALI	DALI DT8	2800K	26	1 850	<200	0,53	0,48	97	102	99	98	<16
				4000K	26	2 200	<200	0,83	0,75	95	101	95	95	<16
				6200K	26	2 180	<200	1,09	0,99	96	99	96	98	<16
	2023851	OPTIX LIN E 1200 LUMI HCL 2200LM ALU SSC	SylSmart SSC	2800K	27	1 850	<200	0,53	0,48	97	102	99	98	<16
				4000K	27	2 200	<200	0,83	0,75	95	101	95	95	<16
				6200K	27	2 180	<200	1,09	0,99	96	99	96	98	<16
OPTIX LUMINATURE HCL   LINEAIRE SURFACE														
	2023855	OPTIX LIN S 1200 LUMI HCL 2200LM ALU DALI	DALI DT8	2800K	26	1 850	<200	0,53	0,48	97	102	99	98	<16
				4000K	26	2 200	<200	0,83	0,75	95	101	95	95	<16
				6200K	26	2 180	<200	1,09	0,99	96	99	96	98	<16
	2023856	OPTIX LIN S 1200 LUMI HCL 2200LM ALU SSC	SylSmart SSC	2800K	27	1 850	<200	0,53	0,48	97	102	99	98	<16
				4000K	27	2 200	<200	0,83	0,75	95	101	95	95	<16
				6200K	27	2 180	<200	1,09	0,99	96	99	96	98	<16
	2023860	OPTIX LIN S 1200 DI LUMI HCL 3540LM ALU DALI	DALI DT8	2800K	38	2 860	<200	0,52	0,47	91	101	99	98	<16
				4000K	38	3 540	<200	0,82	0,74	95	101	95	96	<16
				6200K	38	3 490	<200	1,08	0,98	96	99	96	98	<16
2023861	OPTIX LIN S 1200 DI LUMI HCL 3540LM ALU SSC	SylSmart SSC	2800K	39	2 860	<200	0,52	0,47	91	101	99	98	<16	
			4000K	39	3 540	<200	0,82	0,74	95	101	95	96	<16	
			6200K	39	3 490	<200	1,08	0,98	96	99	96	98	<16	

SylSmart SSC SylSmart Standalone | SylSmart SSA SylSmart Connected